



KRATOS
SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE


GENERAL CATALOGUE

2021-2022





Travail en nacelle / Work on an aerial work platform / Trabajo en altura con plataforma elevadora / Lavoro in cesto / Arbeitsbühne



Travail sur plan incliné / Work on an inclined plane / Trabajo en plano inclinado / Lavoro su piano inclinato / Geneigte Ebene



Travail en maintien au poste / Work station holding / Trabajo con sujeción al puesto / Lavoro in postazione / Sicherung bei der Arbeit



Travail sur échelle / Work on a ladder / Trabajo en escalera / Lavoro su scala / Feststehende Leiter



Travail en espace confiné / Work in confined space / Trabajo en espacio confinado / Lavori in spazio confinato / Enge Bereiche



Descente en double corde / Descent with a double rope / Descenso con doble cuerda / Discesa in doppia corda / Abseilen am Doppelseil



Travail en retenue / Work restraint / Trabajo en retención / Lavoro in trattenuta / Rückhaltung bei der Arbeit



Auto-évacuation / Self-evacuation / Autoevacuación / Autoevacuazione / Selbstbergung




Sauvetage - Évacuation / Rescue - Evacuation / Rescate - Evacuación / Salvataggio - Evacuazione / Rettung - Bergung



Travail sur structure métallique (ou autre) / Work on metal structure (or other) / Trabajo en estructura metálica (u otra) / Lavoro su struttura metallica (o altro) / Metallstruktur



Travail sur plan horizontal avec présence ou non d'arête vive / Work on a horizontal plane with or without a sharp edge / Trabajo en plano horizontal con o sin arista viva / Lavoro su piano orizzontale in presenza o meno di spigolo vivo / Horizontale Ebene



Travail sur échafaudage ou structure similaire en maintenance industrielle / Work on scaffolding or similar structure in industrial maintenance / Trabajo en andamio o estructura similar de mantenimiento industrial / Lavoro su ponteggio o struttura analoga in manutenzione industriale / Gerüst



Travail sur encadrement de porte ou fenêtre (installation et/ou maintenance) / Work on a door or window frame (installation and/or maintenance) / Trabajo en marco de puerta o ventana (instalación o mantenimiento) / Lavoro su telaio di porta o finestra (installazione e/o manutenzione) / Tür- oder Fensterrahmen



Usage occasionnel
Occasional use
Uso occasionale
Gelegentlicher Gebrauch



Usage régulier
Regular use
Uso regolare
Regelmäßiger Gebrauch



Usage fréquent
Frequent use
Uso frequente
Häufiger Gebrauch



Usage intensif
Intensive use
Uso intensivo
Intensiver Gebrauch



Ajustement vers le bas
Downward adjustment
Ajuste hacia abajo
Regolazione verso il basso
Anpassung nach unten

SIZES

KG

Taille Poids maxi utilisateur
Size Max. user weight
Tamaño Peso máximo del usuario
Dimensione Peso massimo dell'utente
Größe Höchstgewicht des Benutzers

LG.

KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

LG.
(MAX./MIN.)

KG

Longueur (mini / maxi) Poids maxi utilisateur
Length (min. / max.) Max. user weight
Longitud (mínima / máxima) Peso máximo del usuario
Lunghezza (mini / maxi) Peso Max. dell'utente
Länge (min./max) Höchstgewicht des Benutzers

LG.
MAX. LG.

Longueur / Longueur maximum
Length / Max. Length
Longitud / Longitud máxima
Lunghezza / Lunghezza massima
Länge / Maximale Länge



MAT.



Norme	Matière	Poids du produit
Standard	Material	Product weight
Norma	Material	Peso del producto
Norma	Material	Peso del prodotto
Norm	Material	Produktgewicht



Nombre de dés porte-outils / poignées porte-matériel / triangles porte-accessoires
Number of tool-holding D-rings/equipment-holding handles/accessory-holding triangles
Cantidad de anillas en D portaherramientas / asas portamateriales / triángulos portaccessorios
Numero di portautensili / maniglie portamateriale / triangoli portaccessori
Anzahl der Werkzeug-D-Ringe / Werkzeug-Halteringe / Zubehör-Triangel



Nombre de boucles de réglage / boucles automatiques
Number of adjustment buckles / automatic buckles
Cantidad de hebillas de ajuste / hebillas automáticas
Numero di fibbie di regolazione / fibbie autobloccanti
Anzahl der Einstellschnallen / Schnellverschluss-Schnallen

ATTACHMENT

Points d'accrochage
Attachment points
Puntos de enganche
Punti di attacco
Anschlagpunkte



ELASTIC

Point fort
Key feature
Ventaja principal
Punti forti
Produktvorteil

Sangle élastique
Elastic webbing
Cinta elástica
Cinghia elastica
Elastischer Gurt



Matière dés / boucles
Material of rings / buckles
Material de anillas en D / hebillas
Materia del D / Fibbie
Material D-Ringe/Schnallen

RETROREFLECTIVE

Sangle rétro réfléchissante
Retroreflective webbing
Correa retrorreflectante
Cinghia catarifrangente
Reflektierender Gurt



Boucles empêchant l'ouverture non intentionnelle
Buckles preventing unintentional opening
Hebillas que impiden la apertura involuntaria
Fibbie per impedire l'apertura involontaria
Klick-Schnallen mit Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen

History



2011

Création de KRATOS SAFETY dans un entrepôt de 650 m² à St Pierre de Chandieu (près de Lyon).

Founding of KRATOS SAFETY on a 650 m² warehouse in St Pierre de Chandieu (close to Lyon).

Creación de KRATOS SAFETY en un almacén de 650 m² en St Pierre de Chandieu (cer-ca de Lyon).

Fondazione di KRATOS SAFETY in un azienda di 650 m² a St Pierre de Chandieu (vicino a Lione).

Grundung des Unternehmens KRATOS SAFETY in einem 650 m² großen Lagerhaus in St. Pierre de Chandieu (in der Nähe von Lyon).



2015

KRATOS SAFETY lance *I-BeSafe*, logiciel facile et gratuit de calcul de tirant d'air.

KRATOS SAFETY launches *I-BeSafe*, a free software that allows you to calculate easily your clearance for any Kratos Safety device.

KRATOS SAFETY crea *I-BeSafe*, un software libre e fácil per calcular de distancia libre necesario para el uso de los productos Kratos Safety.

KRATOS SAFETY crea *I-BeSafe*, un software gratis e facile per calcolare el tirante d'aria dei prodotti Kratos Safety

KRATOS SAFETY bringt *I-Be Safe* auf den Markt, eine einfache und kostenlose Software zur Berechnung der Auffanghöhe.



2017

KRATOS SAFETY emménage dans ses tout nouveaux locaux de 2000 m² à Heyrieux (proche de Lyon).

KRATOS SAFETY moves in its new premises of 2000 m² in Heyrieux (close to Lyon).

KRATOS SAFETY se muda a sus nuevas instalaciones de 2000 m² en Heyrieux (cerca de Lyon, en Francia).

KRATOS SAFETY si trasferisce in un nuovissimo spazio di proprietà di 2000 m² a Heyrieux (nei pressi di Lione).

KRATOS SAFETY zieht in seine brandneuen, 2000 m² großen Räumlichkeiten in Heyrieux (in der Nähe von Lyon) um.



2018

Lancement de :

- K-S.One, logiciel gratuit de gestion des EPI Kratos Safety
- «Helixon», nouvelle gamme d'antichutes à rappel automatique et
- «KS-Line», gamme de ligne de vie horizontale.

Launching of:

- K-S.One, a free Kratos Safety PPE follow-up software,
- "Helixon", a new range of retractable fall arresters, and
- "KS-Line", a horizontal lifeline system.

Lanzamiento de:

- K-S.One, programa gratuito de gestión de EPI Kratos Safety,
- «Helixon», nueva gama de anticaídas retráctiles y
- «KS-Line», gama de líneas de vida horizontales.

Lancio di:

- K-S.One, software gratuito per la gestione dei DPI Kratos Safety,
- «Helixon», nuova gamma di anticaduta retrattili e
- «KS-Line», gamma di linee vita orizzontali.

Markteinführung von:

- K-S.One, kostenlose Software für das Management der PSA von Kratos Safety,
- „Helixon“, eine neue Produktpalette von Absurzsicherungen mit automatischer Rückführung und
- „KS-Line“. Sortiment an horizontalen Rettungsleinen.



2020

Extension de ses bâtiments de 1000 m² supplémentaires, ainsi qu'une nouvelle zone de formation de 300 m² permettant de se familiariser ou de peaufiner l'utilisation de l'ensemble de la gamme KRATOS SAFETY.

Expansion of its premises with 1000 additional square meters, as well as a brand new 300m² training center to discover & perfect the usage of the entire KRATOS SAFETY range.

Ampliación de sus edificios con 1000 m² adicionales, así como una nueva zona de formación de 300 m² para familiarizarse o perfeccionar el uso de toda la gama KRATOS SAFETY.

Altri 1000 m² di spazio e una nuova area di 300 m² appositamente pensata in ottica formazione, per imparare a usare o perfezionare l'utilizzo di tutti i prodotti delle gamme KRATOS SAFETY.

Gebäudeanbau von weiteren 1000 m² sowie ein neuer 300 m² großer Weiterbildungsbe-reich, um sich mit dem Einsatz der gesamten Produktpalette von KRATOS SAFETY vertraut zu machen und diese besser zu nutzen.

Standards	Description	PPE Type 3* EPI Type 3*	Not PPE Type 3** Non EPI Type 3**
EN 341	Dispositif de descente pour le sauvetage Rescue descender devices Dispositivo de descenso para el rescate Dispositivi di discesa per salvataggio Abseilvorrichtung für Bergungen		✓
EN 353-1	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide Guided type fall arresters including a rigid anchor line Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida Anticaduta mobili con supporto di sicurezza rigido Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung	✓	
EN 353-2	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible Guided type fall arresters including a flexible anchor line Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible Anticaduta mobili con supporto di sicurezza flessibile Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung	✓	
EN 354	Longes Lanyards Elementos de amarre Cordini Verbindungsmittel	✓	
EN 355	Absorbeurs d'énergie Energy absorbers Absorbedores de energía Assorbitori di energia Falldämpfer	✓	
EN 358	Ceintures de maintien au travail et de retenue, et longes de maintien Belts for work positioning and restraint, and work positioning lanyards Cinturones para sujeción y retención y elementos de amarre de sujeción Cinture di posizionamento e mantenimento sul lavoro e cordini di posizionamento sul lavoro Halte- und Rückhaltegurte, Verbindungsmittel	✓	
EN 360	Antichutes à rappel automatique Retractable fall arresters Anticaídas retráctiles Anticaduta retrattili Höhensicherungsgeräte mit automatischem Rückzug	✓	
EN 361	Harnais antichute Full body harnesses Arneses anticaídas Imbracatura anticaduta Auffanggurte	✓	
EN 362	Connecteurs Connectors Conectores Connettori Verbindungselemente	✓	
EN 566	Équipement d'alpinisme et d'escalade - Anneaux Mountaineering equipment - Slings Equipo de alpinismo y escalada - Anillos de cinta Attrezzatura per alpinismo - Anelli Bergsteigerausrüstung - Schlingen	✓	
EN 567	Équipement d'alpinisme et d'escalade - Bloqueurs Mountaineering equipment - Rope clamps Equipo de alpinismo y escalada - Bloqueadores Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti Bergsteigerausrüstung - Seilklemmen	✓	
EN 795 Type B-E EN795 Type A-C	Dispositifs d'ancrage Anchor devices Dispositivos de anclaje Dispositivi di ancoraggio Verankerungsvorrichtungen	✓	✓
TS 16415 (1/2)	Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Recommandations pour les dispositifs d'ancrage utilisés simultanément par plus d'une personne Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously		✓

Standards	Description	PPE Type 3* EPI Type 3*	Not PPE Type 3** Non EPI Type 3**
TS 16415 (2/2)	Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. Recomendaciones relativas a los dispositivos de anclaje para ser utilizados por varias personas al mismo tiempo Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen - Empfehlungen für Anschlagseinrichtungen, die von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden		✓
EN 813	Ceintures à cuissardes Sit harnesses Arneses de asiento Cinture con cosciali Sitzgurte	✓	
EN 1496	Dispositifs de sauvetage par élévation Rescue lifting devices Dispositivos de rescate mediante izado Sistemi di salvataggio dall'alto Hubrettungsgeräte		✓
EN 1497	Harnais de sauvetage Rescue harnesses Arneses de rescate Imbracature di salvataggio Rettungsgurte	✓	
EN 1498	Sangles de sauvetage Rescue loops Cintas de rescate Cinghie di salvataggio Rettungsbänder		✓
EN 1891	Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement Low stretch Kernmantle rope Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas Corde intrecciate rivestite con guaina a basso coefficiente d'allungamento Geflochtene Kernmantelseile mit geringer Dehnung	✓	
EN 12277	Équipement d'alpinisme et d'escalade - Harnais - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Mountaineering and climbing equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods Equipo de alpinismo y escalada - Arneses - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova Bergsteigerausrüstung - Anseilgurte - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren	✓	
EN 12278	Poulies - Exigence de sécurité et méthodes d'essai Pulleys - Safety requirements and test methods Poleas - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova Seilrollen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren	✓	
EN 12492	Équipement d'alpinisme et d'escalade - Casques d'alpinistes Mountaineering and climbing equipment - Helmets for mountaineers Equipo de alpinismo y escalada - Cascos para alpinistas Attrezzatura per alpinismo - Caschi per alpinisti Bergsteigerausrüstung - Bergsteigerhelme	✓ Type 2*	
EN 397	Casque de protection pour l'industrie Industrial safety helmet Cascos de protección para la industria Elmetti di protezione per l'industria Industrieschutzhelme	✓	
EN 12841	Systèmes d'accès par corde - Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail Access systems - Rope adjustment devices Sistemas de acceso mediante cuerda - Dispositivos de regulación de cuerda Sistemi accesso su fune - Dispositivi di regolamento su fune per posizionamento sul lavoro Systeme für seilunterstütztes Arbeiten - Seileinstellvorrichtungen zum Halten an der Arbeitsposition	✓	

*

Les produits conformes à cette norme doivent avoir une Attestation d'Examen UE de Type.
Products conform to this standard must have an EU type examination certificate.

Los productos conformes con esta norma deben de tener un Certificado de examen UE de tipo.

I prodotti conformi a questa norma devono essere muniti di Attestato UE del Tipo.

Die mit dieser Norm konformen Produkte müssen über eine EG-Baumusterbescheinigung verfügen.

**

Les produits conformes à cette norme ne peuvent pas avoir une Attestation d'Examen UE de Type.
Products conform to this standard cannot have an EU type examination certificate.


Los productos conformes con esta norma no pueden tener un Certificado de examen UE de tipo.

I prodotti conformi a questa norma non possono essere muniti di Attestato UE del Tipo.

Die mit dieser Norm konformen Produkte dürfen keine EG-Bescheinigung dieser Art besitzen.

NORMES | STANDARDS | NORMAS | NORME | NORMEN

Standards	Description
DIN 19427	Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur pour une utilisation dans des paniers de travail sur les plateformes élévatrices mobiles Personal protective equipment against falls from a height for use on mobile elevating working platforms Equipo de protección individual contra las caídas de altura para un uso sobre plataformas elevadoras Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute dall'alto per l'utilizzo su piattaforme di lavoro mobili elevabili Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen
EN 696	Cordages en fibre - Polyamide Fiber ropes for general service - Polyamide Cuerdas de fibra para usos diversos - Poliamida Corde in fibra - Poliammide Polyamid-Faserseile
EN 1149-1	Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Résistivité de surface Protective clothing - Electrostatic properties - Surface resistivity Ropa de protección - Propiedades electrostáticas - Resistividad superficial Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Resistività di superficie Schutzbekleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Oberflächenwiderstand
EN 13463	Appareils non électriques destinés à être utilisés en Atmosphères EXplosibles Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas Apparecchi non elettrici destinati all'uso in atmosfere esplosive (ATEX) Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
ISO 9150	Vêtements de protection - Comportement des matériaux au contact de petites projections de métal liquide Protective clothing - Performance of materials upon contact with small splashes of molten metal Ropa de protección - Comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido Indumenti di protezione - Comportamento dei materiali a contatto con piccole proiezioni di metallo liquido Schutzbekleidung - Verhalten von Materialien bei Einwirkung von kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls
ISO 15025	Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes Protective clothing - Protection against heat and flames Ropa de protección - Protección contra el calor y las llamas Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e le fiamme Schutzbekleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen
ISO 20471	Vêtements de signalisation Haute Visibilité High visibility warning clothing for professional use Ropa de señalización de alta visibilidad Giubbotti Alta Visibilità Warnkleidung Hohe Sichtbarkeit



EUROPEAN REGULATION



RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

Dans le cadre de la réglementation, on entend par EPI (Équipements de Protection Individuelle) "tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif".

La réglementation Européenne 2016/425 détermine principalement :

- les responsabilités des opérateurs économiques dans le domaine des EPI,
- les procédures d'évaluation de la conformité, auxquelles les EPI doivent répondre pour bénéficier de la libre circulation dans l'Union Européenne.

La catégorisation des EPI :

EPI type I : Risques mineurs (destinés à protéger des blessures superficielles). Le fabricant procède à une auto-certification selon le module A. Il déclare que l'exemplaire neuf de l'EPI est conforme aux exigences de la réglementation. Sa responsabilité propre est engagée. Le produit est alors marqué CE.

EPI type II : Risques intermédiaires (destinés à protéger des risques mécaniques, thermiques, chimiques) autres que ceux des catégories I et III. Le fabricant fait une demande d'examen UE de type selon le module B, accompagnée du dossier technique de l'EPI auprès d'un laboratoire européen notifié, qui procède à une série d'essais et à l'étude du dossier en vue de l'attribution d'une attestation d'examen UE de type. En parallèle le fabricant se conforme à une procédure de contrôle de la production selon le module C.

EPI type III : Risques mortels (destinés à protéger des risques mortels ou irréversibles pour la santé). Le fabricant a le choix pour le contrôle de fabrication de son produit entre un contrôle supervisé des produits à intervalles aléatoires selon le module C2, ou le système d'assurance qualité du mode de production selon le module D. Auparavant, il aura fait la même démarche de certification du produit selon le module B que celle relative aux EPI destinés aux types de risques intermédiaires (type II).

Les EPI destinés à la protection contre les chutes de hauteur appartiennent tous à la catégorie III.

Le marquage CE s'applique aux trois catégories.

Les produits ainsi certifiés portent le marquage CE, suivi pour la catégorie III, du numéro de l'organisme notifié qui assure le contrôle de la qualité.

Pour chaque produit certifié, le fabricant fournit une notice d'information indiquant ses coordonnées, les instructions de stockage, d'emploi, d'entretien, une préconisation de la date de péremption et la signification des marquages.

Toutes ces spécifications sont stipulées dans les normes "harmonisées" EN listées ci-contre.

EUROPEAN REGULATION

Within the regulations, the term (Personal Protection Equipment) signifies "any device or means intended to be worn or held by a person to protect them from one or more risks likely to threaten their health or their safety in the workplace, and any addition or accessory intended for this purpose".

European regulation 2016/425 mainly determines:

- the responsibilities of economic operators in relation to PPE,
- the procedures for evaluating compliance, the requirements of which must be met by the PPE to benefit from free circulation within the European Union.

PPE Categorisation:

Type I PPE: Minor risks (intended to protect against superficial injuries). The manufacturer does a CE self-certification according to module A. He declares that, when new, the PPE conforms to the requirements of the regulation. His personal responsibility is engaged. The product is then marked CE.

Type II PPE: Intermediate risks (intended to protect against mechanical, thermal and chemical risks) other than those under categories I and III. The manufacturer makes an application for an EU inspection according to module B, accompanied by the technical file of the PPE to a notified European laboratory, which proceeds with a series of tests and studies the file with a view to attributing an EU Type-Examination Certificate. Simultaneously, the manufacturer follows a production surveillance procedure according to module C.

Type III PPE: Mortal danger (intended to protect against mortal danger or risks of irreversible health damage). The manufacturer has the choice for the surveillance of the manufacture of his product between a supervised surveillance of products at random intervals according to module C2, or the quality assurance system of the production method according to module D. Previous to this he should have performed the same process for product certification according to module B as for intermediate risk PPEs (type II).

PPEs intended for protection against falls from heights all belong to Category III.

CE marking applies to all three categories.

Products certified in this way carry CE marking, followed, for category III, by the number of the notified body handling the quality control. For every certified product, the manufacturer supplies user instructions providing his name and address, storage, use and maintenance instructions, a recommended use-by-date and the meaning of the markings.

All these specifications are stipulated in the previously listed "harmonised" EN standards.

REGLAMENTACIÓN EUROPEA

En el marco de la reglamentación, se entiende por EPI (equipos de protección individual) «todo dispositivo o medio destinado a ser llevado o sujetado por una persona con el fin de protegerla contra uno o varios riesgos susceptibles de amenazar su salud y su seguridad en el trabajo, así como todo complemento o accesorio destinado a este objetivo».

La reglamentación europea 2016/425 determina principalmente:

- las responsabilidades de los operadores económicos en el ámbito de los EPI,
- los procedimientos de evaluación de la conformidad, a los cuales los EPI deben responder para poder disfrutar de la libre circulación dentro de la Unión Europea.

La categorización de los EPI:

EPI tipo I: Riesgos menores (destinados a proteger contra las lesiones superficiales). El fabricante realiza una autocertificación según el módulo A. Declara que el nuevo ejemplar del EPI cumple con los requisitos de la reglamentación. Su propia responsabilidad se ve comprometida. Por eso, el producto recibe el marcado CE.

EPI tipo II: Riesgos intermedios (destinados a proteger contra los riesgos mecánicos, térmicos, químicos) distintos de los de las categorías I y III. El fabricante presenta una solicitud de examen UE de tipo según el módulo B, acompañada del expediente técnico del EPI, por un laboratorio notificado europeo, que realiza una serie de pruebas y el estudio del expediente para determinar la adjudicación de un certificado de examen UE de tipo. Paralelamente, el fabricante cumple con un procedimiento de control de la producción según el módulo C.

EPI tipo III: Riesgos mortales (destinados a proteger contra los riesgos mortales o irreversibles para la salud). El fabricante puede elegir para el control de fabricación de su producto entre un control supervisado de los productos a intervalos aleatorios según el módulo C2, o el sistema de garantía de calidad del modo de producción según el módulo D. Anteriormente, realiza los mismos trámites para la certificación del producto según el módulo B que para los EPI destinados a los tipos de riesgos intermedios (tipo II).

Todos los EPI destinados a la protección contra las caídas de altura pertenecen a la categoría III.

El marcado CE se aplica a las tres categorías.

Los productos así certificados llevan el marcado CE, seguido de la categoría III y del número del organismo notificado que ejerce el control de la calidad.

Para cada producto certificado, el fabricante suministra un manual informativo con sus datos, las instrucciones de almacenamiento, empleo, mantenimiento, una recomendación de la fecha de caducidad y el significado de los marcados.

Todas estas especificaciones se estipulan en las normas «armonizadas» EN contiguas.

EUROPÄISCHE VORSCHRIFTEN

Im Rahmen der geltenden Vorschriften versteht man unter PSA (persönliche Schutzausrüstung) „jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von einer Person als Schutz gegen ein oder mehrere Risiken für ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit getragen oder gehalten zu werden, sowie jede mit demselben Ziel verwendete und mit der persönlichen Schutzausrüstung verbundene Zusatzausrüstung“.

Die Verordnung (EU) 2016/425 bestimmt im Wesentlichen:

- die Verantwortlichkeiten der Wirtschaftakteure im Bereich der PSA,
- die Konformitätsbewertungsverfahren, denen die PSA unterzogen werden müssen, um Anspruch auf den freien Verkehr in der Europäischen Union zu haben.

Die Einstufung der PSA:

PSA Kategorie I: Einfache PSA zum Schutz gegen minimale Gefahren (oberflächliche Verletzungen). Der Hersteller nimmt eine interne Fertigungskontrolle gemäß Modul A vor. Er erklärt, dass das neue Exemplar der PSA den geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügt. Er haftet für die Ausrüstung. Das Produkt erhält die CE-Kennzeichnung.

PSA Kategorie II: PSA zum Schutz vor mittleren (mechanischen, thermischen, chemischen) Risiken, die nicht in den Kategorien I und III enthalten sind.

Der Hersteller reicht bei einem notifizierten europäischen Labor, das eine Reihe von Prüfungen durchführt und die Unterlagen im Hinblick auf die Ausstellung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung prüft, einen Antrag auf eine EU-Baumusterprüfung gemäß Modul B ein, dem die technischen Unterlagen der PSA beigelegt sind. Gleichzeitig befolgt der Hersteller ein Produktionskontrollverfahren gemäß Modul C.

EPI Kategorie III: Komplexe PSA zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden. Der Hersteller hat zur Fertigungskontrolle seines Produkts die Wahl zwischen überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen gemäß Modul C2 oder der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess gemäß Modul D. Zuvor hat er das gleiche Produktzertifizierungsverfahren gemäß Modul B wie für PSA zum Schutz vor mittleren Risiken zu befolgen (Kategorie II).

PSA für den Sturzschutz aus größeren Höhen gehören vollumfänglich der Kategorie III an.

Die CE-Kennzeichnungen gelten für die drei Kategorien.

Die dementsprechend zertifizierten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung, bei Kategorie III gefolgt von der Nummer der für die Qualitätsprüfung notifizierten Stelle.

Für jedes zertifizierte Produkt liefert der Hersteller ein Informationsmerkblatt mit seiner Anschrift, den Lageranweisungen, Gebrauchs-, Instandhaltungsanweisungen, mit einer Empfehlung für das Verfalldatum und die Bedeutung der Kennzeichnungen.

Alle Spezifikationen sind den "harmonisierten", oben stehenden EN-Normen zu entnehmen.

REGOLAMENTI EUROPEE

Secondo la normativa, per DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Il regolamento europeo 2016/425 determina principalmente:

- le responsabilità degli operatori economici per quanto riguarda i DPI,
- le procedure di valutazione della conformità alle quali i DPI devono rispondere per beneficiare della libera circolazione nell'Unione Europea.

Classificazione dei DPI:

DPI tipo I: Rischi minori (destinati a proteggere da lesioni superficiali). Il fabbricante procede ad autocertificazione secondo il modulo A. Dichiarare che la nuova copia del DPI è conforme ai requisiti del regolamento. La sua responsabilità è impegnata. Il prodotto riceve così la marcatura CE.

DPI tipo II: Rischi intermedi (destinati a proteggere dai rischi meccanici, termici, chimici) diversi da quelli delle categorie I e III. Il fabbricante presenta una domanda di esame CE del tipo secondo il modulo B unitamente al fascicolo tecnico del DPI presso uno dei laboratori europei notificati, il quale procede a una serie di test e allo studio del fascicolo per l'attribuzione di un attestato di esame CE del tipo se il DPI è conforme. In parallelo il fabbricante si conforma alla procedura di controllo della produzione secondo il modulo C.

DPI tipo III: Rischi mortali (destinati a proteggere dai rischi mortali o irreversibili per la salute). Il fabbricante deve scegliere per il controllo di fabbricazione del suo prodotto tra il controllo supervisionato dei prodotti a intervalli casuali secondo il modulo C2 o il sistema di assicurazione qualità del modo di produzione secondo il modulo D. A priori avrà inoltrato la stessa pratica di certificazione del prodotto secondo il modulo B di quella relativa ai DPI destinati ai tipi di rischi intermedi (tipo II).

I DPI destinati alla protezione da cadute in altezza appartengono tutti alla categoria III.

La marcatura CE si applica alle tre categorie.

I prodotti così certificati recano la marcatura CE seguita dalla categoria III, dal numero dell'organismo notificato che assicura il controllo della qualità.

Per ciascun prodotto certificato il fabbricante fornisce un documento informativo recante i suoi dati, le istruzioni di stoccaggio, d'uso, di manutenzione, una raccomandazione della data di scadenza e il significato delle marcature.

Tutte queste specifiche sono previste nelle norme "armonizzate" EN elencate a lato.

SOMMAIRE / CONTENTS / ÍNDICE / SOMMARIO / INHALT

10

HARNAIS, CEINTURES ET ACCESSOIRES
HARNESSES, BELTS & ACCESSORIES
ARNESES, CINTURONES Y ACCESORIOS
IMBRACATURE, CINTURE E ACCESSORI
AUFFANG, HALTEGURTE UND ZUBEHÖR

34

GAMMES SPÉCIFIQUES
SPECIFIC LINES
GAMAS ESPECÍFICAS
GAMME SPECIFICHE
SPEZIFISCHE KATEGORIEN ABSTURZSICHERUNG MIT AUTOMATISCHEM RÜCKZUG

48

ANTICHUTES à RAPPEL AUTOMATIQUE
RETRACTABLE FALL ARRESTERS
ANTICAÍDAS RETRÁCTILES
ANTICADUTA RETTRATILI
SPEZIFISCHE KATEGORIEN ABSTURZSICHERUNG MIT AUTOMATISCHEM RÜCKZUG

67

ANTICHUTES COULISSANTS
GUIDED TYPE FALL ARRESTERS
ANTICAÍDAS DESLIZANTES
ANTICADUTA SCORREVOLI
MITLAUFENDE ABSTURZSICHERUNG

80

LONGES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA
VERBINDUNGSMITTEL MIT FALLDÄMPFER

92 98

LONGES
LANYARDS
ESLINGAS
CORDINI
HALTESEILE
CONNECTEURS
CONNECTORS
CONECTORES
CONNETTORI
VERBINDUNGSELEMENTE

110

ANCAGES
ANCHORAGES
ANCLAJES
ANCORAGGI
VERANKERUNGEN

146

ACCÈS SUR CORDE
ROPE ACCESS
TRABAJOS CON
CUERDA ACCESO SU
FUNN ARBEITEN AM

152

SAUVETAGE ET ÉVACUATION
RESCUE AND EVACUATION
RESCATE Y EVACUACIÓN
SALVATAGGIO E EVACUAZIONE
RETTUNG-BERGUNG

164

ENSEMBLES PRÊTS à L'EMPLOI
READY-FOR-USE KITS
CONJUNTOS LISTOS PARA EL
USO KIT PRONTO ALL'USO
EINSATZFERTIGE SYSTEME

174

SACS
BAGS
BOLSAS
BORSE
TASCHEN

176

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS
TOOL-HOLDING ACCESSORIES
ACCESORIOS PORTAHERRAMIENTAS
ACCESSORI PORTATTREZZI
ZUBEHÖR FÜR DIE WERKZEUGBEFESTIGUNG

180

ANTICHUTES DE CHARGES
LOAD ARRESTERS
ANTICAÍDAS DE CARGAS
ANTICADUTA DI CARICO
STURZSCHUTZ FÜR LASTEN

182

SITE INTERNET, K-S.ONE
WEBSITE, K-S.ONE SITIO
WEB, K-S.ONE SITO
INTERNET, K-S.ONE
WEBSITE, K-S.ONE

184

SAV - VÉRIFICATION, MAINTENANCE / FORMATION
AFTER-SALES SERVICE - INSPECTION, MAINTENANCE /
TRAINING
SPV - COMPROBACIÓN, MANTENIMIENTO / FORMACIÓN
ASSISTENZA CLIENTI - CONTROLLO, MANUTENZIONE / FOR-
MAZIONE
KUNDENDIENST - ÜBERPRÜFUNG, WARTUNG / SCHULUNG

HARNAIS, CEINTURES ET ACCESSOIRES
HARNESSES, BELTS & ACCESSORIES
ARNESES, CINTURONES Y ACCESORIOS
IMBRACATURE, CINTURE E ACCESSORI
AUFFANG, HALTEGURTE UND ZUBEHÖR







FA 10 215 00 - FA 10 215 01



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufganggurt "Komfort" mit Haltegurt

REF.	FA 10 215 00	FA 10 215 01
Sizes	S-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA		
	EN 361 EN 358 EN 813	
Attachment		
	ALU / 5/2 STEEL	
MAT.		
	PES	
SW 5 KG MAX 5 KG	2 / 4 / 0	
	2.17 KG	2.27 KG



FA 10 216 00 - FA 10 216 01 - FA 10 216 02



FA 10 216 00
FA 10 216 01

FA 10 216 02



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort" pour travail en suspension
Suspension harness with comfortable belt, 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort» para el trabajo suspendido
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura "comfort" per lavori in sospensione
Zweipunktaufganggurt "Komfort" mit Haltegurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 216 00	FA 10 216 01	FA 10 216 02
Sizes	S-L	L-XXL	S-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813		
Attachment	   		
 / 	5 / 2		
MAT.  / 	 /  PES		
MAT.  45 mm	PES		
 /  / 	2 / 3 / 0		
	2.16 KG	2.26 KG	2.20 KG

 Sternal  Dorsal  Lateral  Ventral  Rescue

FLY'IN

FA 10 202 00 - FA 10 202 01



FLY'IN3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort" pour travail en suspension

Suspension harness 2 attachment points with comfortable belt

Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort» para el trabajo suspendido

Imbracatura anticaduta "comfort" per lavori in sospensione

Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt für Arbeiten in hängen-der Position

FA 10 201 00 - FA 10 201 01



FLY'IN2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"

Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés

anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»

Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura

"comfort" Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt

REF.	FA 10 202 00	FA 10 202 01	FA 10 201 00	FA 10 201 01
Sizes	S-L L-XXL		S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813		EN 361, EN 358	
Attachment	● ● ● ●		● ● ●	
	4 / 2		2 / 4	
MAT.	ALU / ALU		ALU / ALU	
MAT. 45 mm	PES		PES	
SWL = 5 KG / MAX 5 KG /	1 / 3 / 2		2 / 1 / 2	
KG	2.23 KG	2.35 KG	2.30 KG	2.41 KG



FLY'IN

FA 10 101 00 - FA 10 101 01



FLY'IN1

Harnais antichute "confort" 2 points d'accrochage
Comfortable body harness 2 attachment points Arnés
anticaduta «confort» 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta "confort" con 2 punti di attacco
Zweipunktaufgangurt "Komfort"

FA 10 404 00 - FA 10 404 01



FLY'IN4

Baudrier de maintien au travail
Work positioning sit-harness
Arnés de asiento para posicionamiento en el trabajo
Imbracatura di posizionamento sul lavoro
Auffanggurt zum Halten am Arbeitsplatz

REF.	FA 10 101 00	FA 10 101 01	FA 10 404 00	FA 10 404 01
Sizes	S-L L-XXL		S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361		EN 358, EN 813	
Attachment	● ●		● ● ●	
	2 / 3		2 / 2	
MAT.	ALU / ALU		ALU / ALU	
MAT. 45 mm	PES		PES	
SWL = 5KG	0 / 0 / 2		2 / 3 / 0	
KG	1.75 KG	1.81 KG	1.47 KG	1.51 KG

FA 10 206 00A - FA 10 206 01A



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort" pour travail en suspension
 Suspension harness 2 attachment points with comfortable belt
 Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort» para el trabajo suspendido
 Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura "comfort" per lavori in sospensione
 Zweipunktauffanggurt "Komfort" mit Haltegurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 206 00A FA 10 206 01A
Sizes	S-L L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813
Attachment	
	4 / 2
MAT. 	
MAT.  45 mm	PES
 /  / 	3 / 3 / 0
	2.35 KG 2.59 KG



FA 10 205 00A - FA 10 205 01A

FA 10 204 01



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt

REF.	FA 10 205 00A	FA 10 205 01A	FA 10 204 01
Sizes	S-L L-XXL		TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358		EN 361, EN 358
Attachment			
	2 / 4		2 / 3
MAT.			
MAT.	PES		PES
	3 / 0 / 0		3 / 0 / 0
kg	2.24 KG	2.35 KG	2.90 KG



FA 10 207 00 - FA 10 207 01

EXTENSION



ELASTIC


SAFET'EAR
BUCKLE
x4


SPEED AIR 4

Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture rotative
Body harness 2 attachment points with rotative belt
Arnés 2 puntos de engancho con cinturón giratorio
Imbracatura con 2 punti di attacco e cintura rotante
Zweipunktaufhänggurt mit schwenkbarem Haltegurt

REF.	FA 10 207 00	FA 10 207 01
Sizes	S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361, EN 358	
Attachment		
	2 / 4	
MAT. 		
MAT.  45 mm	PES	
  	4 / 1 / 0	
	2.50 KG	2.60 KG



FA 10 217 00 - FA 10 217 01

FA 10 117 00 - FA 10 117 01



ELASTIC



SAFET'EAR
BUCKLE
x4 / x3



SPEED AIR 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufganggurt "Komfort" mit Haltegurt

SPEED AIR 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points Arnés
anticaída 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktaufganggurt

REF.	FA 10 217 00	FA 10 217 01	FA 10 117 00	FA 10 117 01
Sizes	S-L L-XXL		S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361, EN 358		EN 361	
Attachment	● ● ●		● ●	
MAT.	2 / 4		2 / 3	
MAT.	PES		PES	
MAT. 45 mm	2 / 1 / 2		0 / 0 / 2	
+	FALL INDICATORS		FALL INDICATORS	
Kg	2.15 KG 2.35 KG		1.40 KG 1.60 KG	

● Sternal ● Dorsal ● Lateral ● Ventral ● Rescue

FA 10 114 00A - FA 10 114 01A

FA 10 908 00



Harnais espaces confinés (adapté CATEC®) et évacuation
Body harness for work in confined spaces and evacuation
Arnés para trabajos en espacios confinados y evacuación
Imbracatura per spazi confinati e evacuazione Klettergurt
für enge Räume und die Bergung

Ceinture pour auto-sauveteur
Belt for self-rescuer
Cinturón para autorescatador
Cintura per autorescatatore
Haltegurt für Selbstretter

REF.	FA 10 114 00A	FA 10 114 01A	FA 10 414 00	FA 10 908 00
Sizes	S-L	L-XXL	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		---	MAX. 140KG
CE UK CA	EN 361, EN 1497		---	EN 1496
Attachment			---	---
	2 / 3		0 / 1	---
MAT.	ALU / STEEL		STEEL	STEEL
MAT.	PES + treatment		PES	PES
SWL = 5KG / MAX 5 KG	0 / 0 / 2		0 / 1 / 0	---
KG	1.75 KG	1.85 KG	0.41 KG	0.68 KG



FA 10 107 01

FA 10 105 00A - FA 10 105 01A

MOVE



ELASTIC

SAFET'EAR
BUCKLE
x3

MOVE 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points Arnés
anticaída 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktauffanggurt

SAFET'EAR
BUCKLE
x3

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points Arnés
anticaída 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktauffanggurt

REF.	FA 10 107 01	FA 10 105 00A	FA 10 105 01A
Sizes	TU	S-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361	EN 361	EN 361
Attachment			
/	2 / 3	2 / 3	2 / 3
MAT. /	/		
MAT. 45 mm	PES	PES	PES
/ /	0 / 0 / 2	---	---
KG	1.48 KG	1.43 KG	1.53 KG

Sternal Dorsal Lateral Ventral Rescue

FA 10 111 00 - FA 10 111 01



Harnais antichute 3 points d'accrochage
Full body harness 3 attachment points
Arnés anticaída 3 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 3 punti di attacco
Dreipunktauffanggurt

FA 10 104 01



Harnais antichute "confort" 2 points d'accrochage
Comfortable body harness 2 attachment points Arnés
anticaída «confort» 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta "comfort" con 2 punti di attacco
Zweipunktauffanggurt "Komfort"

REF.	FA 10 111 00	FA 10 111 01	FA 10 104 01
Sizes	S-L L-XXL		TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361		EN 361
Attachment	X2		X2
	2 / 3		2 / 2
MAT.	STEEL		STEEL
MAT. 45 mm	PES		PES
SWL = 5KG	---		---
kg	1.59 KG	1.65 KG	1.46 KG



FA 10 401 00

SAFET'EAR
BUCKLE

x1



Ceinture de maintien au travail "confort"
Comfortable work positioning belt
Cinturón de posicionamiento en el trabajo «confort»
Cintura di posizionamento sul lavoro "comfort"
Gürtel zur Arbeitsplatzpositionierung "Komfort"

FA 10 301 00

SAFET'EAR
BUCKLE

x2



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet
Body harness 2 attachment points with vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto
Zweipunktaufhänggurt mit Weste

REF.	FA 10 401 00	FA 10 301 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 358	EN 361
Attachment		
 / 	0 / 1	2 / 2
MAT.  / 		
MAT.  45 mm	PES	PES
 /  / 	3 / 0 / 0	---
	0.65 0.65 KG KG	1.35 KG

REFLEX

FA 10 115 00



REFLECTIVE


SAFET'EAR
BUCKLE

x3



FA 10 304 00



REFLEX 4

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec sangle haute visibilité
Body harness 2 attachment points with High visibility webbing
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinta de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e cinghia alta visibilità
Zweipunktaufhänggurt mit hochsichtbarer Gurtband



REFLEX 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Body harness 2 attachment points with High visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktaufhänggurt mit hochsichtbarer Weste

REF.	FA 10 115 00	FA 10 304 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361	EN 361
Attachment	2 / 3	2 / 3
MAT.	STEEL	STEEL
MAT. 45 mm	PES	PES
	---	---
	1.49 KG	1.72 KG



REFLEX

FA 10 302 00



SAFET'EAR
BUCKLE
x2



FA 10 303 00



SAFET'EAR
BUCKLE
x2



REFLEX 1

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Body harness 2 attachment points with High visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktauffanggurt mit hochsichtbarer Weste

REFLEX 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Body harness 2 attachment points with High visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktauffanggurt mit hochsichtbarer Weste

REF.	FA 10 302 00	FA 10 303 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361 ISO 20471 Class 2	EN 361 ISO 20471 Class 2
Attachment	 	 
	2 / 2	2 / 2
MAT. 		
MAT.  45 mm	PES	PES
	---	---
	1.70 KG	1.70 KG

FA 10 213 00



Harnais antichute pour travail en suspension
Suspension body harness with work positioning belt
Arnés anticaída para el trabajo en suspensión
Imbracatura anticaduta per lavori in sospensione
Auffanggurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 213 00
Sizes	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813
Attachment	
	6 / 0
MAT.  / 	
MAT.  45 mm	PES
 SWL = 5 KG /  MAX. 5 KG / 	3 / 0 / 0
	2.09 KG



FA 10 205 00

FA 10 204 00



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufgangurt "Komfort" mit Haltegurt

REF.	FA 10 205 00	FA 10 204 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358
Attachment		
	6 / 0	5 / 0
MAT.		
MAT. 45 mm	PES	PES
	3 / 0 / 0	3 / 0 / 0
	1.95 KG	1.69 KG

FA 10 106 00



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec sangle d'extension pour évacuation
Body harness 2 attachment points, with extension rescue strap
Arnés anticaída 2 puntos de enganche, con cinta de extensión para evacuación
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cinghia di estensione per evacuazione
Zweipunktaufganggurt, mit einem Gurtband für Bergungen

FA 10 105 00



Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktaufganggurt

REF.	FA 10 106 00	FA 10 105 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 1497	EN 361
Attachment		
	5 / 0	5 / 0
MAT. 		
MAT.  45 mm	PES	PES
  	---	---
	1.36 KG	1.19 KG



FA 10 104 00



Harnais 2 points d'accrochage Body
harness 2 attachment points Arnés
2 puntos de enganche Imbracatura
con 2 punti di attacco Auffanggurt
mit 2 Verankerungspunkt

FA 10 108 00



Harnais 1 point d'accrochage
Body harness 1 attachment point
Arnés 1 punto de enganche
Imbracatura con 1 punto di attacco
Auffanggurt mit 1 Verankerungspunkt

REF.	FA 10 104 00	FA 10 108 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361	EN 361
Attachment	 	
 / 	4 / 0	5 / 0
MAT.  / 		
MAT.  45 mm	PES	PES
 /  / 	---	---
	1.00 KG	1.01 KG

FA 10 203 00



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture
Body harness 2 attachment points with belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
Zweipunktauffanggurt mit Haltegurt

FA 10 103 00



Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten

FA 10 102 00



Harnais 1 point d'accrochage
Body harness 1 attachment point
Arnés 1 punto de enganche
Imbracatura con 1 punto di attacco
Auffanggurt mit 1 Verankerungspunkt

REF.	FA 10 203 00	FA 10 103 00	FA 10 102 00
Sizes	TU	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358	EN 361	EN 361
Attachment	  	 	
 / 	3 / 0	2 / 0	2 / 0
MAT.  / 			
MAT.  45 mm	PES	PES	PES
 /  / 	2 / 0 / 0	---	---
	1.41 KG	0.82 KG	0.74 KG



bambou

FA 10 402 00



Ceinture de maintien au travail
Work positioning belt
Cinturón de sujeción durante el trabajo
Cintura di posizionamento sul lavoro
Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung

FA 10 500 00



BAMBOU

Harnais d'escalade ou pour activités accro-branche
Climbing or tree-climbing harness
Arnés de escalada o para actividades de arborismo
Imbracatura da arrampicata o per attività in parchi
avventura Klettergurt oder Auffanggurt für Hochseilgarten

REF.	FA 10 402 00	FA 10 500 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 100KG
CE UK CA	EN 358	EN 12277 Type C
Attachment	●	●
	1 / 0	3 / 0
MAT.		
MAT.	PES	PES 30 mm
SWL = 5KG	2 / 0 / 0	---
	0.45 KG	0.50 KG

FA 10 901 00


1



Sangle anti-traumatique
Suspension trauma relief
strap Cinta antitraumática
Cinghia antitrauma Anti-
Trauma-Gurtband



0.08 KG



FA 10 907 00

2

x4




SET OF 4 PCS.

x4



Terminaison de sangle
Webbing end
Extremo de cinta
Estremità della cinghia
Gurtband-Endstück



FA 10 902 00


3



Protection dorsale amovible
Removable dorsal pad
Protección dorsal extraíble
Protezione dorsale amovibile
Abnehmbarer Rückenschutz



0.20 KG



COMMENT AJUSTER UN HARNAIS
HOW TO WEAR A HARNESS
¿CÓMO AJUSTAR UN ARNÉS?
COMO REGOLARE L'IMBRACATURA
EINSTELLEN EINES GESCHIRRS

FA 10 903 00

41 cm



5

Sangle d'extension amovible avec Dé d'accrochage
Removable extension band with D-Ring
Correa de extensión extraíble con anilla en D de
enganche Cinghia di estensione amovibile con D di
attacco Rückenösenverlängerung mit D-Ring



EN 354

R (kN)

25



0.150 KG

FA 10 904 00

4



Anneau d'accrochage amovible pour outils ou
longes Removable tools or lanyard keeper
Anilla de enganche extraíble para herramientas o elementos
de amarre
Anello di attacco amovibile per attrezzi o cordini
Abnehmbare Halteösen für Werkzeuge oder Verbindungsmittel



FA 10 905 00

6



Protection d'épaule amovible résistante à l'abrasion
Removable abrasion resistant shoulder pad
Protección de hombros extraíble, resistente a la
abrasión Protezione spalla amovibile resistente alle
abrasioni Abnehmbarer abriebfester Schulterschutz


FA 10 906 00

SET OF 2 PCS.

7



Protection d'épaule amovible
Removable shoulder pad
Protección de hombros extraíble
Protezione spalla amovibile
Abnehmbarer Schulterschutz



FULL RANGE
P.176-179



COMING SOON



GAMMES SPÉCIFIQUES
SPECIFIC LINES
GAMAS ESPECÍFICAS
GAMME SPECIFICHE
SPEZIFISCHE KATEGORIEN



FREE

REVOLTA

SERIES

elri



REVOLTA SERIES

FA 10 113 00 - FA 10 113 01



Harnais antichute 2 points d'accrochage
Body harness 2 attachment points Arnés
anticaída 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta con 2 punti di attacco
Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten



Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Body harness 2 attachment points with comfortable belt Arnés
anticaída 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
"comfort" Zweipunktaufhänggurt "Komfort" mit Haltegurt

REF.	FA 10 113 00	FA 10 113 01	FA 10 214 00	FA 10 214 01
Sizes	S-L L-XXL		S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361		EN 361, EN 358	
Attachment	● ●		● ● ●	
	2 / 3		2 / 4	
MAT.	ALU / ALU		ALU / ALU	
MAT. 45 mm	PES + Treatment		PES + Treatment	
SWL = 5KG / MAX 5 KG	0 / 0 / 2		4 / 1 / 0	
kg	1.51 KG	1.56 KG	2.30 KG	2.40 KG

Traitement / Treatment / Tratamiento /
Trattamento / Behandlung



Oléofuge
Oil-repellent
Oleofuga
Olio repellente
Ölabweisende



Hydrofuge
Water-repellent
Hidrófuga
Impermeabile
Wasserabweisende



Anti-poussière
Dust-repellent
Antisuciedad
Antimacchia
Staubabweisende



REVOLTA SERIES



FA 30 309 20

FA 30 406 20



FA 40 907 20



REF.	FA 30 309 20	FA 30 406 20	FA 40 907 20
LG. (MIN. / MAX.)	1.5 m / 2.0 m	1.5 m / 2.0 m	1.4 m / 2.0 m
 KG	140 KG	140 KG	---
 	EN 355	EN 355	EN 358
MAT.	 45 mm PES + Treatment	 45 mm PES + Treatment	 45 mm PES + Treatment
	---	---	---
MAT. 			
	NO	NO	---
+		PPE-R11.063	
	0.99 KG	1.80 KG	0.68 KG



FA 10 212 00

FA 60 016 05



ELASTIC



14 kV



50 kV

(p. 131)

Harnais antichute diélectrique 2 points d'accrochage avec ceinture "confort"
Dielectric full body harness 2 attachment points with comfortable belt
Arnés anticadida dieléctrico 2 puntos de enganche con cinturón «confort»
Imbracatura anticaduta dielettrica con 2 punti di attacco con cintura "comfort"
Dielektrisches Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten mit Haltegurt

REF.

FA 10 212 00

Sizes



KG

TU

MAX. 140 KG
(PPE-R 11.132)



EN 361, EN 358

Attachment



6 / 0

MAT.



P &



MAT.

45 mm

PES



Kg

2 / 0 / 0

2.75 KG



FA 30 308 20



14 kV

FA 30 405 15




REF.	FA 30 308 20	FA 30 405 15
LG.	2.0 m	1.5 m
KG	100 KG	100 KG
  	EN 355	EN 355
MAT.	 30 mm PES	 30 mm PES
	45 mm	45 mm
MAT. 	P & 	P & 
	NO	NO
+	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 14 kV	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 14 kV + PPE-R 11.063
	1.35 KG	2.03 KG



FA 50 222 55




30 kV



(p. 107)

FA 50 223 15



FA 60 008 04



30 kV

(p. 129)



FA 10 110 00



FA 10 211 00



Harnais antichute non feu 2 points d'accrochage Flame resistant full body harness 2 attachment points Arnés anticaída ignífugo 2 puntos de enganche Imbracatura anticaduta ignifuga con 2 punti di attacco Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten

Harnais antichute non feu 2 points d'accrochage avec ceinture Flame resistant full body harness 2 attachment points with belt Arnés anticaída ignífugo 2 puntos de enganche con cinturón Imbracatura anticaduta ignifuga con 2 punti di attacco e cintura Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten und Haltegurt

REF.	FA 10 110 00	FA 10 211 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, ISO 9150, ISO 15025	EN 361, EN 358, ISO 9150, ISO 15025
Attachment		
	2 / 3	2 / 4
MAT.	STEEL	STEEL
MAT.	ARAMID	ARAMID
MAT.	45 mm	45 mm
	0 / 0 / 0	3 / 0 / 0
	1.79 KG	2.55 KG



FA 30 305 10
FA 30 305 15
FA 30 305 20



FA 30 402 10
FA 30 402 15



REF.	FA 30 305 10	FA 30 305 15	FA 30 305 20	FA 30 402 10	FA 30 402 15
LG.	1.0 mtr	1.5 mtr	2.0 mtr	1.0 mtrs	1.5 mtrs
KG	100 KG			100 KG	
	EN 355, ISO 9150, ISO 15025			EN 355, ISO 9150, ISO 15025	
MAT.	45 mm ARAMID			45 mm ARAMID	
	45 mm			45 mm	
MAT.					
	NO			NO	
+	---			PPE-R 11.063	
	1.1 KG	1.15 KG	1.19 KG	1.6 KG	1.87 KG

FA 40 400 15

FA 40 905 20

FA 60 017 15



REF.	FA 40 400 15	FA 40 905 20	FA 60 017 15
LG.	1.5 m	1.2 m / 2.0 m	1.5 m
	EN 354, ISO 9150, ISO 15025	EN 358, ISO 9150, ISO 15025	EN 795 Type B, ISO 9150, ISO 15025
MAT.	45 mm ARAMID	35 mm ARAMID	45 mm ARAMID
MAT.			
R (kN)	22 kN	15 kN	18 kN
	1.48 KG	0.57 KG	0.38 KG

FA 10 109 00



Harnais antichute antistatique 2 points d'accrochage
Antistatic full body harness 2 attachment points Arnés
anticaida antiestático 2 puntos de enganche Imbracatura
anticaduta antistatica con 2 punti di attacco
Antistatischer Auffanggurt mit 2 Verankerungspunkten



II2 G Exh IIC T6 Gb
ZONE 1

REF.	FA 10 109 00
Sizes	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361
Attachment	
	5 / 0
MAT.	
MAT. 45 mm	PES
	0 / 0 / 0
+	ATEX Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37
	1.19 KG
	II2 G Exh IIC T6 Gb


FA 30 306 20



FA 30 403 15



FA 60 004 15A



REF.	FA 30 306 20	FA 30 403 15	FA 60 004 15A
LG.	2.0 m	1.5 m	1.5 m
KG	100 KG	100 KG	
CE UK CA	EN 355	EN 355	EN 795 Type B
MAT.	45 mm PES	45 mm PES	45 mm PES /
	45 mm	45 mm	---
MAT.			---
	NO	NO	---
R(kN) / MBS (kN)	---	---	18 kN / 30 kN
+	ATEX Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37	ATEX Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37, PPE-R 11.063	ATEX, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37
	0.94 KG	1.49 KG	0.31 KG



II2 G Exh IIC T6
Gb ZONE 1



1	FA 20 402 03B-07B FA 20 402 10B/S FA 20 402 15-20/S	p.52 p.53 p.54
2	FA 20 400 25-30/S	p.55
3	FA 20 600 06-10-15-20	p.57
4	FA 20 401 10/S-20/S-30/S	p.59
5	FA 20 410 10-20-30	p.58
6	KS 7000	p.75
7	KS 8000	p.76
8	KS 9000	p.77



II2 G Exh IIC T6
Gb ZONE 1

9



10



11



12



13



14



15





II2 G Exh IIC T6
Gb ZONE 1



16



17



9	FA 50 103 22	p.102
10	FA 60 033 18	p.138
11	FA 60 003 20-30	p.122
12	FA 60 001 00, FA 60 002 00 FA 60 101 00, FA 60 102 00	p.116 p.117
13	FA 60 022 00-01-02	p.120
14	FA 60 103 00	p.118
15	LA 10 X00 XX, LA 10 1000 11-16	p.180,181
16	KS 4000	p.140
17	FA 60 008 00-01-03	p.129



FAP15501D



Robust 3-Point Full Body Harness
ANSI Z 359.1-2007

PN 113A

PCGS 25FT



Self Retractable Lifeline
ANSI Z 359.14-2012 & OSHA Compliant

FAP3118(6)



**Shock Absorbing Lanyard with
External Shock Pack**
ANSI Z 359.13-2009



Steel Quarter Turn-locking Karabiner
ANSI Z 359.12-2009

Veillez nous contacter pour plus d'informations sur la gamme ANSI.
Please contact us for further information regarding ANSI range.
Por favor, contáctenos para más detalles sobre la gama ANSI.
Contattecì per utleriori dettagli sulla gamma ANSI.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details zum ANSI-Angebot.

AIDE AU CHOIX
SELECTION GUIDE
AYUDA EN LA ELECCIÓN
COME SCEGLIERE
AUSWAHLHILFE

RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FA 10 215 XX			k0					k0	k0		k0
FA 10 216 XX			k0					k0	k0		k0
FA 10 202 XX								k0	k0		k0
FA 10 201 XX	k0		k0	k0							
FA 10 101 XX	k0	k0			k0	k0					
FA 10 404 XX						k0					
FA 10 206 XXA								k0	k0		k0
FA 10 205 XXA			k0	k0		k0					
FA 10 204 01	k0			k0		k0		k0			
FA 10 207 XX			k0	k0		k0					
FA 10 217 XX			k0	k0		k0					
FA 10 117 XX	k0	k0		k0	k0	k0					
FA 10 114 XXA								k0			k0
FA 10 107 01		k0	k0		k0	k0					
FA 10 105 XXA	k0				k0					k0	
FA 10 111 XX	k0			k0		k0				k0	
FA 10 104 01			k0			k0				k0	
FA 10 401 00			k0				k0				
FA 10 301 00	k0		k0		k0			k0			
FA 10 115 00	k0		k0		k0	k0		k0			
FA 10 304 00	k0		k0		k0			k0			
FA 10 302 00	k0		k0		k0			k0			
FA 10 303 00	k0		k0		k0			k0			
FA 10 213 00								k0	k0		
FA 10 205 00			k0	k0		k0					
FA 10 204 00			k0			k0	k0				
FA 10 106 00	k0							k0			k0
FA 10 105 00	k0				k0					k0	
FA 10 104 00		k0				k0				k0	
FA 10 108 00	k0				k0					k0	
FA 10 203 00			k0			k0	k0				
FA 10 103 00	k0		k0		k0		k0			k0	
FA 10 102 00	k0						k0			k0	
FA 10 402 00			k0				k0				



RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS											
FA 10 113 XX												
FA 10 214 XX												
FA 10 212 00				***			***	***				
FA 10 109 00		*	*						*			
FA 10 110 00		**	**				**					
FA 10 211 00		**	**	**	**		**					



: Adapté pour une utilisation en ATmospheres potentiellement EXplosives (ATEX)
Suitable for a use in potentially explosive areas (ATEX)
Adecuado para un uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)
Adatta all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
Geeignet für einen Gebrauch in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX)



: Adapté
Suitable
Adecuado
Adatta
Angepasst



: Adapté pour une utilisation dans des environnements où des projections de métal en fusion sont possibles
Suitable for a use in atmospheres with potential small molten metal splashes
Adecuado para un uso en entornos donde puede haber proyecciones de metales fundidos
Adatta all'uso in ambienti in cui possono verificarsi proiezioni di metallo fuso
Geeignet für einen Gebrauch in Umgebungen, wo geschmolzene Metallspritzer auftreten können



: Adapté pour une utilisation dans des conditions où des risques électriques sont possibles
Suitable for a use in conditions where there are possible electrical hazards
Adecuado para un uso en condiciones donde hay posibles riesgos eléctricos
Adatta all'uso in ambienti in cui possono sussistere rischi elettrici
Geeignet für einen Gebrauch unter Bedingungen, wo elektrische Risiken möglich sind



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE
RETRACTABLE FALL ARRESTERS
ANTICAÍDAS RETRÁCTILES
ANTICADUTA RETRATTILI
ABSTURZSICHERUNG MIT AUTOMATISCHEM RÜCKZUG





477-146

08074

like

Ina 4



1

Anse de portage
Carrying handle
Asa de transporte
Maniglia per il trasporto
Tragegriff



2

Fenêtre d'accès au mécanisme intérieur, pour vérification sans ouverture complète du boîtier
Access window to the internal mechanism, for verification without complete opening of the housing
Ventana de acceso al mecanismo interno, para verificación sin apertura completa de la caja
Finestra di accesso al meccanismo interno, per verifica senza bisogno di aprire tutto il corpo del dispositivo
Zugangsfenster zum internen Mechanismus zur Sichtkontrolle ohne vollständiges Öffnen des Gehäuses



3

Brosse de balayage du câble*
Wire rope-cleaning brush*
Cepillo de barrido del cable*
Spazzola per pulire il cavo*
Bürste zum Reinigen des Drahtseils*



4

FA 20 904 06/07/10/12/15/20/25/30



Cordelette permettant d'accompagner le ré-enroulement du câble / de la sangle (à partir de 6 m)
Cord for guiding the winding back of the wire rope/webbing (from 6 m)
Cordel que permite acompañar el enrollamiento del cable/de la cinta (a partir de 6 m)
Cordicella per accompagnare il riavvolgimento della corda/della cinghia (da 6 m)
Kordel, mit der das Aufrollen bzw. -wickeln des Drahtseils/des Polyesterseils begleitet wird (von 6 m)



1

2

3



OK



NOT OK

5



Helixon

Sans absorbeur d'énergie - pour utilisation verticale seulement - 140 KG max.
Versions disponibles: câble acier, câble inox et sangle

Without energy absorber - for vertical use only - 140 KG maxi.
Available versions: steel wire rope, stainless steel wire rope, webbing

Sin absorbedor de energía - sólo por uso vertical - 140 KG máx.
Versiones disponibles: cable de acero, cable de acero inoxidable, cinta

Senza assorbitore di energia - solo per uso verticale - max 140 KG.
Versioni disponibili: fune d'acciaio, fune d'acciaio inossidabile, cinghie

Ohne Energieabsorber - nur für den vertikalen Einsatz - 140 KG maxi. Verfügbare Versionen: Stahldrahtseil, Edelstahldrahtseil, Gurtband

Helixon-S

Avec absorbeur d'énergie - pour utilisation verticale et horizontale - 140 KG max.
Versions disponibles: câble acier, sangle

With energy absorber - for vertical and horizontal use - 140 KG maxi.
Available versions: steel wire rope, webbing

Con absorbedor de energía - por uso vertical y horizontal - 140 KG máx.
Versiones disponibles: cable de acero, cinta

Con assorbitore di energia - per uso verticale e orizzontale - max 140 KG.
Versioni disponibili: fune d'acciaio, cinghie

Mit Energieabsorber - für vertikalen und horizontalen Gebrauch - 140 KG maxi. Verfügbare Versionen: Stahldrahtseil, Gurtband



i-be **S**afe system p.82

OPTION



FA 20 903 00 / FA 20 903 01 / FA 20 903 02 (p. 62)

*: seulement sur enrouleurs câble acier et inox
(sauf FA 20 402 03, FA 20 402 03B, FA 20 402 07, FA 20 402 07B, FA 20 401 XX)

*: only on galvanized wire rope and stainless steel wire rope blocks
(except FA 20 402 03, FA 20 402 03B, FA 20 402 07, FA 20 402 07B, FA 20 401 XX)

*: sólo en retráctiles con cable de acero galvanizado o de acero inoxidable (excepto FA 20 402 03, FA 20 402 03B, FA 20 402 07, FA 20 402 07B, FA 20 401 XX)

*: solo su dispositivi anticaduta retrattili in cavo di acciaio zincato o di acciaio inossidabile
(tranne FA 20 402 03, FA 20 402 03B, FA 20 402 07, FA 20 402 07B, FA 20 401 XX)

*: nur an verzinkten Stahldrahtseil und Edelstahl-Drahtseil Höhensicherungsgerät
(außer FA 20 402 03, FA 20 402 03B, FA 20 402 07, FA 20 402 07B, FA 20 401 XX)

Helixon-S

Helixon

FA 20 402 03 FA 20 402 03B

FA 20 402 07

FA 20 402 07B



REF.	FA 20 402 03	FA 20 402 03B	FA 20 402 07	FA 20 402 07B
LG.	3.5 m		7.0 m	
KG	140 KG		140 KG	
CE UK CA	EN 360		EN 360	
MAT.	PA / STEEL 04.8 mm PA / STEEL 04.5 mm		PA / STEEL 04.8 mm PA / STEEL 04.5 mm	
	STEEL		STEEL	
360°	x2		x2	
R (kN)	12 kN		12 kN	
	YES	NO	YES	NO
+	PPE-R 11.060	II2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)	PPE-R 11.060	II2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)
kg	3.13 KG	2.86 KG	4.08 KG	3.70 KG



Helixon-S


Helixon

FA 20 402 10

FA 20 402 10B

FA 20 402 10S


INOX



REF.	FA 20 402 10	FA 20 402 10B	FA 20 402 10S
LG.	10.0 m		
KG	140 KG		
CE UK CA	EN 360	EN 360	EN 360
MAT.	PA / STEEL Ø4.8mm	PA / STEEL Ø4.5 mm	PA / INOX Ø4.5 mm
	STEEL	STEEL	STEEL / INOX
360°	x2	x2	x2
R (kN)	12 kN	12 kN	12 kN
	YES	NO	NO
+	PPE-R11.060	Ex II 2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)	Ex II 2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)
KG	4.82 KG	4.50 KG	4.50 KG


Helixon-S

FA 20 402 15




Helixon

FA 20 402 15B



FA 20 402 20
FA 20 402 20S




REF.	FA 20 402 15 FA 20 402 15B		FA 20 402 20 FA 20 402 20S	
LG.	15.0 m		20.0 m	
KG	140 KG		140 KG	
CE UK CA	EN 360		EN 360	
MAT.	PA / STEEL 04.8 mm	PA / STEEL 04.5 mm	PA / STEEL 04.5 mm	PA / INOX 04.5 mm
	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL / INOX
360°	x2	x2	x2	x2
R (kN)	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
	YES	NO	NO	NO
+	PPE-R 11.060	II2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)	II2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)	II2 G Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test)
KG	8.01 KG	7.49 KG	7.70 KG	7.70 KG



FA 20 400 25
FA 20 400 30

FA 20 400 30S




REF.	FA 20 400 25	FA 20 400 30	FA 20 400 30S
LG. KG	25.0 m	30.0 m	30.0 m
	140 KG		140 KG
CE UK CA	EN 360		EN 360
MAT.	PA / Ø4.5 mm		PA / Ø4.5 mm
			/
	x2		x2
R (kN)	12 kN		12 kN
	NO		NO
+	II2 G Exh IIC T6 Gb		II2 G Exh IIC T6 Gb
	12.50 KG	13.25 KG	13.25 KG

KRONOS

FA 20 403 10



**SLOW RETRACTION
CABLE**




REF.	FA 20 403 10
LG.	10.0 m
KG	140 KG
CE UK CA	EN 360
MAT.	PA / STEEL Ø4.5 mm
	ALU
360°	x 2
R (kN)	12 kN
	NO
+	Slow retraction cable = protection of internal mechanism
kg	4.80 KG



Olympic

FA 20 600 06
FA 20 600 10

FA 20 600 15
FA 20 600 20



REF.	FA 20 600 06	FA 20 600 10	FA 20 600 15	FA 20 600 20
LG.	6.0 m 10.0 m		15.0 m 20.0 m	
KG	140 KG		140 KG	
CE UK CA	EN 360		EN 360	
MAT.	ALU / STEEL Ø4.5 mm		ALU / STEEL Ø4.5 mm	
	STEEL		STEEL	
360°	x2		x2	
R (kN)	12 kN		12 kN	
	NO		NO	
+	II2 G Exh IIC T6 Gb		II2 G Exh IIC T6 Gb	
KG	4.57 KG 4.95 KG		8.18 KG 8.58 KG	

FA 20 410 10

FA 20 410 20



FA 20 410 30






REF.	FA 20 410 10	FA 20 410 20	FA 20 410 30
LG.	10.0 m	20.0 m	30.0 m
KG	140 KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 360	EN 360	EN 360
MAT.	INOX / INOX & PA 04.5 mm	INOX / INOX & PA 04.5 mm	INOX / INOX & PA 04.5 mm
	INOX	INOX	INOX
360°	x1	x1	x1
R (kN)	12 kN	12 kN	12 kN
15m	NO	NO	NO
+	II2 G Exh IIC T6 Gb	II2 G Exh IIC T6 Gb	II2 G Exh IIC T6 Gb
KG	7.36 KG	11.83 KG	20.17 KG



FA 20 401 10
FA 20 401 10S

FA 20 401 20
FA 20 401 20S




FA 20 401 30
FA 20 401 30S



REF.	FA 20 401 10 FA 20 401 10S		FA 20 401 20 FA 20 401 20S		FA 20 401 30 FA 20 401 30S	
LG.	10.0 m		20.0 m		30.0 m	
KG	140 KG		140 KG		140 KG	
CE UK CA	EN 360, EN 1496 Class B		EN 360, EN 1496 Class B		EN 360, EN 1496 Class B	
MAT.	PA / 04.5 mm PA / 04.5 mm		PA / 04.5 mm PA / 04.5 mm		PA / 04.5 mm PA / 04.5 mm	
	/		/		/	
	x2		x2		x2	
R (kN)	12 kN		12 kN		12 kN	
	NO		NO		NO	
+	II2 G Exh IIC T6 Gb		II2 G Exh IIC T6 Gb		II2 G Exh IIC T6 Gb	
	7.40 KG		9.20 KG		14.80 KG	

FA 20 400 20R

FA 20 401 20R



REF.	FA 20 400 20R	FA 20 401 20R
LG.	18.0 m	18.0 m
KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 360	EN 360, EN 1496 Class B
MAT.	PA / Synthetic Ø 6.0 mm	PA / Synthetic Ø 6.0 mm
	STEEL	STEEL
	x2	x2
R (kN)	15 kN	15 kN
	NO	NO
+	---	---
	8.10 KG	10.61 KG






Helixon-S

Helixon

FA 20 504 03 FA 20 504 03B

FA 20 504 06 FA 20 504 06B

FA 20 504 12



REF.	FA 20 504 03 FA 20 504 03B		FA 20 504 06 FA 20 504 06B		FA 20 504 12
LG.	3.5 m		6.0 m		12.0 m
KG	140 KG		140 KG		140 KG
CE UK CA	EN 360		EN 360		EN 360
MAT.	PA / PES 25 mm		PA / PES 25 mm		PA / PES 25 mm
360°	x2		x2		x2
R (kN)	15 kN		15 kN		15 kN
	YES	NO	YES	NO	YES
+		EN 360 §4.6 (endurance test)	--	EN 360 §4.6 (endurance test)	PPE-R 11.060
	2.40 KG	2.33 KG	3.21 KG	3.06 KG	6.84 KG

FA 20 903 00
FA 20 903 01
FA 20 903 02



Déperlant
Water Repellent
Repele el agua
Deperlante
Wasserabweisend

Housse de protection
Protective cover
Funda de protección
Custodia protettiva
Schutzhülle

	FA 20 903 00	FA 20 903 01	FA 20 903 02
	FA 20 400 07/10* FA 20 600 06/10 FA 20 501 06	FA 20 400 FA 20 600 15/20 FA 20 500 12	
	FA 20 402 07* FA 20 504 06*	FA 20 402 10*	FA 20 402 15* FA 20 402 20* FA 20 504 12*

* Quelle que soit la variante
Whatever the variant
Cualquiera que sea la variante
Qualunque sia la variante
Worche Variante auch immer

REF.	FA 20 903 00	FA 20 903 01	FA 20 903 02
	0.13 KG	0.15 KG	0.17 KG

Olympic-S

FA 20 503 01



REF.

FA 20 503 01

LG.

1.75 m

KG

100 KG

CE UK CA

EN 360

MAT.



PA / Aramid
21 mm



STEEL / ALU



x2

R (kN)

15 kN



YES - x2 (R>0,5 mm)

+

DIN 19427





0.77 KG



Olympic-S2

FA 20 502 02

FA 20 503 02



REF.	FA 20 502 02	FA 20 503 02
LG.	2.0 m	2.0 m
KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 360 PPE-R 11.085	EN 360 PPE-R 11.085
MAT.	PA / Aramid 21 mm	PA / Aramid 21 mm
	STEEL / ALU	STEEL / ALU
360°	x2	x1
R (kN)	15 kN	15 kN
	YES - 100 KG	YES - 100 KG
+	PPE-R 11.060, FACTOR 2 - 100 KG	PPE-R 11.060, FACTOR 2 - 100 KG
	0.77 KG	1.25 KG

Olympe-S2

Olympe

FA 20 502 00A




COMING SOON
PROCHAINEMENT

FA 20 505 02



FA 20 500 02



REF.	FA 20 502 00A	FA 20 505 02	FA 20 500 02
LG.	---	2.0 m	2.0 m
KG	---	100 KG	100 KG
CE UK CA	---	EN 360	EN 360
MAT.	---	PA/PES 21 mm	ALU/PES 25 mm
			
	---	x2	x1
R (kN)	23 kN	15 kN	15 kN
	---	NO	NO
+	FA 20 502 02, FA 20 503 02	PPE-R 11.124	---
	0.15 KG	2.10 KG	2.80 KG



VORAS

VORAS F2

FA 20 300 02

FA 20 301 02

FA 20 303 02

FA 20 302 02



REF.	FA 20 300 02	FA 20 301 02	FA 20 303 02	FA 20 302 02
LG.	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.0 m
KG	140 KG	140 KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360 PPE-R 11.085
MAT.	PVC PA & PES 50 mm	PVC PA & PES 50 mm	PVC PA & PES 50 mm	PVC PA & PES 50 mm
	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
360°	x1	x1	x1	x1
R (kN)	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
	NO	NO	NO	NO
+	---	---	---	FACTOR 2 - 100 KG
KG	1.15 KG	1.20 KG	1.70 KG	1.35 KG



FA 20 800 00



FA 20 800 01



+





FA 70 016 00


FA 20 800 02



Corde FA 70 010 99 vendue séparément (p. 149)
Rope FA 70 010 99 sold separately (p. 149)
Cuerda FA 70 010 99 vendida aparte (p. 149)
Corda FA 70 010 99 venduta separatamente (p. 149)
Seil FA 70 010 99 ist separat erhältlich (p. 149)



REF.	FA 20 800 00	FA 20 800 01
 KG	100 KG	---
  	EN 360	---
MAT. 	P & 	 /  FA 70 016 00 FA 20 800 02
	x1	x1
R (kN)	13 kN	---
	NO	---
+	---	---
 KG	0.85 KG	1.22 KG



ANTICHUTES COULISSANTS
GUIDED TYPE FALL ARRESTERS
ANTICAÍDAS DESLIZANTES
ANTICADUTA SCORREVOLI
MITLAUFENDE ABSTURZSICHERUNG




NiRO

FA 20 102 10
FA 20 102 15
FA 20 102 20
FA 20 102 30
FA 20 102 40
FA 20 102 50



LOREL-A

FA 20 103 10C
FA 20 103 20C



REMOVABLE



FA 20 103 00ABS


EN 353-2	100 kg		
EN 353-2	140 kg		
EN 358	100 kg		

REF.	FA 20 102 XX	FA 20 103 10C FA 20 103 20C
LG.	10m 15m 20m 30m 40m 50m	10 m 20m
KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 353-2	EN 353-2, EN 358
MAT.	INOX / PES 12 mm	ALU / PA 11 mm
	NO	NO
	STEEL	STEEL
R (kN)	15 kN	15 kN
+	---	---
Kg	10m: 1.65 KG 15m: 2.45 KG 20m: 2.80 KG 30m: 3.80 KG 40m: 4.60 KG 50m: 5.55 KG	2.10 KG 3.15 KG




LOREL

FA 20 103 00B



FA 20 103 10
FA 20 103 20
FA 20 103 30
FA 20 103 40
FA 20 103 50



BLOCKER


FA 20 103 00A



EN 12841 +



FA 70 010 99 (p.149)





REF.	FA 20 103 00B	FA 20 103 XX	FA 20 103 00A
LG.	---	10m 20m 30m 40m 50m	---
KG	100 KG	---	140 KG
CE UK CA	EN 353-2, EN 358	EN 353-2, EN 358	EN 353-2
MAT.	ALU	PA11mm	ALU
	NO	---	YES
	STEEL	---	STEEL
R (kN)	15 kN	15 kN	15 kN
+			EN 353-2: 200 KG in rescue only EN 12841 Type A
KG	0.34 KG	10m : 1.50 KG 20m : 2.55 KG 30m : 3.60 KG 40m : 4.65 KG 50m : 5.70 KG	0.35 KG

illy

FA 20 104 00



FA 20 104 10
FA 20 104 20
FA 20 104 30
FA 20 104 40
FA 20 104 50



FA 20 901 00



MAT.

P &

STEEL



0.59 KG

FA 90 005 00



MAT.

INOX



0.57 KG



REF.	FA 20 104 00	FA 20 104 XX
LG.	---	10m 20m 30m 40m 50m
KG	140 KG	---
	EN 353-2	EN 353-2
MAT.		PES 12mm
	YES	---

R (kN)	15 kN	15 kN
	0.66 KG	10m : 1.71 KG 20m : 2.76 KG 30m : 3.81 KG 40m : 4.86 KG 50m : 5.91 KG



Lofty

FA 20 100 00A



Lofty-A

FA 20 100 00B





REF.	FA 20 100 00A	FA 20 100 XX	FA 20 100 00B
LG.	---	10m 20m 30m 40m 50m	---
KG	100 KG	---	100 KG
CE UK CA	EN 353-2	EN 353-2	EN 353-2
MAT.	STEEL	PA 14-16mm	STEEL
	YES	---	YES
	STEEL	---	STEEL
R (kN)	15 kN	15 kN	15 kN
KG	0.95 KG	10m : 1.25 KG 20m : 2.50 KG 30m : 3.90 KG 40m : 5.15 KG 50m : 6.05 KG	1.20 KG

FA 20 113 30
FA 20 113 50



1. FA 20 103 00A	EN 353-2
2. FA 20 103 30 (30 m) / FA 20 103 50 (50 m)	EN 353-2
3. FA 50 301 23 (x3)	EN 362
4. FA 60 005 15 (x2)	EN 795 Type B
5. FA 60 029 05	EN 795 Type B
6. FA 70 021 00	EN 341
7. FA 90 105 00	---



REF.	FA 20 113 30 FA 20 113 50
LG.	30 m 50 m
KG	140 KG
CE UK CA	EN 353-2, EN 341, EN 795
KG	6.68 KG 8.78 KG



KS 6000



REF. FA 20 200 98

LG. 1 m

R> 36 kN

MAT.

Ø 8mm



REF. FA 50 106 22

or

FA 50 305 16



or



REF. FA 20 207 00

R> 15 kN

MAT.

0.39 KG



REF. FA 20 201 00

CE EN 795 TYPE A

R> 12 kN

MAT.
 3.29 KG

or

REF. FA 20 209 00

or

REF. FA 20 210 19



REF. FA 20 200 02

R> 15 kN

MAT.
 0.82 KG



REF. FA 20 202 00

MAT.

0.62 KG



REF. FA 20 200

99 R> 36 kN

MAT.

Ø 8mm

0.30 KG/m



REF. FA 20 205 00

MAT.

1.05 KG



REF. FA 20 200 97



REF. FA 20 210 19

CE EN 795 TYPE A

R> 12 kN

MAT.

7.67 KG

REF. FA 20 902 00

		SÉRIE 6000 DU SÉRIE 6000 CABLES EN ALUMINIUM MARQUE DÉPOSÉE - FRANCE TEL. +33 (0)4 75 10 10 10		CE	
DESIGNÉ PAR					
PROJETÉ / SYSTEME					
STANDARD / NORME					
DATE D'ÉMISSION DE L'INFORMATION					
LIVRÉ (en m)		QUANTITÉ		NOMBRE D'UNITÉS	
DATE D'INSTALLATION / RÉVISION		DATE		NOMBRE D'UNITÉS	
ACCEPTANCE DATE					
INSPECTION DATE					

REF.	KS 6000
LG.	---
KG	100 KG
CE UK CA	EN 353-1
MAT.	
R (kN)	15 kN



KS 7000



IIC G Exh IIC T6 Gb
ZONE 1

REF. FA 20 206 00
R> 15 kN
MAT.
Kg 1.23 KG

REF. FA 20 201 00
CE EN 795 TYPE A
R> 12 kN
MAT.
Kg 3.29 KG

REF. FA 20 209 00
or
REF. FA 20 210 19

REF. FA 20 200
99 R> 36 kN
MAT.
Ø 8mm
Kg 0.30 KG/m

REF. FA 20 200 01
R> 15 kN
MAT.
Kg 0.60 KG

REF. FA 20 205 00
MAT.
Kg 1.05 KG

REF. FA 20 207 00
R> 15 kN
MAT.
Kg 0.39 KG

REF. FA 50 106 22
or
FA 50 305 16

REF. FA 20 200 98
LG. 1 m
R> 36 kN
MAT.
Ø 8mm

REF. FA 20 202 00
MAT.
Kg 0.62 KG

REF. FA 20 902 00

		HAS SYSTEME DES QUALITES COHERENTES LA NORME FRANCO-ITALIENNE - FRANCO TEL : +33 20 20 10 10		CE
PRODIGE / SYSTEME				
DIMENSION / NORME				
NOM / PRENOM DE L'INSTALLATEUR				
LONGUEUR (m)		EQUIPEMENT		MARQUE / MODELE DE L'APPAREIL
DATE D'INSTALLATION / REVISION		DATE D'ACCEPTATION		
DATE D'ACCEPTATION		DATE D'ACCEPTATION		
DATE D'ACCEPTATION		DATE D'ACCEPTATION		

REF. FA 20 209 00
CE EN 795 TYPE A
R> 12 kN
MAT.
Kg 1.30 KG

REF. KS 7000

LG.

KG



MAT.

R (kN)

140 KG

EN 353-1



15 kN

KS 8000



II2 G Exh IIC T6 Gb
ZONE 1

REF. FA 20 704 00

MAT. **ALU** & **INOX**
Kg 1.16 KG




REF. FA 20 705 00

MAT. **INOX**
Kg 0.20 KG



REF. FA 20 700 00

R > 15 kN
MAT. **INOX**
Kg 0.73 KG



REF. FA 20 703 01

LG. 3.0 m
MAT. **ALU**
Kg 4.10 KG



REF. FA 20 701 00

LG. 1.5 m
MAT. **ALU**
Kg 2.90 KG



+



REF. FA 20 701 01

LG. 1.5 m
MAT. **STEEL**
Kg 10.45 KG



REF. FA 20 702 01

LG. 3.0 m
MAT. **ALU**
Kg 4.0 KG



REF. FA 20 902 00



REF.
LG.

KS 8000



KG

100 KG



EN 353-1

MAT.

ALU & **STEEL** & **INOX**

R (kN)

15 kN



KS 9000



II2 G Exh IIC T6 Gb
ZONE 1

REF. FA 20 704 00

MAT. &

1.16 KG



REF. FA 20 708 00
MAT.

0.08 KG

REF. FA 20 703 00

LG. 3.0 m

MAT.

4.10 KG



REF. FA 20 706 00

MAT.

1.16 KG



REF. FA 20 706 01

MAT.

4.08 KG

REF. FA 20 701 00

LG. 1.5 m

MAT.

2.90 KG

+

REF. FA 20 701 01

REF. FA 20 702 00

LG. 3.0 m

MAT.

4.0 KG



REF. FA 20 707 00

MAT.

0.86 KG



REF. FA 20 700 00

R > 15 kN

MAT.

0.73 KG

REF. FA 20 902 00



REF.

KS 9000

LG.

KG

100 KG



EN 353-1







MAT.

& &

R (kN)

15 kN

AIDE AU CHOIX
SELECTION GUIDE
AYUDA EN LA ELECCIÓN
COME SCEGLIERE
AUSWAHLHILFE

RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS											
												
FA 20 402 03												
FA 20 402 03B				*								
FA 20 402 07												
FA 20 402 07B				*								
FA 20 402 10												
FA 20 402 10B		*		*	*				*			
FA 20 402 10S		*		*	*				*			
FA 20 402 15												
FA 20 402 15B		*			*				*			
FA 20 402 20		*			*				*			
FA 20 402 20S		*			*				*			
FA 20 400 25		*			*				*		*	
FA 20 400 30		*			*				*		*	
FA 20 400 30S		*			*				*		*	
FA 20 403 10												
FA 20 600 06		*			*				*			
FA 20 600 10		*			*				*			
FA 20 600 15		*			*				*			
FA 20 600 20		*			*				*			
FA 20 410 10												
FA 20 410 20												
FA 20 410 30												
FA 20 401 10									*			*
FA 20 401 10S									*			*
FA 20 401 20									*			*
FA 20 401 20S									*			*
FA 20 401 30									*			*
FA 20 401 30S									*			*
FA 20 400 20R												
FA 20 401 20R												
FA 20 504 03												
FA 20 504 03B												
FA 20 504 06												
FA 20 504 06B												
FA 20 504 12												
FA 20 503 01												
FA 20 502 02												
FA 20 503 02												
FA 20 505 02												
FA 20 500 02												




RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS											
FA 20 300 02	✓			✓								
FA 20 301 02	✓			✓								
FA 20 303 02	✓			✓								
FA 20 302 02				✓		✓						
FA 20 800 00												
FA 20 102 XX				✓	✓				✓	✓	✓	
FA 20 103 XXC		✓		✓	✓					✓	✓	
FA 20 103 00B		✓			✓					✓	✓	
FA 20 103 00A		✓			✓					✓	✓	
FA 20 104 XX		✓		✓	✓						✓	
FA 20 100 00A		✓		✓	✓						✓	
FA 20 100 00B		✓		✓	✓						✓	
FA 20 113 XX												✓
KS 2001					✓							
KS 6000					✓							
KS 7000					✓ *							
KS 8000					✓ *				✓ *			
KS 9000					✓ *				✓ *			

Adapté Suitable Adecuado Adatto Geeignet	Adapté pour une utilisation en ATmosphères potentiellement EXplosives (ATEX) Suitable for a use in potentially explosive areas (ATEX) Adecuado para un en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX) Adatto all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) Geeignet für einen Gebrauch in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX)	
--	---	--

LONGES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
CORDINI CON ASSORBITORI DI ENERGIA
VERBINDUNGSMITTEL MIT FALLDÄMPFER









FA 30 000 35



FA 30 000 45



REF.	FA 30 000 35	FA 30 000 45
LG. (MIN./MAX.)	220 mm / 1300 mm	320 mm / 1500 mm
 KG	100 KG	100 KG
 	EN 355	EN 355
MAT.	 35 mm PES	 45 mm PES
	35 mm	45 mm
	---	---
	---	---
+		
	0.2 KG	0.3 KG



i-beSafe system

Système i-beSafe :

Calculez simplement l'espace minimum requis sous votre zone de travail et votre tirant d'air.

Sistema i-beSafe :

Basta con calcular el espacio mínimo requerido bajo la zona de trabajo y la altura libre.

i-beSafe-System :

Berechnen Sie einfach den erforderlichen Mindestabstand unterhalb Ihres Arbeitsbereichs und Ihre Sturzhöhe.

i-beSafe System:

Calculate easily the minimum space under your work area and your clearance.

Sistema i-beSafe :

Calcolare semplicemente lo spazio minimo richiesto nell'area di lavoro e il tirante d'aria.



FA 30 200 15



FA 30 300 15
FA 30 300 20



FA 30 303 15
FA 30 303 20




FA 30 304 18



FA 30 400 18



REF.	FA 30 200 15	FA 30 300 XX		FA 30 303 XX		FA 30 304 18	FA 30 400 18
LG.	1.5 m	1.5 m	1.8 m	1.5 m	2.0 m	1.8 m	1.8 m
KG	100 KG	100 KG		100 KG		100 KG	100 KG
 	EN 355	EN 355		EN 355		EN 355	EN 355
MAT.	 PA12mm	 30 mm PES		 30 mm PES		 30 mm PES	 30 mm PES
	45 mm	35 mm		45 mm		35 mm	35 mm
	 STEEL	---		 STEEL		 STEEL	 STEEL
	NO	NO		NO		NO	NO
+	PPE-R 11.063	---		---		---	PPE-R 11.063
	1.80 KG	0.39 KG 0.42 KG		1.10 KG 1.11 KG		1.03 KG	1.65 KG



FA 30 702 20




FA 30 703 20



FA 30 800 15



REF.	FA 30 702 20	FA 30 703 20	FA 30 800 15
LG. (MIN./MAX.)	1.4 m / 1.8 m	1.4 m / 2.0 m	1.25 m / 1.5 m
 KG	100 KG	100 KG	100 KG
 	EN 355	EN 355	EN 355
MAT.	 45 mm  PES	 45 mm  PES	 45 mm  PES
	35 mm	45 mm	35 mm
			
	NO	NO	NO
+	---	---	PPE-R 11.063
	0.87 KG	1.14 KG	1.58 KG



FA 30 500 15
FA 30 500 20



FA 30 502 15
FA 30 502 20



FA 30 503 15
FA 30 503 20



FA 30 600 13



FA 30 600 10
FA 30 600 15



REF.	FA 30 500 XX	FA 30 502 XX	FA 30 503 XX	FA 30 600 13	FA 30 600 XX
LG.	1.5 m 1.8 m	1.5 m 1.8 m	1.5 m 2.0 m	1.3 m	1.0 m 1.5 m
KG	100 KG	100 KG	100 KG	100 KG	100 KG
 	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
MAT.	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm
	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	---			---	
	NO	NO	NO	NO	NO
+	---	---	---	PPE-R 11.063	PPE-R 11.063
	0.39 KG 0.40 KG	0.85 KG 0.86 KG	1.16 KG 1.17 KG	0.74 KG	1.60 KG 1.82 KG



FA 30 522 10
FA 30 522 15
FA 30 522 20



FA 30 620 15



FA 30 514 20



FA 30 621 15



FA 30 614 20



REF.	FA 30 522 XX	FA 30 620 15	FA 30 621 15	FA 30 514 20	FA 30 614 20
LG.	1.0 m 1.5 m 2.0 m	1.5 m	1.5 m	Min. 1.4 m Maxi. 2.0 m	Min. 1.4 m Maxi. 2.0 m
KG	140 KG 140 KG	140 KG	140 KG	140 KG	140 KG
	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
MAT.	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm	 PA11mm
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
					
	NO	NO	NO	NO	NO
+	---	PPE-R 11.063	PPE-R 11.063	--PPE-R 11.063	
	1.01 KG 1.05 KG 1.10 KG	1.79 KG	2.60 KG	1.01 KG	1.88 KG



FA 30 512 12
FA 30 512 20

FA 30 513 20



FA 30 610 15



REF.	FA 30 512 XX	FA 30 513 20	FA 30 610 15
LG.	1.2 m 2.0 m	2.0 m	1.5 m
KG	140 KG 140 KG	140 KG	140 KG
	EN 355	EN 355	EN 355
MAT.	 PA 11 mm	 PA 11 mm	 PA 11 mm
	45 mm	45 mm	45 mm
			
	YES	YES	YES
+	---	---	PPE-R 11.063
	0.79 KG 0.84 KG	1.04 KG	1.65 KG



FA 30 722 20

FA 30 723 20



FA 30 820 15

FA 30 822 15



REF.	FA 30 722 20	FA 30 723 20	FA 30 820 15	FA 30 822 15
LG. (MIN./MAX.)	1.4m/1.8m	1.5m/2.0m	1.2m/1.5m	1.2m/1.5m
KG	140 KG	140 KG	140 KG	140 KG
CE UK CA	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
MAT.	30 mm PES	30 mm PES	30 mm PES	30 mm PES
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	ALU	ALU	ALU	ALU
	YES	YES	YES	YES
+	---	---	PPE-R 11.063	PPE-R 11.063 360° x3
Kg	0.99 KG	1.11 KG	1.70 KG	1.86KG



FA 30 900 20

FA 30 1000 20



REF.	FA 30 900 20	FA 30 1000 20
LG. (MIN./ MAX.)	1.4 m / 2.0 m	1.4 m / 2.0 m
 KG	140 KG	140 KG
 	EN 355	EN 355
MAT.	 45 mm  PES	 45 mm  PES
	---	---
		
	NO	NO
+	---	PPE-R11.063
	0.95 KG	1.8 KG

AIDE AU CHOIX
SELECTION GUIDE
AYUDA EN LA ELECCIÓN
COMO SCEGLIERE
AUSWAHLHILFE

RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS											
FA 30 000 35			✓		✓	✓	✓					
FA 30 000 45			✓		✓	✓	✓					
FA 30 200 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 300 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 303 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 304 18			✓		✓	✓	✓					
FA 30 400 18			✓		✓	✓	✓					
FA 30 702 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 703 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 800 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 500 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 502 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 503 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 600 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 522 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 514 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 620 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 614 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 621 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 512 XX			✓		✓	✓	✓					
FA 30 513 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 610 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 722 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 723 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 820 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 822 15			✓		✓	✓	✓					
FA 30 900 20			✓		✓	✓	✓					
FA 30 1000 20			✓		✓	✓	✓					

LONGES
LANYARDS
ESLINGAS
CORDINI
LEINEN





FA 40 300 15



FA 40 302 15



FA 40 303 15



REF.	FA 40 300 15	FA 40 302 15	FA 40 303 15
LG.	1.5 m	1.5 m	1.5 m
	EN 354	EN 354	EN 354
MAT.	 30 mm PES	 30 mm PES	 30 mm PES
	---		
R (kN)	22 kN	22 kN	22 kN
	0.18 KG	0.65 KG	0.87 KG

FA 40 500 10
FA 40 500 15
FA 40 500 20



FA 40 502 10
FA 40 502 15
FA 40 502 20




FA 40 503 10
FA 40 503 15
FA 40 503 20




FA 40 600 10
FA 40 600 15



FA 70 014 00



REF.	FA 40 500 XX	FA 40 502 XX	FA 40 503 XX	FA 40 600 XX	FA 70 014 00
LG.	1.0 m 1.5 m 1.8 m	1.0 m 1.5 m 1.8 m	1.0 m 1.5 m 2.0 m	1.0 m 1.5 m	0.4 m - 0.8 m
	EN 354	EN 354	EN 354	EN 354	EN 354
MAT.	 PA 11 mm	 PA 11 mm	 PA 11 mm	 PA 11 mm	 PA 12 mm
	---				---
R (kN)	22 kN	22 kN	22 kN	22 kN	22 kN
	0.17 KG 0.20 KG 0.22 KG	0.66 KG 0.68 KG 0.72 KG	0.84 KG 0.90 KG 0.96 KG	1.45 KG 1.53 KG	0.17 KG




FA 40 900 20

FA 40 901 20

FA 40 902 20


REF.	FA 40 900 20	FA 40 901 20	FA 40 902 20
LG. (MIN. / MAX.)	1.2 m / 2.0 m	1.2 m / 2.0 m	1.2 m / 2.0 m
	EN 358	EN 358	EN 358
MAT.	 PA 14 mm	 30 mm PES	 PA 11 mm
			
MAT. 			
	0.76 KG	0.55 KG	0.69 KG

FA 40 903 20
FA 40 903 40

FA 40 904 20
FA 40 904 40



REF.	FA 40 903 XX	FA 40 904 XX
LG. (MIN. / MAX.)	0.6 m / 2.0 m 1.5 m / 4.0 m	0.6 m / 2.0 m 1.5 m / 4.0 m
	EN 358	EN 358
MAT.	 PA 12 mm	 PA 14 mm
		
MAT. 		
	0.99 KG 1.30 KG	1.07 KG 1.50 KG



FA 40 906 50
FA 40 906 100




EN 358 + EN 795 Type B + EN 795 Type C




FA 40 906 100 (10 m)



EN 358



EN 795 Type B



EN 795 Type C

REF.	FA 40 906 XX
LG. (MIN. / MAX.)	1.6 m / 5.0 m 1.6 m / 10.0 m
CE UK CA	EN 358, EN 795 Type B & C
MAT.	PA 12mm
	STEEL / ALU
MAT. 	ALU
	0.75 KG 1.60 KG

CONNECTEURS
CONNECTORS
CONECTORES
CONNETTORI
VERBINDUNGSELEMENTE

,-10.





FA 50 101 17

FA 50 102 17

FA 50 224 18

FA 50 301 23


REF.	FA 50 101 17	FA 50 102 17	FA 50 224 18	FA 50 301 23
	EN 362 Class B & M	EN 362 Class B & M	EN 362 Class B & M	EN 362 Class B
	25 kN 18 mm	25 kN 18 mm	25 kN 18 mm	40 kN 22 mm
MAT.				
	SCREW	SCREW	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	-----			
+	---	CAPTIVE PIN	---	---
	0.16 KG	0.17 KG	0.16 KG	0.23 KG

FA 50 101 17B

FA 50 225 23B


70.0
120.0

FA 50 301 23B


REF.	FA 50 101 17B	FA 50 225 23B	FA 50 301 23B
	EN 362 Class B	EN 362 Class B	EN 362 Class B
	23 kN 15 mm	45 kN 22 mm	45 kN 22 mm
MAT.			
	SCREW	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	YES	YES	YES
+	---	---	---
	0.17 KG	0.25 KG	0.25 KG



FA 50 202 17



FA 50 203 20



FA 50 207 55



REF.	FA 50 202 17	FA 50 203 20	FA 50 207 55
 	EN 362 Class T	EN 362 Class T	EN 362 Class T
	23 kN 18 mm	23 kN 20 mm	23 kN 50.8 mm
MAT.			
	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	---	---	---
+	---	INDICATOR	---
	0.21 KG	0.38 KG	0.51 KG

FA 50 213 80



FA 50 215 50



FA 50 216 55



REF.	FA 50 213 80	FA 50 215 50	FA 50 216 55
 	EN 362 Class T	EN 362 Class B	EN 362 Class B
	23 kN 85 mm	23 kN 50 mm	23 kN 55 mm
MAT.			
	DOUBLE ACTION	QUARTER	QUARTER
KEYLOCK	---	---	---
+	---	CAPTIVE PIN	CAPTIVE PIN
	0.84 KG	0.75 KG	0.75 KG



FA 50 103 22



FA 50 201 22



FA 50 302 22



REF.	FA 50 103 22	FA 50 201 22	FA 50 302 22
	EN 362 Class B EN 12275 Class B/H	EN 362 Class B EN 12275 Class B/H	EN 362 Class B EN 12275 Class B/H
	23 kN / 2.5 mm	23 kN / 1 mm	23 kN / 1 mm
MAT.			
	SCREW	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	---	---	---
	UIAA 0.08 KG	UIAA 0.08 KG	UIAA 0.08 KG

FA 50 103 22B



FA 50 107 15B



FA 50 201 22B



FA 50 302 22B



REF.	FA 50 103 22B	FA 50 107 15B	FA 50 201 22B	FA 50 302 22B
	EN 362 Class B	EN 362 Class B	EN 362 Class B	EN 362 Class B
	23 kN / 1 mm	23 kN / 5 mm	23 kN / 0 mm	23 kN / 0 mm
	SCREW	SCREW	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	YES	YES	YES	YES
	---	---	---	---
	0.08 KG	0.08 KG	0.09 KG	0.09 KG



FA 50 105 22B



FA 50 217 22B



FA 50 304 22B



REF.	FA 50 105 22B	FA 50 217 22B	FA 50 304 22B
 	EN 362 Class B	EN 362 Class B	EN 362 Class B
	23 kN 20 mm	23 kN 21 mm	23 kN 20 mm
MAT.			
	SCREW	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	YES	YES	YES
+	INDIVIDUAL NUMBER	INDIVIDUAL NUMBER	INDIVIDUAL NUMBER
	0.08 KG	0.09 KG	0.09 KG

ACCESSOIRE / ACCESSORY / ACCESORIO / ACCESSORIO / ZUBEHÖR:

FA 50 900 00

SET OF 10 PCS.



x 10 pcs.



0.03 KG (10 pcs.)



FOR ROPES DIA. 9 MM TO 12 MM



Aucun risque d'accrochage
100% Snag-Free
Ningún riesgo de enganche
Nessuno rischio di aggancio
Keine Gefahr, hängen-zubleiben

Mousquetons type keylock
Keylock type karabiners
Mosquetones de tipo Keylock
Moschettoni di tipo Keylock
Karabiner vom Typ Keylock

Pourquoi le Keylock?
Why Keylock?
¿Por qué el Keylock?
Perché Keylock?
Warum Keylock?



Risque d'accrochage
Chance of Snagging
Riesgo de enganche
Rischio di aggancio
Gefahr des Hängenbleibens

Mousquetons classiques
Regular karabiners
Mosquetones clásicos
Moschettoni classici
Klassische Karabiner

FA 50 212 21

FA 50 220 21

FA 50 221 17


REF.	FA 50 212 21	FA 50 220 21	FA 50 221 17
	EN 362 Class T	EN 362 Class T	EN 362 Class T
	23 kN / 18.5 mm	23 kN / 22 mm	23 kN / 18 mm
MAT.			
	DOUBLE ACTION	QUARTER	QUARTER
KEYLOCK	—	YES	YES
+	— --	---	INDICATOR
	0.16 KG	0.13 KG	0.18 KG

FA 50 228 18B

FA 50 229 25B


REF.	FA 50 228 18B	FA 50 229 25B
	EN 362 Class T	EN 362 Class T
	23 kN / 18 mm	23 kN / 25 mm
MAT.		
	QUARTER	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	YES	YES
+	INDICATOR	---
	0.22 KG	0.13 KG



FA 50 208 11



FA 50 208 60



FA 50 218 60



REF.	FA 50 208 11	FA 50 208 60	FA 50 218 60
 	EN 362 Class T	EN 362 Class A&T	EN 362 Class A&T
 / 	20 kN / 109 mm	22 kN / 60 mm	22 kN / 60 mm
MAT.			
	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	---	---	---
+	---	UIAA	UIAA / INDIVIDUAL NUMBER
	0.9 KG	0.44 KG	0.45 KG

FA 50 214 60






FA 50 226 60



FA 50 227 60



REF.	FA 50 214 60	FA 50 226 60	FA 50 227 60
 	EN 362 Class A & T	EN 362 Class T	EN 362 Class T
 / 	20 kN / 60 mm	23 kN / 60 mm	23 kN / 60 mm
MAT.			
	QUARTER	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	---	---	---
+	---	---	INDICATOR
	0.26 KG	0.52 KG	0.62 KG

FA 50 209 14

FA 50 210 11

FA 50 211 75


REF.	FA 50 209 14	FA 50 210 11	FA 50 211 75
 	EN 362 Class A	EN 362 Class A	EN 362 Class A
 / 	20 kN / 140 mm	20 kN / 110 mm	20 kN / 75 mm
MAT.			
	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	—	—	—
+	—	—	—
	0.37 KG	0.32 KG	0.30 KG


FA 50 106 22

FA 50 305 16



REF.	FA 50 106 22	FA 50 305 16
 	EN 362 Class B	EN 362 Class B
 / 	25 kN / 22.5 mm	23 kN / 16.5 mm
MAT.		
	QUARTER	TRIPLE ACTION
KEYLOCK	—	—
+	—	—
	0.23 KG	0.21 KG



FA 50 222 55





FA 50 223 15



REF.	FA 50 222 55	FA 50 223 15
	EN 362 Class T	EN 362 Class T
	23 kN / 55 mm	23 kN / 15 mm
MAT.	P /	P /
	DOUBLE ACTION	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	---	---
+	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 14KV	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 14KV
	0.56 KG	0.35 KG

FA 50 400 16



FA 50 401 10



REF.	FA 50 400 16	FA 50 401 10
	EN 362 Class Q	EN 362 Class Q
	32 kN / 17 mm	22 kN / 10 mm
MAT.		
	SCREW	SCREW
KEYLOCK	---	---
+	---	---
	0.08 KG	0.09 KG

MAT.	Picture	REF.	Keylock	Locking system								
				Screw-locking	Quarter	Double action	Triple action					
		FA 50 101 17	X	k,				18 mm	EN 362:2004 Class B/M	25 kN	15 kN	0.160 KG
		FA 50 101 17B	k,	k,				15 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.167 KG
		FA 50 102 17	X	k,				18 mm	EN 362:2004 Class B/M	25 kN	7 kN	0.170 KG
		FA 50 202 17	X			k,		18 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.210 KG
		FA 50 203 20	X			k,		20 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.380 KG
		FA 50 207 55	X			k,		50.8 mm	EN362:2004 Class T	23 kN		0.510 KG
		FA 50 213 80	X			k,		85 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.840 KG
		FA 50 215 50	X		k,			50 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.725 KG
		FA 50 216 55	X		k,			55 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.745 KG
		FA 50 224 18	X		k,			16 mm	EN 362:2004 Class B/M	25 kN	7 kN	0.160 KG
		FA 50 225 23B	k,		k,			22 mm	EN 362:2004 Class B	45 kN	7 kN	0.250 KG
		FA 50 301 23	X				k,	22 mm	EN 362:2004 Class B	40 kN	7 kN	0.233 KG
		FA 50 301 23B	k,				k,	22 mm	EN 362:2004 Class B	45 kN	7 kN	0.248 KG
		FA 50 400 16	X	k,				17 mm	EN 362:2004 Class Q	32 kN	10 kN	0.080 KG
		FA 50 401 10	X	k,				10 mm	EN 362:2004 Class Q	22 kN	10 kN	0.090 KG
		FA 50 103 22	X			k,EN	362:2004ClassB,	22.5 mm	EN 12275:2013 Class B/H	23 kN	7 kN	0.079 KG
		FA 50 103 22B	k,	k,				21 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.082 KG
		FA 50 105 22B	k,	k,				20 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.082 KG
		FA 50 107 15B	k,	k,				15 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.080 KG
		FA 50 201 22	X		k,			21 mm	EN 362:2004 Class B, EN 12275:2013 Class	23 kN	7 kN	0.084 KG
		FA 50 201 22B	k,		k,			20 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.087 KG
		FA 50 208 60	X			k,		60 mm	EN 362:2004 Class A/T	22 kN		0.440 KG
		FA 50 208 11	X			k,		109 mm	EN 362:2004 Class A/T	20 kN		0.900 KG
		FA 50 212 21	X			k,		18.5 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.160 KG
		FA 50 214 60	X		k,			60 mm	EN 362:2004 Class A/T	23 kN		0.240 KG
		FA 50 217 22B	k,		k,			21 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.090 KG
		FA 50 218 60	X			k,		60 mm	EN 362:2004 Class A/T	22 kN		0.450 KG
		FA 50 220 21	k,		k,			22 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.136 KG
		FA 50 221 17	k,		k,			18 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.182 KG
		FA 50 226 60	X			k,		60 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.52 KG
		FA 50 227 60	X			k,		60 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.XX KG
		FA 50 228 18B	k,		k,			18 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.22 KG
		FA 50 229 25B	k,			k,		25 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.13 KG
		FA 50 302 22	X				k,	21 mm	EN 362:2004 Class B, EN 12275:2013 Class	23 kN	7 kN	0.080 KG
		FA 50 302 22B	k,				k,	20 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.087 KG
		FA 50 304 22B	k,				k,	20 mm	EN 362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.087 KG



MAT.	Picture	REF.	Keylock	Locking system								
				Screw-locking	Quarter	Double action	Triple action					
		FA 50 106 22	X					22.5 mm	EN362:2004 Class B	25 kN	7 kN	0.235 KG
		FA 50 209 14	X					140 mm	EN362:2004 Class A	20 kN		0.370 KG
		FA 50 210 11	X					110 mm	EN362:2004 Class A	20 kN		0.320 KG
		FA 50 211 75	X					75 mm	EN362:2004 Class A	20 kN		0.300 KG
		FA 50 305 16						16.5 mm	EN362:2004 Class B	23 kN	7 kN	0.210 KG
		FA 50 222 55	X					55 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.560 KG
		FA 50 223 15	X					15 mm	EN 362:2004 Class T	23 kN		0.350 KG



ANCRAGES
ANCHORAGES
ANCLAJES
ANCORAGGI
VERANKERUNGEN





EASYSAFEWAY 1


FA 60 105 00
FA 60 105 07



4 WHEELS INCLUDED



FA 60 105 00 / FA 60 105 07



EASYSAFEWAY 1

(A) + (B) + (C)


Potence mobile à base en H
Mobile H-shaped base davit system
Grúa móvil con base en H
Gruetta base a H
Mobiles H-förmiges Basis Davit System

REF.	FA 60 105 00	FA 60 105 07
	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1
	500 KG	500 KG
MAT.		
DIM.	$\updownarrow H B = 1.37 \text{ m} \rightarrow 1.66 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 2.28 \text{ m}$	$\updownarrow H B = 0.915 \text{ m} \rightarrow 1.20 \text{ m} / 1.54 \text{ m} / 1.82 \text{ m}$
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 21 kN	12 kN / 21 kN
	Min. 1.10 m / Max. 1.50 m	Min. 1.10 m / Max. 1.50 m
+	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 022 01-02-11-12-13 FA 60 105 01, FA 60 105 02	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 022 01-02-11-12-13 FA 60 105 01, FA 60 105 02
	62 KG (A) 11 KG + (B) 16 KG + (C) 35 KG	58.35 KG (A) 11 KG + (B) 12.35 KG + (C) 35 KG



EASY SAFEWAY¹

FA 60 105 01*



+



FA 20 401 10/S




FA 20 401 20/S



FA 20 401 30/S
FA 20 401 20R

FA 60 105 02**



+



FA 60 003 20/S
FA 60 003 30/S




FA 60 023 20/R
FA 60 043 00

REF.	FA 60 105 01	FA 60 105 02
 	...	...
	...	...
 	...	...
MAT.		
DIM. 	...	...
R (kN) / MBS (kN)	...	...
	...	...
+	FA 20 401 10/S FA 20 401 20/S/R FA 20 401 30/S	FA 60 003 20/S FA 60 003 30/S FA 60 023 20/R FA 60 043 00
	6.55 KG	2.90 KG

*FA 60 105 01 = FA 60 101 01P + FA 60 105 01A / **FA 60 105 02 = FA 60 101 02P + FA 60 105

EASYSAFEWAY2

FA 60 106 00





EASYSAFEWAY 2

Potence d'ancrage suspendue
 Extendable pole hoist davit
 Estructura de anclaje suspendida
 Braccio di ancoraggio sospeso
 Aufgehängter Verankerungsausleger

REF.	FA 60 106 00
CE UK CA	EN 795 Type A (not PPE)
	x1
	500 KG
MAT.	ALU
DIM. 	3 positions: Non-extended arm: 1.32 m / 2.14 m / 2.54 m Extended arm: 1.32 m / 2.54 m / 3.14 m
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
	1 m
+	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 101 01, FA 60 101 02 (p.117)
	13.19 KG



EASY SAFEWAY2



II2 G Exh IIC T6 Gb

FA 60 001 00
FA 60 002 00



x2 EN 795
x1 Pulley



FA 60 002 03



FA 60 001 02

FA 20 401 30/S
FA 20 401 20R



FA 60 001 03

FA 20 401 20/S



FA 60 001 04

FA 20 401 10/S



REF.	FA 60 001 00	FA 60 002 00	FA 60 001 02	FA 60 001 03	FA 60 001 04	FA 60 002 03
	EN 795 Type B		---	---	---	---
	x1	x1	---	---	---	---
	500 KG / 250 KG		---	---	---	---
MAT.	ALU	ALU	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
DIM.	1.15m - 2.15m	1.9m - 2.9m	---	---	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 20 kN	12 kN / 20 kN	---	---	---	---
	1.08m - 1.62m	1.52m - 2.05m	---	---	---	---
+	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 002 01, FA 60 002 02, FA 60 002 03		FA 20 401 30/S FA 20 401 20R	FA 20 401 20/S	FA 20 401 10/S	FA 60 001 00 FA 60 002 00 FA 60 101 00 FA 60 102 00
	13.0 KG	15.0 KG	3.25 KG	3.24 KG	3.20 KG	1.80



II2 G Exh IIC T6 Gb

FA 60 101 00
FA 60 102 00



x2 EN 795
x2 Pulleys



FA 60 101 01*



FA 60 101 01P

+



FA 60 101 01A

FA 60 101 02**



FA 60 101 02P

+



FA 60 101 01A



Tripod bag

FA 90 108 00 / FA 90 109 00
included

FA 60 002 01




FA 60 002 02




REF.	FA 60 101 00	FA 60 102 00	FA 60 101 01	FA 60 002 01	FA 60 002 02	FA 60 101 02
	EN 795 Type B		...	...	...	...
	x1	x1	...	...	...	...
	500 KG / 250 KG		...	...	...	...
MAT.	ALU	ALU	STEEL	STEEL INOX	STEEL	STEEL
DIM. ↑	1.15m-2.15m	1.9m-2.9m	...	...	...	...
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 20 kN	12 kN / 20 kN	...	...	...	...
	1.08m-1.62m	1.52m-2.05m	...	...	...	...
+	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 002 01, FA 60 002 02, FA 60 002 03		FA 20 401 10/S FA 20 401 20/S/R FA 20 401 30/S	FA 60 001 00 FA 60 002 00 FA 60 101 00 FA 60 102 00	FA 60 001 00 FA 60 002 00 FA 60 101 00 FA 60 102 00	FA 60 003 20/S FA 60 003 30/S FA 60 023 20/R FA 60 043 00
	13.0 KG	15.0 KG	6.55 KG	0.7 KG	4.5 KG	2.90 KG

*FA 60 101 01 = FA 60 101 01P + FA 60 101 01A / **FA 60 101 02 = FA 60 101 02P + FA 60 101 01A



REF.	FA 60 103 00
CE UK CA	EN 795 Type B TS 16415 Type B
	x2
	250 KG
MAT.	ALU & STEEL
DIM.	1.15m → 2.15m
R (kN) / MBS (kN)	13 kN / 23 kN
	1.08m → 1.62m / 1.8m → 4.2m
+	Machinery Directive + EN 1808 FA 60 101 01, FA 60 101 02 FA 60 002 01, FA 60 002 02, FA 60 002 03
	49.33 KG





FA 60 104 00



x5 EN 795



x4


Lashing webbings included



Quadpod bag included



FA 60 036 03



FA 60 036 05



REF.	FA 60 104 00	FA 60 036 03 FA 60 036 05
 	EN 795 Type B TS 16415 Type B	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using PPE-R 11.114
	x2	x1
 	500 KG	---
MAT.		
DIM. 	1.21m 1.75m	Ø25 mm Ø19 mm (x3) Ø27 mm Ø19 mm (x5)
R (kN) / MBS (kN)	13 kN / 25 kN	20 kN / 45 kN
 	1.65m 2.3m 2.3m 3.2m	---
+	Machinery Directive	---
	15.56 KG	0.053 KG 0.21 KG



MultisafeWay




II2 G Exh IIC T6 Gb

FA 60 022 00



x2 EN 795



FA 60 022 01



FA 60 022 02



FA 60 022 11



FA 60 022 12



FA 60 022 13

NEW



REF.	FA 60 022 00	FA 60 022 01	FA 60 022 02	FA 60 022 11	FA 60 022 12	FA 60 022 13
	EN 795 Type A EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	(not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)
	x2	---	---	---	---	---
	300 KG	---	---	---	---	---
MAT.						
DIM.	1.50m/1.90m/2.30m	---	---	---	---	H: 273.2 mm Ø: 108.0 mm
R (kN) / MBS (kN)	15 kN / 16 kN	---	---	---	---	---
	---	M16 (x4)	---	M16 (x4)	M16 (x4)	M16 (x4) CONCRETE
+	Machinery Directive, + EN 1808, 360° rotation, FA 60 022 01-02-11-12-13 FA 60 022 03-04-05-06	FA 60 022 00 FA 60 105 00	FA 60 022 00 FA 60 105 00	FA 60 022 00 FA 60 105 00	FA 60 022 00 FA 60 105 00	FA 60 022 00 FA 60 105 00
	34.87 KG	11.28 KG	12.43 KG	11.53 KG	12.48 KG	2.20 KG



MultisafeWay

FA 60 022 03



FA 60 022 04



FA 60 022 05




FA 60 022 06*



FA 60 101 02P + FA 60 022 06A



REF.	FA 60 022 03	FA 60 022 04	FA 60 022 05	FA 60 022 06
 	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
MAT.				
DIM. 	---	---	---	---
R (kN) / MBS (kN)				
	---	---	---	---
+	FA 20 401 30/S	FA 20 401 20/S/R	FA 20 401 10/S	FA 60 003 20/S FA 60 003 30/S FA 60 023 20/R FA 60 043 00
	2.90 KG	2.71 KG	2.52 KG	2.33 KG

*FA 60 022 06 = FA 60 101 02P + FA 60 022 06A



REF.	FA 60 003 20	FA 60 003 20S	FA 60 003 30	FA 60 003 30S
LG.	20 m	20 m	30 m	30 m
 	EN 1496 Class A (not PPE)	EN 1496 Class A (not PPE)	EN 1496 Class A (not PPE)	EN 1496 Class A (not PPE)
	x1	x1	x1	x1
	135 KG	135 KG	135 KG	135 KG
MAT. 	 0 4.8mm	 0 4.8mm	 0 4.8mm	 0 4.8mm
MAT. 				
+	EN 13157 Machinery Directive : 250 KG FA 60 001 00 / FA 60 002 00 FA 60 101 00 / FA 60 102 00 FA 60 103 00 / FA 60 022 00 FA 60 105 00 / FA 60 106 00		EN 13157 Machinery Directive : 250 KG FA 60 001 00 / FA 60 002 00 FA 60 101 00 / FA 60 102 00 FA 60 103 00 / FA 60 022 00 FA 60 105 00 / FA 60 106 00	
	7.54 KG	7.73 KG	8.75 KG	8.97 KG

FA 60 023 20



FA 60 023 20R



REF.	FA 60 023 20	FA 60 023 20R
LG.	20 m	20 m
 	EN 1496 Class B (not PPE)	EN 1496 Class B (not PPE)
	x1	x1
	135 KG	135 KG
MAT. 	 0 6.0 mm	Synthetic 0 6.5 mm
MAT. 		
+	EN 13157 Machinery Directive : 250 KG / Secondary Brake Mechanism FA 60 001 00 / FA 60 002 00 FA 60 101 00 / FA 60 102 00 FA 60 103 00 / FA 60 022 00 FA 60 105 00 / FA 60 106 00	
	11.36 KG	10.39 KG



COMING SOON

FA 60 043 00



MAXI 100 M




Corde FA 70 010 99 vendue séparément (p. 149)
Rope FA 70 010 99 sold separately (p. 149)
Cuerda FA 70 010 99 vendida aparte (p. 149)
Corda FA 70 010 99 venduta separatamente (p. 149)
Seil FA 70 010 99 ist separat erhältlich (p. 149)

REF.	FA 60 043 00
LG.	---
 	EN 1496 Class A (not PPE)
	x1
	135 KG
MAT.	
MAT. 	 PA 10.5 mm
+	EN 13157 Machinery Directive : 250 KG / Secondary Brake Mechanism FA 60 001 00 / FA 60 002 00 FA 60 101 00 / FA 60 102 00 FA 60 105 00 / FA 60 106 00
	12.00 KG



FA 60 010 00



REF.

FA 60 010 00



EN 795 Type B




x1

MAT.



R (kN) / MBS (kN)

12 kN / 23 kN



60 mm - 320 mm




9.6 KG




Door anchor bag
included

FA 60 015 00



FA 60 015 01



REF.

FA 60 015 00

FA 60 015 01



EN 795 Type B
TS 16415 Type B



x2


x2

MAT.



R (kN) / MBS (kN)

13 kN / 20 kN



600 mm - 1250 mm

85 mm - 350 mm



4.75 KG


6.28 KG



FA 60 015 00 + FA 60 015 01



FA 60 026 00




FA 60 034 00




FA 60 012 00




FA 60 030 04



REF.	FA 60 026 00	FA 60 034 00	FA 60 012 00	FA 60 030 04
	EN 795 Type B	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)
	x1	x1	x1	x1
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN	12 kN / 15 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 15 kN
MAT.				
	--- H=Max. 50 mm	---	--- Min. 80 x 80 mm	2x M8 Ø9 mm x 75 mm
+	---	360°	---	---
	3.00 KG	0.83 KG	1.05 KG	0.27 KG



REF.	FA 60 320 00	FA 60 330 00
 	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)
	x4	x4
MAT.		
DIM.	H: 240 mm 499 mm x 485 mm 16 rivets	H: 329 mm 650 mm x 485 mm 4 x 4 screws
R (kN) / MBS (kN)	15 kN / 26 kN	15 kN / 26 kN
	12.5 KG	12.5 KG




REF.	FA 60 042 00	FA 60 041 00
 	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)
	x1	x1
MAT.		
DIM.	H: 80 mm - 290 mm x 305 mm	275 mm x 275 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN	12 kN / 15 kN
	2x M7x75 mm steel timber tek screws + 8x8 mm pop rivets	4x M12
+	energy absorbing eye	compatible with all KRATOS SAFETY blocks from 6 m to 30 m
	2.00 KG	12.00 KG




CROSSLOOP

FA 60 040 00



8.5 m cord included



REF.

FA 60 040 00



EN 795 Type B



x1

MAT.


PA / **STEEL** / **ALU**

DIM.

500 x 220 mm

R (kN) / MBS (kN)


12 kN / 15 kN




+



3.75 KG

					
REF.	FA 60 011 00	FA 60 014 00	FA 60 014 01		
 	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)	EN 795 Type A TS 16415 Type A (not PPE)		
	x1	x 4	x4		
MAT.					
DIM.	53 mm / 115 mm	100 x 76 mm	100 x 76 mm		
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN		
	M12 Ø 13 mm x 115 mm	M12 Ø 13 mm x 10 mm	---		
+	---	---	---		
	0.26 KG	0.53 KG	0.37 KG		

			
REF.	FA 60 038 00	FA 60 038 01	
 	EN 795 Type A (not PPE)	---	
	x1	x1	
MAT.			
DIM.	54 mm / 110 mm	110 mm	
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	
	CONCRETE Ø 20 mm x 150 mm	CONCRETE Ø 20 mm x 150 mm	
+	protective cap included	3 protective caps included	
	0.34 KG	0.49 KG	



FA 60 008 00



II2 G Exh IIC T6
Gb ZONE 1



WEAR PADS

FA 60 008 01



REF.	FA 60 008 00	FA 60 008 01
	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1
MAT.		
DIM.	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	100 mm - 330 mm	70 mm - 10 mm
+	ATEX 2014/34/EU	ATEX 2014/34/EU
	1.85 KG	1.60 KG



FA 60 008 03



II2 G Exh IIC T6 Gb ZONE 1




FA 60 008 04



REF.	FA 60 008 03	FA 60 008 04
	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1
MAT.		
DIM.	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	80 mm - 250 mm	80 mm - 250 mm
+	ATEX 2014/34/EU	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 30 kV
	3.90 KG	3.70 KG

FA 60 018 00





In Lock



FA 60 019 00
FA 60 019 01



REF.	FA 60 018 00	FA 60 019 00 FA 60 019 01
 	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1
MAT.	ALU / INOX	STEEL / INOX
DIM.	--	4.0 cm 34.0 cm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN	12 kN / 23 kN
	CONCRETE Ø 18 mm - 19 mm x 110 mm	Ø 22 mm
+	---	---
	0.15 KG	0.55 KG 1.25 KG



FA 60 027 10
FA 60 027 12




FA 60 027 10A
FA 60 027 12A



FA 60 028 14



REF.	FA 60 027 10 FA 60 027 12	FA 60 027 10A FA 60 027 12A	FA 60 028 14
 	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)	EN 795 Type A (not PPE)
	x1	x1	x1
MAT.	INOX	STEEL	INOX
DIM.	---	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	M10 M12 ---	M10 M12 ---	2x M12 ---
+	---	---	---
	0.06 KG	0.06 KG	0.31 KG



FA 60 016 05



FA 60 016 01



EXTENSION

REF.	FA 60 016 05	FA 60 016 01
	---	---
MAT.	FIBERGLASS	FIBERGLASS
LG.	2 m-8 m	1 m
	6 KG	6 KG
	---	---
+	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 50 kV	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 50 kV
	5.10 KG	0.42 KG

FA 60 016 02



FA 60 016 06



REF.	FA 60 016 02	FA 60 016 06
	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	23 kN 60 mm	23 kN 95 mm
MAT.		
+	---	---
	0.49 KG	0.88 KG



FA 60 005 06



FA 60 005 08



FA 60 005 12



FA 60 005 15



FA 60 005 20



FA 60 005 30



REF.	FA 60 005 XX
	EN 795 Type B EN 566
	x1
LG.	0.6 m 0.8 m 1.2 m 1.5 m 2.0 m 3.0 m
MAT.	 20 mm PES
R(kN) / MBS (kN)	22 kN / 30 kN
	0.07 KG 0.09 KG 0.13 KG 0.16 KG 0.21 KG 0.33 KG



FA 60 004 15



FA 60 006 10
FA 60 006 20



FA 60 006 10S
FA 60 006 20S




FA 60 029 05
FA 60 029 10





FA 60 037 12



REF.	FA 60 004 15	FA 60 006 XX FA 60 006 XXS		FA 60 029 XX	FA 60 037 12
 	EN 795 Type B	EN 795 Type B	EN 795 Type B EN 354	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1		x1	x1
LG.	1.5 m	1.0 m 2.0 m	1.0 m 2.0 m	Max. 5.0 m Max. 10.0 m	1.2 m
MAT.	 45 mm PES	PVC / 	PVC / 	 45 mm PES	 45 mm PES
R(kN) / MBS (kN)	18 kN / 30 kN	12 kN / 25 kN 22 kN / 25 kN		18 kN / 19 kN	18 kN / 23 kN
+	---	---		---	---
	0.31 KG	0.56 KG 0.80 KG	0.46 KG 0.74 KG	0.61 KG 0.98 KG	0.37 KG



REF.	FA 60 007 03	FA 60 032 00
 	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	EN 795 Type B
	x2	x1
MAT.		
R (kN) / MBS (kN)	18 kN / 23 kN	12 kN / 15 kN
MAT. 		---
LG. / MIN. MAX.	5.0 m / 14.0 m / 1.40 m / 2.80 m	---
	ISO Container	ISO Container
+	---	360°
	9.27 KG	14.53 KG




FA 60 007 00

MAXI 20 M



or



or





TENSION INDICATOR

REF.	FA 60 007 00	FA 60 900 00
 	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	---
	x2	---
MAT.	 30 mm PES	
R (kN) / MBS (kN)	18 kN / 23 kN	--- / 25 kN
MAT.  		---
LG. f MIN. MAX.	2.0m 20.0m / 0.8m 3.2m	---
+	---	---
	3.43 KG	0.53 KG



FA 60 007 01

MAXI 25 M




FA 60 007 02

MAXI 25 M



Transport bag included




REF.	FA 60 007 01	FA 60 007 02
 	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 TS 16415 Type C	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C
	x4	x4
MAT.	 16 mm PES	 16 mm PES
R (kN) / MBS (kN)	18 kN / 23 kN	18 kN / 23 kN
MAT. 	 STEEL / ALU & INOX	 STEEL / ALU & INOX
LG. / MIN. MAX.	5.0 m 25.0 m / 1.20 m 4.83 m	5.0 m 25.0 m / 1.20 m 4.83 m
+	TENSION INDICATOR	TENSION INDICATOR
	9.27 KG	10.10 KG



COMING SOON


FA 60 007 04

MAXI 45 M




FOR 45 M:
intermediate
(x2)
every 15 m

1




2

anchor point
(x2)



Transport bag
included




REF.	FA 60 007 04	
 	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	
	x2 (0-45 m) x3 (0-30 m) x4 (0-25 m)	
MAT.	 16 mm PES	
R (kN) / MBS (kN)	18 kN / 23 kN	
MAT. 	  	
LG. / f MIN. MAX.	5.0 m 45.0 m	1.45 m 7.83 m
+	TENSION INDICATOR	
	14.11 KG	

FA 60 033 18

COOL LINE 1


MAXI 18 M



II2 G Exh IIC T6 Gb

FA 60 033 19



REF.	FA 60 033 18	FA 60 033 19
 	PPE Regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 Type C TS 16415 Type C	EN 795 Type B TS 16415 Type B
	x2	x4
MAT.  / 	PA /  Ø6.0mm	
R (kN) / MBS (kN)	13 kN / 23 kN	15 kN / ---
MAT. 		---
DIM.	LG. MAXI 18m	±H 0.73m
	---	150mm - 220mm
+	TENSION INDICATOR	---
	14.39 KG	12.80 KG



COMING SOON




T-LINE SAFETY SYSTEM



FA 60 039 12
FA 60 039 12S
FA 60 039 24
FA 60 039 24S



FA 60 039 12W
FA 60 039 12WS
FA 60 039 24W
FA 60 039 24WS



INTEGRATED
RESCUE SYSTEM

OPTION



FA 60 039 01

12 m



24 m



REF.	FA 60 039 12 FA 60 039 12S	FA 60 039 12W FA 60 039	FA 60 039 24 FA 60 039 24S	FA 60 039 24W FA 60 039
 	EN 360	EN 360 EN 1496 Class A	EN 360	EN 360 EN 1496 Class A
	x1		x1	
MAT.  / 	PA /  FA 60 039 12  FA 60 039 12S 0 4.5mm	PA /  FA 60 039 12W  FA 60 039 12WS 0 4.5mm	PA /  FA 60 039 24  FA 60 039 24S 0 4.5mm	PA /  FA 60 039 24W  FA 60 039 24WS 0 4.5mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 17 kN		12 kN / 17 kN	
MAT. 	 FA 60 039 12  FA 60 039 12S	 FA 60 039 12W  FA 60 039 12WS	 FA 60 039 24  FA 60 039 24S	 FA 60 039 24W  FA 60 039 24WS
DIM.	↔ 12 m ↔ 6 m / ↔ 6 m ↔ 12 m		↔ 24 m ↔ 20 m / ↔ 12 m ↔ 12 m	
ARREST DISTANCE	1.80 m		1.80 m	
+	Reduced arrest distance Horizontal & vertical movement		Reduced arrest distance Horizontal & vertical movement	
	18.13 KG	20.10 KG 18.13 KG	19.53 KG	21.50 KG 19.53 KG



KS 4000



REF.	KS 4000
KG	140 KG
	x4
CE UK CA	EN 795 Type C TS16415 Type C (not PPE)
MAT.	STEEL & INOX
R (kN)	> 28 kN
+	II 2 G Exh IIC T6 Gb



KITS PRÊTS À L'EMPLOI | READY TO USE SETS | KITS LISTOS PARA EL USO

FA 60 200 00



5 M TO 15 M





| KIT PRONTI ALL'USO | EINSATZFERTIGE KITS

FA 60 200 01



16 M TO 30 M



KS 5000



REF.	KS 5000
KG	140 KG
	x6
CE UK CA	EN 795 Type D TS 16415 Type D (not PPE)
MAT.	STEEL & INOX
R (kN)	> 28 kN



PLUS D'INFORMATIONS / FURTHER INFORMATION / MÁS INFORMACIÓN
/ PER MAGGIORI INFORMAZIONI / FÜR MEHR INFORMATIONEN



Installation Murale /
Wall Mounted Installation
(with Recess)



Installation à fleur de Mur /
Wall Mounted Installation
(Flush Type)



Installation au Sol /
Floor Mounted Installation



Installation en position Plafond /
Ceiling Mounted Installation /



		680 CHEMIN DU BUCLAY LIEU-DIT LA MAIRIÈRE 38040 HEYRIEUX - FRANCE TEL : +33 (0)4 72 48 78 27			
INSTALLED BY					
PRODUCT / SYSTEM					
STANDARD / NORM					
BATCH AND YEAR OF MANUFACTURE					
LENGTH (in M)		CLEARANCE:		MAXIMUM NUMBER OF USERS:	
INSTALLATION DATE / REFERENCE					
ACCEPTANCE DATE					
INSPECTION DATE					

REF. FA 20 902 00

AIDE AU CHOIX
SELECTION GUIDE
AYUDA EN LA ELECCIÓN
COME SCEGLIERE
AUSWAHLHILFE

RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS											
FA 60 105 00									✓			✓
FA 60 105 07									✓			✓
FA 60 106 00									✓			✓
FA 60 001 00 FA 60 002 00									✓			✓
FA 60 101 00 FA 60 102 00									✓			✓
FA 60 103 00									✓			✓
FA 60 104 00									✓			✓
FA 60 036 XX										✓		
FA 60 022 00									✓	✓		
FA 60 010 00							✓			✓		✓
FA 60 015 00										✓	✓	✓
FA 60 026 00		✓	✓									
FA 60 034 00		✓	✓									
FA 60 012 00		✓										
FA 60 030 04		✓										
FA 60 320 00		✓	✓				✓					
FA 60 330 00		✓	✓				✓					
FA 60 042 00		✓	✓				✓					
FA 60 041 00		✓	✓									
FA 60 040 00				✓		✓		✓	✓			
FA 60 011 00			✓				✓		✓	✓		
FA 60 014 00						✓			✓			
FA 60 014 01						✓			✓			
FA 60 038 00			✓				✓		✓	✓		
FA 60 008 XX						✓						✓
FA 60 018 00							✓		✓	✓		
FA 60 019 00 FA 60 019 01						✓						
FA 60 027 XX			✓				✓		✓	✓		
FA 60 028 14												
FA 60 016 05				✓	✓		✓					
FA 60 016 02												
FA 60 016 06												
FA 60 005 XX	✓	✓					✓			✓		✓
FA 60 004 15	✓	✓					✓			✓		
FA 60 006 XX FA 60 006 XXS							✓					✓
FA 60 029 XX												



RÉFÉRENCE PRODUIT / PRODUCT REF. NO.	SITUATIONS DE TRAVAIL / WORK SITUATIONS												
FA 60 037 12		✓						✓					✓
FA 60 007 03		✓	✓					✓	✓		✓		
FA 60 032 00			✓										
FA 60 007 00		✓	✓					✓	✓		✓		
FA 60 007 01 FA 60 007 02		✓	✓					✓	✓		✓		
FA 60 007 04		✓	✓					✓	✓		✓		
FA 60 033 18								✓					
FA 60 033 19								✓					
FA 60 039 XX								✓					



Adapté
Suitable
Adecuado
Adatto
Eignung



Les échafaudages sont conçus pour accueillir des systèmes antichutes directement sur la structure elle-même, à des endroits définis de l'échafaudage (consulter les instructions du fabricant). C'est la raison pour laquelle nous ne préconisons pas de point d'ancrage particulier pour cette situation de travail. La connexion du système antichute sur le point d'ancrage de l'échafaudage se fera par l'intermédiaire d'un connecteur (EN 362) adapté d'un point de vue dimensionnel.

The scaffolds are designed to host fall arrest systems directly on the structure itself, at defined parts of the scaffolding (see the manufacturer's instructions). That is why we do not advocate any particular anchor for this work situation. The connection of the fall arrest system to the anchor point of the scaffold shall be effected through a connector (EN 362) which is adapted from a dimensional point of view.

Los andamios están diseñados para poder alojar sistemas anticaídas directamente sobre la estructura, en lugares definidos (consultar las instrucciones del fabricante). Por eso, no recomendamos ningún punto de anclaje particular para esta situación de trabajo. La conexión del sistema anticaída en el punto de anclaje del andamio se hará mediante un conector (EN 362) adaptado desde el punto de vista de las dimensiones.


I ponteggi sono progettati per ospitare sistemi anticaduta direttamente sulla struttura stessa in punti predefiniti (consultare le istruzioni del fabbricante). Per questo motivo non consigliamo nessun punto di ancoraggio in particolare per questo tipo di utilizzo. La connessione del sistema anticaduta al punto di ancoraggio del ponteggio deve essere eseguita tramite un connettore (EN 362) adatto dal punto di vista della dimensione.

Die Gerüste sind dafür ausgelegt, Absturzsicherungssysteme direkt an der Struktur an bestimmten Punkten des Gerüsts aufzunehmen (beziehen Sie sich auf die Herstellerangaben). Aus diesem Grund empfehlen wir für solche Arbeitssituationen keinen spezifischen Verankerungspunkt. Der Anschluss des Absturzsicherungssystems an den Verbindungspunkt des Gerüsts erfolgt mit einem den Abmessungen entsprechenden Verbinder (EN 362).



ACCÈS SUR CORDE
ROPE ACCESS
ACCESO MEDIANTE CUERDA
ACCESSO SU FUNE
ZUGANG AM SEIL






0
: 7.11;;
1: ...
h. i. 7*
I' P
I' 1
...
...ime, I.-i
1..A.
... 4 h...r' 7''1z.14.

1

V/e

FA 70 004 00



FA 70 001 00




FA 70 021 00



REF.	FA 70 004 00	FA 70 001 00	FA 70 021 00
CE UK CA	---	EN 341 Class 2A (maxi 130 kg) EN 12841 Type C (maxi 200 kg)	EN 341 Class 2B (maxi 150 kg) EN 12841 Type C (maxi 150 kg)
MAT.	ALU	ALU	ALU
MAT. ⦿	PA Ø 9-11mm	PA Ø 10.5-12mm	PA Ø 10.5-12mm
m/s	---	2 m/s	2 m/s
+			EN 341 §5.4.4: -20°C
Kg	0.12 KG	0.35 KG	0.45 KG

FA 70 002 00



FA 70 003 00



FA 70 015 00



REF.	FA 70 002 00	FA 70 003 00	FA 70 015 00
CE UK CA	EN 567	EN 567	EN 567
MAT.	ALU	ALU	ALU
MAT. ⦿	PA Ø 10.5-12mm	PA Ø 10.5-12mm	PA Ø 10.5-12mm
Hand icon	L	R	R
Kg	0.22 KG	0.22 KG	0.16 KG




FA 70 000 98



FA 70 010 99
FA 70 011 99
FA 70 012 99



FA 50 219 14B




REF.	FA 70 000 98			FA 70 010 99	FA 70 011 99	FA 70 012 99	FA 50 219 14B
DIA.	LG. 1 m U 10.5 mm or 11.0 mm or 12.0 mm			Ø 10.5 mm	Ø 11.0 mm	Ø 12.0 mm	---
 	EN 1891			EN 1891			EN 362
MAT.	 PA			 PA			
	---			---	---	---	23 kN / 14 mm
	0.098 KG or 0.102 KG or 0.110 KG			0.073 KG/M	0.077 KG/M	0.085 KG/M	0.10 KG

FA 70 013 00




FA 90 004 00




REF.	FA 70 013 00	FA 90 004 00
LG.	1.0m - 1.5m	0.55 m
 	---	---
MAT.	 20 mm PES / 	PVC
	0.24 KG	0.05 KG




FA 70 008 00



FA 70 008 01




FA 70 008 02




REF.	FA 70 008 00	FA 70 008 01	FA 70 008 02
CE UK CA	---	EN 12278	EN 12278
MAT.	ALU	ALU	ALU
MAT. 	ALU Ø21 mm	INOX Ø25 mm	INOX Ø29 mm
BEARING TYPE	Dry Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing
MAT. 	PA PES Ø 9-12 mm	PA PES Ø 9-12 mm	PA PES Ø 9-12 mm
MBS (kN)/WL (kN)	18 kN / 5 kN	30 kN / 7 kN	25 kN / 8 kN
+	---	UIAA	UIAA
Kg	0.08 KG	0.16 KG	0.25 KG

FA 70 023 01




FA 70 024 01



REF.	FA 70 023 01	FA 70 024 01
CE UK CA	EN 12278	EN 12278
MAT.	INOX	INOX
MAT. 	INOX Ø29 mm	INOX Ø40 mm
BEARING TYPE	Ball Bearing	Ball Bearing
MAT. 	PA PES Ø 9-12 mm	
MBS (kN)/WL (kN)	45 kN / 10 kN	45 kN / 10 kN
+	UIAA	UIAA
Kg	0.35 KG	0.84 KG




FA 70 016 01



FA 70 016 00




FA 70 017 01



FA 70 017 00



FA 70 022 01



FA 70 022 00




REF.	FA 70 016 00	FA 70 016 01	FA 70 017 00	FA 70 017 01	FA 70 022 00	FA 70 022 01
CE UK CA	EN 12278		EN 12278		EN 12278	
MAT.	ALU		ALU		ALU	
MAT.	ALU Ø45 mm	INOX Ø45 mm	ALU Ø45 mm	INOX Ø45 mm	ALU Ø45 mm	INOX Ø45 mm
BEARING TYPE	Dry Bearing	Ball Bearing	Dry Bearing	Ball Bearing	Dry Bearing	Ball Bearing
MAT.	PA PES Ø 9-16 mm		PA PES Ø 9-16 mm		PA PES Ø 9-16 mm	
MBS (kN)/WL (kN)	40 kN / 10 kN		40 kN / 10 kN		40 kN / 10 kN	
+	UIAA		UIAA		UIAA	
Kg	0.25 KG	0.44 KG	0.45 KG	0.76 KG	0.29 KG	0.45 KG


FA 70 006 00



FA 70 007 00



FA 70 007 01



REF.	FA 70 006 00	FA 70 007 00	FA 70 007 01
CE UK CA	---	---	---
MAT.	45 mm PES & ALU & STEEL	45 mm PES	STEEL
Kg	1.60 KG	3.32 KG	1.0 KG

SAUVETAGE & ÉVACUATION
RESCUE & EVACUATION
RESCATE Y EVACUACIÓN
SALVATAGGIO E EVACUAZIONE
RETTUNG-BERGUNG





KRATON
SAFE
SOLUTIONS FOR

689 Chemin du Elucly
38540 HEYRIEUX, Fra



CE 0511 (H1412°

Type: RI

Ref: FA 7010

t min 30 kg f max 15

Rope: max 3(

Year.

S/N:

&'dr



FA 70 201 00

FA 70 201 20
FA 70 201 40



Lift **R** -Q

REF.	FA 70 201 00	FA 70 201 20 FA 70 201 40
 	EN 341 Class 1A EN 1496 Class B	EN 341 Class 1A EN 1496 Class B
	x2	x2
MAT.		
MAT. 		
MAT. LG. 	---	 PA9,6mm 20 m 40 m
m/s	0.8 m/s (Max. 225 KG)	0.8 m/s (Max. 225 KG)
MAX. 	300 m	300 m
	3.4 KG	5.22 KG 6.47 KG



FA 70 101 00

FA 70 101 20
FA 70 101 40



REF.	FA 70 101 00	FA 70 101 20	FA 70 101 40
CE	EN 341 Class 1B	EN 341 Class 1B	
	x1	x1	
MAT.	ALU & STEEL	ALU & STEEL	
MAT.	ALU	ALU	
MAT. LG.	---	PA9,6mm 20 m 40 m	
m/s	0.8 m/s (Max. 150 KG)	0.8 m/s (Max. 150 KG)	
MAX.	300 m	300 m	
	1.82 KG	3.63 KG	4.93 KG


FA 70 009 99

FA 70 009 98

FA 70 009 20
FA 70 009 40



REF.	FA 70 009 99	FA 70 009 98	FA 70 009 20	FA 70 009 40
CE UK CA	EN 1891 Type A	EN 1891 Type A	EN 1891 Type A	
MAT.	---	ALU	ALU	
MAT. LG.	PA9,6mm 1 m	PA 9,6 mm 2x1 m	PA9,6mm 20 m 40 m	
	0.08 KG/M	0.42 KG	1.71 KG	3.20 KG





KIT UNIVERSEL D'ÉVACUATION MANUELLE / UNIVERSAL KIT OF MANUAL EVACUATION /
KIT UNIVERSAL DE EVACUACIÓN MANUAL / KIT UNIVERSALE DI EVACUAZIONE MANUALE
/ UNIVERSALSET FÜR MANUELLE BERGUNG

FA 70 027 20
FA 70 027 30
FA 70 027 50



1- FA 50 302 22B (x4)	EN 362
2- FA 50 400 10	EN 362
3- FA 50 401 10	EN 362
4- FA 60 005 15 (x2)	EN 795 Type B, EN 566
5- FA 70 008 02 (x2)	EN 12278
6- FA 70 010 99 (05)	EN 1891 Type A
7- FA 70 010 99 (20/30/50 m)	EN 1891 Type A
8- FA 70 015 00 (x2)	EN 567
9- FA 70 021 00	EN 341 Class 2B EN 12841 Type C
0- FA 70 900 30/40/60	---
1- FA 90 106 00	---



REF.



FA 70 027 20

5.10 KG

FA 70 027 30

6.95 KG

FA 70 027 50

8.63 KG



KIT D'AUTO-ÉVACUATION / SELF EVACUATION KIT / KIT DE AUTOEVACUACIÓN
/ KIT DI AUTOEVACUAZIONE / SELBSTRETTUNGSSET

FA 70 025 20
FA 70 025 30
FA 70 025 50



1- FA 50 302 22B (x5)	EN 362
2- FA 60 005 15 (x2)	EN 795 Type B, EN 566
3- FA 70 005 00	EN 1498 Class B
4- FA 70 010 99 (20/30/50)	EN 1891 Type A
5- FA 70 019 00	EN 1498 Class A
6- FA 70 021 00	EN 341 Class 2B EN 12841 Type C
7- FA 90 106 00	---

REF.



FA 70 025 20

4.80 KG

FA 70 025 30

5.65 KG

FA 70 025 50

7.33 KG



10 YEARS MAINTENANCE-FREE

SEALPACK


Sac de mise sous vide
Vacuum packing Bolsa
de puesta en vacío
Sacca sottovuoto
Vakuumbutel



Easy lift

FA 70 031 00

1- FA 50 400 10	EN 362
2- FA 50 401 10	EN 362
3- FA 70 008 02 (x2)	EN 12278
4- FA 70 010 99 (05)	EN 1891 Type A
5- FA 70 015 00 (x2)	EN 567



REF.

FA 70 031 00




LG. (MAX./MIN.)

1.20 m / 0.55 m



1.48 KG

FA 70 032 00



REF.

FA 70 032 00



PPE-R 11.115
(not PPE)

MAT.




0.34 KG



FA 70 005 00




FA 70 019 00



REF.	FA 70 005 00	FA 70 019 00
 	EN 1498 Class B (not PPE)	EN 1498 Class A (not PPE)
MAT.	 45 mm PES / 	 45 mm PES
LG.	---	1.90 m
	1.09 KG	0.79 KG

FA 70 028 11





FA 70 030 11



REF.	FA 70 028 11	FA 70 030 11
 	EN 1496 Type A (not PPE)	EN 354 EN 358 EN 566 EN 795 Type B
MAT.	 45 mm PES / 	 20 mm PES /  11.0 mm
LG.	Min. 0.5 m - Max. 1.10 m	Min. 0.20 m - Max. 0.85 m
	1.12 KG	0.25 KG

FA 70 018 00



FA 70 020 00



REF.

FA 70 018 00

FA 70 020 00



MAT.

P/PA/PES/



FIBERGLASS

DIM.

2.5m x 0.90m

0.75m > 3m



150 KG



8.0 KG

0.90 KG



FA 70 029 06


EVA' LAD



FA 70 029 06R



220 mm



3x FA 50 224 18
included



REF.	FA 70 029 06	FA 70 029 06R
	---	PPE-R 11.115 (not PPE)
MAT.	20 mm PES / 11.0 mm	20 mm PES / Ø 11.0 mm
DIM.	6.0 m	6.0 m
MAT. LG.	---	PA 10 mm 7.0 m
MAT.		
	2.82 KG	3.88 KG

HP 10 200 00B



HP 10 200 00W



HP 10 200 00R



HP 10 200 00O



REF.	HP 10 200 00B / W / R / O
 	EN 12492
MAT.	PA / PES / PP / PS
	52 - 61 cm
R (kN)	50 daN
	0.407 KG

HP 10 200 01




HP 20 100 00



REF.	HP 20 100 00
 	EN 166
MAT.	PET
	52 - 70 cm
	0.07 KG

ENSEMBLES PRÊTS À L'EMPLOI
READY FOR USE KITS
CONJUNTOS LISTOS PARA EL USO
KIT PRONTI ALL'USO
EINSATZFERTIGE SYSTEME





KIT NACELLE, RETENUE AU TRAVAIL / CHERRY PICKER, RESTRAINT KIT / KIT PLATAFORMA ELEVADORA, RETENCIÓN DURANTE EL TRABAJO / KIT CESTELLO, MANTENIMENTO SUL LAVORO / SET FÜR ARBEITSBÜHNE, RÜCKHALTE-SET



FA 80 001 00

1- FA 10 102 00	EN 361
2- FA 40 500 15	EN 354
3- FA 50 101 17 (x2)	EN 362
4- FA 90 131 16	---

Kg

1.50 KG




KIT ÉCHAFAUDAGE / SCAFFOLDING KIT / KIT PARA ANDAMIOS / KIT PONTEGGI / GERÜST-SET

FA 80 002 00

1- FA 10 103 00	EN 361
2- FA 30 304 18	EN 355
3- FA 90 131 16	---

Kg

2.15 KG



KIT STRUCTURE MÉTALLIQUE / STEEL CONSTRUCTION KIT / KIT ESTRUCTURA METÁLICA / KIT STRUTTURE METALLICHE / SET FÜR STAHLBAU

FA 80 103 00

1- FA 10 105 00	EN 361
2- FA 30 500 20	EN 355
3- FA 50 101 17 (x2)	EN 362
4- FA 60 005 12	EN 795 B, EN 566
5- FA 90 115 00	---

Kg

2.50 KG



KIT FLÈCHE DE GRUE / CRANE BOOM KIT / KIT PLUMA DE GRÚA / KIT GRU A BRACCIO / SET FÜR KRANAUSLEGER

FA 80 005 00

1-		F
A 10 105 00	EN 361	
2-		F
A 30 600 15	EN 355	

Kg 3.07 KG



KIT TOITURE / ROOF KIT / KIT TEJADO / KIT TETTI / DACH-SET

FA 80 104 00

1- FA 10 103 00	EN 361
2- FA 20 102 10 (10 m)	EN 353-2
3- FA 50 101 17	EN 362
4- FA 90 131 16	---

Kg 3.43 KG



KIT TOITURE / ROOF KIT / KIT TEJADO / KIT TETTI / DACH-SET

FA 80 104 01

1- FA 10 203 00	EN 361, EN 358
2- FA 20 102 15 (15 m)	EN 353-2
3- FA 50 101 17	EN 362
4- FA 60 005 20	EN 795 B, EN 566
5- FA 90 115 00	---

Kg 4.68 KG



KIT TOITURE "CONFORT" / "COMFORT" ROOF KIT / KIT TEJADO "CONFORT" / KIT TETTI "COMFORT" / "KOMFORT" DACH-SET

FA 80 105 00

1- FA 10 105 00	EN 361
2- FA 20 103 00A	EN 353-2
3- FA 20 103 10 (10 m)	EN 353-2
4- FA 50 101 17	EN 362
5- FA 60 005 12	EN 795 B, EN 566
6- FA 90 115 00	---

Kg

2.75 KG




KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE / INDUSTRIAL MAINTENANCE KIT / KIT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL / KIT MANUTENZIONE INDUSTRIALE / INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS-SET

FA 80 008 00

1- FA 10 103 00	EN 361
2- FA 20 301 02	EN 360
3- FA 50 101 17	EN 362
4- FA 60 005 12	EN 795 B, EN 566
5- FA 90 131 16	---

Kg

3.00 KG




KIT NACELLE, MAINTENANCE INDUSTRIELLE "CONFORT" / "COMFORT" CHERRY PICKER, INDUSTRIAL MAINTENANCE KIT / KIT PLATAFORMA ELEVADORA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL "CONFORT" / KIT CESTELLO, MANUTENZIONE INDUSTRIALE "COMFORT" / "KOMFORT" ARBEITSBÜHNE, INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS-SET

FA 80 108 00

1- FA 10 105 00A	EN 361
2- FA 20 503 01	EN 360, DIN 19427
3- FA 60 005 12	EN 795 B, EN 566
4- FA 90 115 00	---

Kg

3.35 KG



KIT ÉCHAFAUDAGE "COMFORT" / "COMFORT" SCAFFOLDING KIT / KIT PARA ANDAMIOS "COMFORT" / KIT PONTEGGI "COMFORT" / "KOMFORT" GERÜST-SET



FA 80 109 00

1- 361	FA 10 107 01	EN
2- 360	FA 20 503 02	EN
3- 705 B EN 566	FA 60 005 08	EN

Kg 3.75 KG



KIT PYLÔNE "COMFORT" / "COMFORT" PYLON KIT / KIT POSTE "COMFORT" / KIT PILONE "COMFORT" / "KOMFORT" MAST-SET


FA 80 110 00

1-	FA 10 205 00A	EN 361, EN 358
2-	FA 20 103 00A	EN 353-2
3-	FA 20 (20 m)	EN 353-2
4-	FA 50	EN 358, EN 795 B & C
5-	FA 17	EN 362
6-	FA 12	EN 795 B, EN 566
7-	FA 00	---

Kg 6.65 KG



KIT DE RETENUE AU TRAVAIL "PREMIUM" / "PREMIUM" RESTRAINT KIT / KIT RETENCIÓN DURANTE EL TRABAJO "PREMIUM" / KIT DI MANTENIMENTO SUL LAVORO "PREMIUM" / RÜCKHALTKIT „PREMIUM“



FA 80 112 00

1- 00	FA 10 103	EN 361
2- 15	FA 40 600	EN 354
3-	FA 90 131	

Kg 2.38 KG



KIT MAINTENANCE & POSE MENUISERIE EXTÉRIEURE / MAINTENANCE & INSTALLATION OF EXTERIOR JOINERY KIT / KIT MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR / KIT MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI GIUNTI ESTERNI / INSTANDHALTUNG & ZIMMERER-SET

FA 80 111 00



KIT ESPACES CONFINÉS / CONFINED SPACES KIT / KIT ESPACIOS CONFINADOS / KIT SPAZI CONFINATI / KIT FÜR ENGE RÄUME

FA 80 113 00

1- FA 10 106 00	EN 361
2- FA 20 401 20 (20 m)	EN 360, EN 1496 B
3- FA 60 001 00	EN 795 B
4- FA 60 001 03	---
5- FA 60 003 20 (20 m)	EN 1496 A

34.34 KG




KIT TRAVAUX SUR CORDES "PREMIUM" / "PREMIUM" DOUBLE ROPE ACCESS KIT / KIT ACCESO MEDIANTE CUERDA "PREMIUM" /
KIT ACCESSO SU FUNE "PREMIUM" / KIT FÜR SEILARBEITEN „PREMIUM“

FA 80 114 00



1-	FA 10 202 00 EN 361
2-	FA 20 103 00A EN 353- 2
3-	FA 20 103 30 EN 353- 2
4-	FA 50 201 22B (x5) EN 362
5-	FA 60 005 15 (x2) E N 795 B, EN 566
6-	FA 60 005 30 (x2) E N 795 B

 14.23 KG



KIT TRAVAUX SUR CORDES / DOUBLE ROPE ACCESS KIT / KIT ACCESO MEDIANTE CUERDA / KIT ACCESSO SU FUNE / KIT FÜR SEILARBEITEN

FA 80 115 00

1- FA 10 206 00A	EN 361
2- FA 20 102 30	EN 353-2
3- FA 50 201 22B (x5)	EN 362
4- FA 60 005 15 (x2)	EN 795 B, EN 566
5- FA 70 001 00	EN 341, EN 12841 2A
6- FA 70 003 00	EN 567
7- FA 70 006 00	---
8- FA 70 010 99 (30m)	EN 1891
9- FA 70 013 00	---
10-	FA 70 015 00 EN 567
11-	FA 90 004 00 --

Kg 12.34 KG



KIT SAUVETAGE & ÉVACUATION "PREMIUM" / "PREMIUM" RESCUE & EVACUATION KIT / KIT RESCATE Y EVACUACIÓN "PREMIUM" / KIT SALVATAGGIO ED EVACUAZIONE "PREMIUM" / KIT FÜR RETTUNG & BERGUNG „PREMIUM“

FA 80 116 00

1- FA 50 219 14B (x2)	EN 362
2- FA 60 005 08 (x2)	EN 795 B, EN 566
3- FA 60 005 12	EN 795 B, EN 566
4- FA 70 201 40 (40 m)	EN 341 1A, EN 1496 B
5- FA 90 105 00	---

Kg 7.40 KG



KIT AUTO-ÉVACUATION "PREMIUM" / "PREMIUM" SELF-EVACUATION KIT / KIT AUTO-EVACUACIÓN "PREMIUM" / KIT AUTOEVACUAZIONE "PREMIUM" / KIT FÜR SELBSTBERGUNG „PREMIUM“

FA 80 117 00

1- FA 12 (x2)	EN 795 B, EN 566
2- FA 00	EN 1498 B
3- FA 00	EN 1498 A
4- FA 40 (40 m)	EN 341 1B
5- FA 00	---

Kg 7.74 KG





KIT UNIVERSEL / UNIVERSAL KIT / KIT UNIVERSAL / KIT UNIVERSALE / UNIVERSAL-SET

FA 80 118 00

1- FA 10 215 00	EN 361, EN 358, EN 813
2- FA 30 000 35	EN 355
3- FA 40 500 15	EN 354
4- FA 50 101 17 (x2)	EN 362
5- FA 20 103 00B	
+ FA 20 103 10 (10 m)	EN 353-2
6- FA 20 502 02	EN 360
7- FA 40 906 50	EN 358, EN 795 B & C
8- FA 50 214 60	EN 362
9- FA 60 005 12 (x2)	EN 795 B, EN 566
10-	FA 90 106 00 ---

Kg 7.96 KG



THE SOLUTIONS
by Kratos Safety



FA 90 102 00



FA 90 103 00



FA 90 116 00



REF.	FA 90 102 00	FA 90 103 00	FA 90 116 00
MAT.	600 x 600D PES / PE	600 x 600D PES / PE	600 x 600D PES / PE
DIM.	26 x 41x x 23 cm	26 x 60 x 19 cm	28 x 53 x 27 cm
VOL.	24 L	29 L	40 L
+	Rigid Bottom	Rigid Bottom	Rigid Bottom
	20 KG	20 KG	20 KG

FA 90 131 18



FA 90 131 16



FA 90 100 00



FA 90 203 00



REF.	FA 90 131 18	FA 90 131 16	FA 90 100 00	FA 90 203 00
MAT.	JUTE	JUTE	PA	
DIM.	46 x 32 x 15 cm	46 x 36 cm	47 x 33 cm	43 x 28 x 18 cm
VOL.	30 L	---	----	21 L
+	---	---	---	Stackable

FA 90 101 00



FA 90 115 00



FA 90 107 00



REF.	FA 90 101 00	FA 90 115 00	FA 90 107 00
MAT.	600x600D PES	600D PES	PVC
DIM.	45 x 36 x 18 cm	40 x 26 x 12 cm	62 x 32 cm
VOL.	26 L	12 L	49 L
+	---	---	---
	10 KG	5 KG	15 KG

FA 90 105 00



FA 90 106 00



FA 90 117 00



REF.	FA 90 105 00	FA 90 106 00	FA 90 117 00
MAT.	PVC	PVC / PE	PVC
DIM.	62 x 29 cm	62 x 35 cm	80 x 40 cm
VOL.	41 L	58 L	40 L
+	---	Rigid Bottom	Waterproof
	25 KG	28 KG	25 KG

Directive 2001/45/EC §4.4.d: "the tools and other accessories to be used by a worker [at height] must be secured to the worker's harness or seat or by some other appropriate means".

TS 90 001 00



TS 90 001 02



TS 90 001 01



TS 90 001 06



TS 90 001 03



REF.	TS 90 001 00	TS 90 001 02	TS 90 001 01	TS 90 001 06	TS 90 001 03
MAX. LG.	1.30 m	1.30 m	1.30 m	1.0 m	0.50 m
MAT.	PES 14 mm	PES 14 mm	PES 33 mm	PES 14 mm	PES 14 mm
MAT. 	 ALU / 15 mm	 ALU / 15 mm	---	 STEEL / 8 mm	---
	5.0 KG	5.0 KG	10.0 KG	5.0 KG	2.0 KG
	0.044 KG	0.066 KG	0.130 KG	0.077 KG	0.038 KG

TS 90 001 07



SET OF 2 PCS.



CAPTIVE PIN



TS 90 001 04



SET OF 2 PCS.



TS 90 001 05




TS 90 001 08



REF.	TS 90 001 07	TS 90 001 04	TS 90 001 05	TS 90 001 08
MAX. LG.	--	0.10 m	3.0 m	1.20 m
MAT.	---	PES 25 mm	SILICON	---
MAT.  	 16 mm	---	---	 7 mm
 	R = 5 kN	10.0 KG  + TS 90 001 05 = 2.0 KG	 + TS 90 001 04 = 2.0 KG	5.0 KG
	0.031G	0.034 KG	0.035 KG	0.138 KG



TS 90 100 00



TS 90 101 00



LA 10 250 10



LA 10 300 10
LA 10 300 15




LA 10 400 10
LA 10 400 20



LA 10 500 10
LA 10 500 15
LA 10 500 20



REF.	LA 10 250 10	LA 10 300 10	LA 10 300 15	LA 10 400 10	LA 10 400 20	LA 10 500 10	LA 10 500 15	LA 10 500 20
LG.	10 m	10 m	15 m	10 m	20 m	10 m	15 m	20 m
	MAX. 250 KG	MAX. 300 KG		MAX. 400 KG		MAX. 500 KG		
	Machinery Directive 2006/42/CE (not PPE)	Machinery Directive 2006/42/CE (not PPE)		Machinery Directive 2006/42/CE (not PPE)		Machinery Directive 2006/42/CE (not PPE)		
MAT.	PA / 04.5 mm 	PA / 04.8 mm 		PA / 05.8 mm 		PA / 06.0 mm 		
	x1	x1		x1		x1		
+	 II2 G Exh IIC T6 Gb	 II2 G Exh IIC T6 Gb		 II2 G Exh IIC T6 Gb		 II2 G Exh IIC T6 Gb		
	4.15 KG	5.50 KG	6.00 KG	11.50 KG	12.95 KG	11.65 KG	12.20 KG	12.66 KG






300,000 TON
500,000 TON


LOAD



LA 10 1000 11



LA 10 1000 16



REF.	LA 10 1000 11	LA 10 1000 16
LG.	11 m	16 m
	MAX. 1000 KG	
 	Machinery Directive 2006/42/CE (not PPE)	
MAT.	 / 	 /  Ø8.0mm
	---	
+	INDICATOR	
	II2 G Exh IIC T6 Gb 30.00 KG	35.00 KG

Champs d'application de nos Antichutes de charges
Fields of application of our Load Arresters
Campos de aplicación de nuestros Anticaídas de cargas
Campi di applicazione dei nostri anticadute per carichi
Anwendungsbereiche unserer Absturzsicherungen für Lasten



Industrie
Industry
Industria
Industria
Industrie



Événementiel, spectacle
Events, entertainment
Eventos, espectáculo
Evento, spettacolo
Eventmanagement, Unterhaltungsbranche



Salles de sport
Sports halls
Gimnasios
Palestre
Sporthallen





Sur ordinateur, Tablette, Smartphone, ... Venez découvrir notre site Internet !

- Information produits
- Préconisation de produits selon votre situation de travail
- Informations sur nos formations
- Aide au choix
- Espace Distributeur Partenaire
- Outils de calcul automatique du tirant d'air en fonction des produits utilisés et de la situation de travail
- Catalogue Virtuel
- Vidéos techniques

A través del ordenador, la tableta, el móvil... ¡visítanos en nuestro sitio web!

- Información sobre los productos
- Recomendación de productos según sus condiciones de trabajo
- Información sobre nuestros cursos de formación
- Ayuda en la elección
- Espacio distribuidor asociado
- Herramientas de cálculo automático de la altura libre en función de los productos utilizados y las condiciones de trabajo
- Catálogo Virtual
- Vídeos técnicos

Entdecken Sie unsere Website... auf Ihrem PC, Smartphone, Tablet!

- Produktinformationen
- Produktempfehlung entsprechend Ihrer Arbeitssituation
- Informationen über unsere Schulungen
- Hilfe bei der Auswahl
- Händlerbereich
- Werkzeuge zur automatischen Berechnung der Sturzhöhe in Abhängigkeit von den verwendeten Produkten und den Arbeitsumständen
- Virtueller Katalog
- Technische Videos

Computer, Tablet, Smartphone, ... Come and discover our website!

- Product information
- Recommendation of products according to your work situation
- Information regarding our trainings
- Help for choosing
- Distributor Partner Area
- Tools for an automatic calculation of the clearance depending on the products used and the work situation
- Virtual Catalogue
- Technical Movies

Vieni a scoprire il nostro sito web su computer, tablet o smartphone!

- Informazioni prodotto
- Raccomandazione di prodotti in base alle specifiche condizioni di lavoro
- Informazioni sui corsi di formazione
- Aiuto nella scelta
- Area distributore partner
- Strumenti di calcolo automatico dell'altezza massima in funzione dei prodotti utilizzati e della condizione di lavoro
- Catalogo virtuale
- Video tecnici



K-S.ONE

K-S.ONE, une plateforme gratuite de gestion de vos équipements KRATOS SAFETY. En scannant le QR Code présent sur nos produits via un smartphone ou une dou-chette USB, vous avez accès rapidement et facilement à la notice d'utilisation du produit et ce, dans plus d'une vingtaine de langues, mais aussi à la déclaration de conformité ou encore au guide d'inspection périodique. Vous pouvez également créer et gérer votre parc EPI, affecter chaque produit à un utilisateur ou une zone d'utilisation, créer des alertes vous rappelant l'arrivée imminente du contrôle périodique du produit, et bien plus encore...

Avec K-S.One, gérer votre matériel de sécurité n'aura jamais été aussi simple ! Contactez-nous pour plus d'informations ou retrouvez-nous sur notre site www.kra-tossafety.com.

K-S.ONE, a free platform to manage your KRATOS SAFETY equipment.

Scanning the QR Code on our products using a smartphone or USB scanner gives you quick and easy access to the product's operating instructions in over 20 languages. You'll also have access to the declaration of conformity and the periodic inspection guide. You can also create and manage your PPE product stock, assign each product to a user or area of use, create alerts to remind you of the imminent arrival of the product's periodic inspection, and more!

With K-S.One, managing your safety equipment has never been easier! Please contact us for more information, or visit our website www.kratossafety.com.

K-S.ONE, una plataforma gratuita de gestión de sus equipos KRATOS SAFETY. Escaneando el código QR de nuestros productos con un teléfono inteligente o un lector de códigos USB, tendrá acceso rápida y fácilmente al manual de instrucciones del producto, en una veintena de idiomas, pero también tendrá acceso a la declaración de conformidad o, incluso, a la guía de inspección periódica. También podrá crear y gestionar su parque de EPI, asignar cada producto a un usuario o a una zona de utilización, crear alertas que le recuerden que se acerca el control periódico del producto y mucho más...

Con K-S.One, ¡gestionar su material de seguridad nunca habrá sido tan sencillo! Póngase en contacto con nosotros para más información o visítenos en nuestro sitio web .

K-S.ONE, una piattaforma gratuita per la gestione dei dispositivi KRATOS SAFETY. Leggendo il codice QR presente sui prodotti con lo smartphone o con un lettore di codici USB si potrà accedere in modo semplice e immediato al manuale d'uso del prodotto, disponibile in più di venti lingue, alla dichiarazione di conformità e alla guida per l'ispezione periodica. Sarà inoltre possibile creare e gestire il proprio parco DPI, assegnare ogni prodotto a un dato utilizzatore o a un'area di utilizzo, creare notifiche per avere un promemoria sui prossimi controlli periodici da effettuare e molto altro ancora!

Con K-S.One, gestire tutti i tuoi dispositivi per la sicurezza non è mai stato così semplice!

Contattaci per avere maggiori informazioni o visita il sito .

K-S.ONE, eine kostenlose Plattform für das Management Ihrer KRATOS SAFETY-Ausrüstungen.

Durch Einscannen des auf unseren Produkten vorhandenen QR-Codes über ein Smartphone oder ein USB-Kabel haben Sie schnellen und einfachen Zugriff auf die Bedienungsanleitung des Produkts in mehr als zwanzig Sprachen sowie auf die Konformitätserklärung oder den Leitfaden zur periodischen Produktüberprüfung. Sie können auch Ihre PSA-Ausrüstung erstellen und verwalten, jedes Produkt einem Benutzer oder Einsatzbereich zuordnen, Warnmeldungen erstellen, die Sie an die bevorstehende periodische Produktüberprüfung erinnern, und vieles mehr... Mit K-S.One war die Verwaltung Ihrer Sicherheitsausrüstung noch nie so einfach! Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei uns oder auf unseren Webseiten unter .





S.A.V.

VÉRIFICATION, MAINTENANCE

Pour garantir les performances des produits tout au long de leur utilisation et donc la sécurité de l'utilisateur, la réglementation Européenne fixe des vérifications obligatoires à 2 niveaux :

- 1er niveau de vérification: la norme EN 365:2004 (§ 4.2.2.1) précise qu'avant utilisation d'un EPI, celui-ci doit faire l'objet d'une vérification visuelle de la part de l'utilisateur.
- 2nd niveau de vérification: la norme EN 365:2004 (§ 4.4.b) précise que lors de son utilisation, un EPI contre les chutes de hauteur doit avoir fait l'objet depuis moins de douze mois d'un examen périodique par le fabricant ou une personne compétente.

Pour cette vérification périodique, qui doit être enregistrée sur la fiche d'inspection du produit (présente dans la notice d'utilisation des produits KRATOS SAFETY), nous vous offrons les possibilités suivantes :

- SAV en nos locaux,
- Habilitation à l'inspection périodique,
- Habilitation à la maintenance des EPI,
- Disponibilité de nos Centres SAV agréés.

Nous sommes à votre service, n'hésitez pas à nous contacter !

SPV

COMPROBACIÓN, MANTENIMIENTO

Para garantizar los resultados de los productos durante su uso y por tanto, la seguridad del usuario, la normativa europea fija unas comprobaciones obligatorias a 2 niveles :

- 1.º nivel de comprobación: la norma EN 365:2004 (párrafo 4.2.2.1) precisa que antes de usar un EPI, este debe ser objeto de una comprobación visual por parte del usuario.
- 2.º nivel de comprobación: la norma EN 365:2004 (párrafo 4.4.b) precisa que cuando se usa un EPI contra la caída de altura, tiene que pasar un examen periódico al menos una vez al año realizado por el fabricante o una persona competente

Para esta comprobación periódica, que tiene que ser registrada en la ficha de inspección del producto (presente en el manual de instrucciones de los productos KRATOS SAFETY), le ofrecemos las siguientes posibilidades :

- SPV en nuestros locales,
- Habilitación para la inspección periódica,
- Habilitación para el mantenimiento de los EPI,
- Nuestros centros SPV autorizados.

Estamos a su servicio, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

KUNDENDIENST

ÜBERPRÜFUNG, WARTUNG

Zur Gewährleistung der Leistung der Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer und somit der Sicherheit der Benutzer, legt das europäische Regelwerk zwei Ebenen der Pflichtprüfungen fest :

- Prüfungsebene 1: Die Norm EN 365:2004 (§ 4.2.2.1). Sie legt fest, dass eine PSA vor dem Gebrauch vom Benutzer einer Sichtprüfung zu unterziehen ist.
- Prüfungsebene 2: Die Norm EN 365:2004 (§ 4.4.b) legt fest, dass eine PSA gegen Abstürze alle zwölf Monate einer regelmäßigen Prüfung durch den Hersteller oder durch eine kompetente Person unterzogen werden muss.

Für diese Prüfung, die auf dem Inspektionsmerkblatt des Produkts zu verzeichnen ist (das Inspektionsblatt finden Sie im Benutzerhandbuch der KRATOS SAFETY-Produkte), bieten wir Ihnen die folgenden Möglichkeiten :

- Kundendienst in unseren Räumlichkeiten;
- Ermächtigung zur periodischen Inspektion;
- Ermächtigung zur Wartung der persönlichen Schutzausrüstung;
- Unsere zugelassenen Kundendienst-Center.

Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung - zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

AFTER SALES SERVICE

VERIFICATION, MAINTENANCE

In order to ensure product performance throughout their use and therefore the safety of the user, the European regulations sets 2 levels for the compulsory examination of the PPE :

- 1st level of verification: the standard EN 365:2004 (§ 4.2.2.1) states that the user must visually check the PPE before every use,
- 2nd level of verification: the standard EN 365:2004 (§ 4.4.b) states that during its use, PPE against falls from height must have been inspected within the last twelve months by the manufacturer or a competent person.

For this periodic examination, which must be saved on the inspection card of the product (present in the User Manual of KRATOS SAFETY products), we offer you the following possibilities :

- Service in our premises,
- Habilitation for periodic inspection,
- Habilitation for the maintenance of PPE,
- Availability of our authorized service centers.

We are here to help you, please feel free to contact us!

ASSISTENZA CLIENTI

CONTROLLO, MANUTENZIONE

Per garantire le performance dei prodotti per tutto il loro uso e quindi la sicurezza dell'utilizzatore, la normativa europea definisce verifiche obbligatorie a 2 livelli :

- 1° livello di verifica: norma EN 365:2004 (§ 4.2.2.1) precisa che prima di utilizzare un DPI, esso deve essere oggetto di un controllo visivo da parte dell'utilizzatore.
- 2° livello di verifica: norma EN 365:2004 (§ 4.4.b) precisa che un DPI contro le cadute dall'alto deve essere stato oggetto di un esame periodico da parte del fabbricante o di persona competente almeno ogni dodici mesi.

Per questa verifica periodica, che deve essere registrata sulla scheda di ispezione del prodotto (presente nelle istruzioni per l'uso dei prodotti KRATOS SAFETY), offriamo le possibilità seguenti :

- Assistenza clienti presso Kratos Safety,
- Abilitazione a eseguire ispezioni periodiche,
- Abilitazione a eseguire interventi di manutenzione dei DPI,
- Assistenza clienti presso i centri autorizzati.

Kratos Safety è sempre al tuo servizio, contattaci!



Nous vous rappelons que la formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle est OBLIGATOIRE. En effet, rien ne sert d'avoir les meilleurs équipements de protection individuelle si on ne sait pas les utiliser.

Notre métier : Valoriser la vie de l'homme au travail !

We remind you that training for using of personal protective equipment is OBLIGATORY. Indeed there is no use having the best personal protective equipment if we do not know how to use it.

Our job: Enhance life of men at work!

Le recordamos que es OBLIGATORIO recibir formación sobre el uso de los equipos de protección individual. En efecto, no sirve de nada tener los mejores equipos de protección individual si no se sabe usarlos.


Nuestra profesión: ¡Valorizar la vida del hombre en el trabajo!

Si ricorda che la formazione all'uso delle attrezzature di protezione individuale è OBBLIGATORIA. Non serve a nulla avere a disposizione le migliori attrezzature di protezione individuale se non si sa come utilizzarle.

L'obiettivo dichiarato di KRATOS SAFETY è di valorizzare il personale al lavoro!

Wir rufen in Erinnerung, dass die Schulung im Gebrauch der Personenschutz-ausrüstung PFLICHT ist. Denn die besten Personenschutz-ausrüstungen sind nutzlos, wenn man nicht weiß, wie sie verwendet werden.

Unsere Berufung: Der Schutz des menschlichen Lebens am Arbeitsplatz!



Quand la vie des hommes est en jeu, n'hésitez pas à investir dans la formation pour prévenir les risques et garantir la sécurité de l'homme au travail. When human life is involved, do not hesitate to invest in training to prevent risks and ensure the safety of people at work.

Cuando la vida humana está en juego, no dude en invertir en formación para prevenir los riesgos y garantizar la seguridad del hombre en el trabajo. Quando la vita umana è in gioco, occorre sempre investire in formazione per prevenire i rischi e garantire la sicurezza di chi lavora.


Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, sollten Sie nicht zögern, in die Schulung zu investieren, um Gefahren vorzubeugen und die Sicherheit der Mitarbeiter zu garantieren.



REF. NO.	FORMATIONS PROPOSÉES	TRAINING OFFER	CURSOS DE FORMACIÓN PROPUESTOS	CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI	ANGEBOTENE SCHULUNGEN
TR 00 001 00 TR 00 001 01	Sensibilisation aux travaux en hauteur	Sensitizing to work at height	Concienciación a los trabajos en altura	Sensibilizzazione ai lavori in altezza	Einführung in die Arbeiten in größeren Höhen
TR 00 002 00 TR 00 002 01	Méthodes de vente appliquées aux EPI contre les chutes de hauteur	Sales methods applied to PPE against falls from a height	Métodos de venta aplicados a los EPI contra las caídas de altura	Metodologie di vendita applicate ai DPI contro le cadute dall'alto	Verkaufsmethoden für PSA gegen Abstürze aus der Höhe
TR 00 003 00 TR 00 003 01	Inspection visuelle des EPI	Visual inspection of PPE	Inspección visual de los EPI	Ispezione visiva dei DPI	Sichtprüfung der PSA
TR 00 003 02 TR 00 003 03	Inspection visuelle des EPI - module complémentaire	Visual inspection of PPE - complementary module	Inspección visual de los EPI - módulo complementario	Ispezione visiva dei DPI - modulo integrativo	Sichtprüfung PSA - Zusätzliches Modul
TR 00 004 01	Révision mécanique des Antichutes à rappel automatique	Mechanical overhaul of retractable fall arresters	Revisión mecánica de los anticaídas retráctiles	Revisione meccanica dei dispositivi anticaduta retrattili	Mechanische Inspektion von Sturzsicherungs- vorrichtungen mit automatischem Rückzug
TR 00 004 03	Révision mécanique des Antichutes à rappel automatique avec système de sauvetage intégré et Triton	Mechanical overhaul of retractable fall arresters with integrated retrieval system and Triton	Revisión mecánica de los anticaídas retráctiles con sistema de rescate integrado y Triton	Revisione meccanica dei dispositivi anticaduta retrattili con sistema di salvataggio e Triton	Mechanische Prüfung von Sturzsicherungs- vorrichtungen mit automatischem Rückzug mit Rettungswinde und Triton
TR 00 004 04	Révision mécanique des Antichutes de charge	Mechanical overhaul of Load arresters	Revisión mecánica de los anticaídas de carga	Revisione meccanica dei anticadute per carichi	Mechanische Prüfung von Lastsicherungsgerät
TR 00 005 01	Pratique : Déplacements verticaux et maintien au travail	Practice: Vertical movements and work positioning	Práctica: Desplazamientos verticales y sujeción en el trabajo	Pratica: Spostamenti in verticale e posizionamento sul lavoro	Praktisch: Vertikale Bewegungen und Halten am Arbeitsplatz
TR 00 005 02	Pratique : Espaces confinés	Practice: Confined spaces	Práctica: Espacios confinados	Pratica: Spazi confinati	Praktisch: Enge Räume
TR 00 005 03	Pratique : Auto-évacuation et matériel de mise en oeuvre simple	Practice: Self-evacuation and simple implementation material	Práctica: Autoevacuación y material de aplicaciones sencillas	Pratica: Autoevacuazione e materiale per applicazioni semplici	Praktisch: Selbstbergung und einfache Implementierungsausrüstung
TR 00 005 04	Pratique : Évacuation et secours	Practice: Evacuation and rescue	Práctica: Evacuación y rescate	Pratica: Evacuazione e soccorso	Praktisch: Bergung und Rettung
TR 00 005 05	Pratique : Déplacements horizontaux sur ligne de vie et plans inclinés	Practice: Horizontal movements on lifeline and inclined planes	Práctica: Desplazamientos horizontales con línea de vida y planos inclinados	Pratica: Spostamenti in orizzontale su linee vita e piani inclinati	Praktisch: Horizontale Bewegungen an Rettungsleine und geneigte Flächen
TR 00 006 00 TR 00 006 01	Inspection des dispositifs d'ancrage et supports d'assurage verticaux	Inspection of anchor devices and vertical lifeline systems	Inspección de los dispositivos de anclaje y soportes de aseguramiento verticales	Ispezione di dispositivi di ancoraggio e supporti di sicurezza verticali	Inspektion der vertikalen Verankerungsvorrichtungen und Sicherungsstützen
TR 00 007 00 TR 00 007 01	Installation et inspection des dispositifs d'ancrage et supports d'assurage horizontaux	Installation and inspection anchor devices and horizontal lifeline systems	Instalación e inspección de los dispositivos de anclaje y soportes de aseguramiento horizontales	Installazione e ispezione di dispositivi di ancoraggio e supporti di sicurezza orizzontali	Installation und Inspektion der horizontalen Verankerungsvorrichtungen und Sicherungsstützen
TR 00 008 00 TR 00 008 01	Inspection et maintenance des systèmes de sauvetage et d'évacuation Res-Q et Lift Res-Q	Inspection and servicing of rescue and evacuation devices Res-Q and Lift Res-Q	Inspección e mantenimiento de los sistemas de rescate y de evacuación Res-Q y Lift Res-Q	Ispezione e manutenzione dei dispositivi di salvataggio ed evacuazione Res-Q e Lift Res-Q	Überprüfung und Pflege von Rettungs- und Evakuierungsgeräten Res-Q und Lift Res-Q
TR 00 009 01	Inspection et maintenance des équipements relevant de la Directive EPI	Inspection and servicing of equipment covered by the PPE Directive	Inspección y mantenimiento de los equipos según la Directiva EPI	Ispezione e manutenzione dei dispositivi soggetti a Direttiva DPI	Inspektion und Wartung von Geräten, die unter die PSA-Richtlinie
TS 00 009 02	Inspection et maintenance des équipements relevant de la Directive Machine	Inspection and servicing of equipment covered by the Machinery Directive	Inspección y mantenimiento de los equipos según la Directiva de Máquinas	Ispezione e manutenzione dei dispositivi soggetti a Direttiva Macchine	Inspektion und Wartung von Geräten, die unter die Maschinenrichtlinie fallen



PARCOURS DE FORMATION / TRAINING JOURNEY / PROGRAMA FORMATIVO / PERCORSO DI FORMAZIONE / SCHULUNGSREISE



INDEX

FA 10 101 00 -	p.15	FA 10 304 00	p.24	FA 20 202 00	p.73,74,75	FA 20 600 20	p.57
FA 10 101 01	p.15	FA 10 401 00	p.23	FA 20 203 00	p.73	FA 20 700 00	p.76,77
FA 10 102 00	p.30	FA 10 402 00	p.31	FA 20 204 00	p.73	FA 20 701 00	p.76,77
FA 10 103 00	p.30	FA 10 404 00 -	p.15	FA 20 205 00	p.74,75	FA 20 701 01	p.76,77
FA 10 104 00	p.29	FA 10 404 01	p.15	FA 20 206 00	p.75	FA 20 702 00	p.77
FA 10 104 01	p.22	FA 10 414 00	p.20	FA 20 207 00	p.73,74,75	FA 20 702 01	p.76
FA 10 105 00	p.28	FA 10 500 00	p.31	FA 20 209 00	p.73,74,75	FA 20 703 00	p.77
FA 10 105 00A -	p.21	FA 10 901 00	p.32	FA 20 210 19	p.73,74,75	FA 20 703 01	p.76
FA 10 105 01A	p.21	FA 10 902 00	p.32	FA 20 300 02	p.65	FA 20 704 00	p.76,77
FA 10 106 00	p.28	FA 10 903 00	p.32	FA 20 301 02	p.65	FA 20 705 00	p.76
FA 10 107 01	p.21	FA 10 904 00	p.32	FA 20 302 02	p.65	FA 20 706 00	p.77
FA 10 108 00	p.29	FA 10 905 00	p.33	FA 20 303 02	p.65	FA 20 706 01	p.77
FA 10 109 00	p.42	FA 10 906 00	p.33	FA 20 400 20R	p.60	FA 20 707 00	p.77
FA 10 110 00	p.40	FA 10 907 00	p.32	FA 20 400 25 -	p.55	FA 20 708 00	p.77
FA 10 111 00 -	p.22	FA 10 908 00	p.20	FA 20 400 30	p.55	FA 20 800 00	p.66
FA 10 111 01	p.22	FA 20 100 00A	p.71	FA 20 400 30S	p.55	FA 20 800 01	p.66
FA 10 113 00 -	p.36	FA 20 100 00B	p.71	FA 20 401 10	p.59	FA 20 800 02	p.66
FA 10 113 01	p.36	FA 20 100 10 -	p.71	FA 20 401 10S	p.59	FA 20 901 00	p.70
FA 10 114 00A -	p.20	FA 20 100 20 -	p.71	FA 20 401 20	p.59	FA 20 902 00	p.73,74,75,76,77
FA 10 114 01A	p.20	FA 20 100 30 -	p.71	FA 20 401 20R	p.60	FA 20 903 00	p.62
FA 10 115 00	p.24	FA 20 100 40 -	p.71	FA 20 401 20S	p.59	FA 20 903 01	p.62
FA 10 117 00-	p.19	FA 20 100 50	p.71	FA 20 401 30	p.59	FA 20 903 02	p.62
FA 10 117 01	p.19	FA 20 102 10-	p.68	FA 20 401 30S	p.59	FA 20 904 XX	P. 50
FA 10 201 00 -	p.14	FA 20 102 15-	p.68	FA 20 402 03	p.52	FA 30 000 35	p.82
FA 10 201 01	p.14	FA 20 102 20 -	p.68	FA 20 402 03B	p.52	FA 30 000 45	p.82
FA 10 202 00 -	p.14	FA 20 102 30 -	p.68	FA 20 402 07	p.52	FA 30 200 15	p.83
FA 10 202 01	p.14	FA 20 102 40 -	p.68	FA 20 402 07B	p.52	FA 30 300 15 -	p.83
FA 10 203 00	p.30	FA 20 102 50	p.68	FA 20 402 10	p.53	FA 30 300 20	p.83
FA 10 204 00	p.27	FA 20 103 00A	p.69	FA 20 402 10B	p.53	FA 30 303 15 -	p.83
FA 10 204 01	p.17	FA 20 103 00B	p.69	FA 20 402 10S	p.53	FA 30 303 20	p.83
FA 10 205 00	p.27	FA 20 103 10 -	p.69	FA 20 402 15	p.54	FA 30 304 18	p.83
FA 10 205 00A -	p.17	FA 20 103 20 -	p.69	FA 20 402 15B	p.54	FA 30 305 10 -	p.41
FA 10 205 01A	p.17	FA 20 103 30 -	p.69	FA 20 402 20	p.54	FA 30 305 15 -	p.41
FA 10 206 00A -	p.16	FA 20 103 40 -	p.69	FA 20 402 20S	p.54	FA 30 305 20	p.41
FA 10 206 01A	p.16	FA 20 103 50	p.69	FA 20 403 10	p.56	FA 30 306 20	p.42
FA 10 207 00-	p.18	FA 20 103 10C	p.68	FA 20 410 10	p.58	FA 30 308 20	p.39
FA 10 207 01	p.18	FA 20 103 20C	p.68	FA 20 410 20	p.58	FA 30 309 20	p.37
FA 10 211 00	p.40	FA 20 104 00	p.70	FA 20 410 30	p.58	FA 30 400 18	p.83
FA 10 212 00	p.38	FA 20 104 10 -	p.70	FA 20 500 02	p.64	FA 30 402 10 -	p.41
FA 10 213 00	p.26	FA 20 104 20 -	p.70	FA 20 502 00A	p.64	FA 30 402 15	p.41
FA 10 214 00 -	p.36	FA 20 104 30 -	p.70	FA 20 502 02	p.63	FA 30 403 15	p.42
FA 10 214 01	p.36	FA 20 104 40 -	p.70	FA 20 503 01	p.62	FA 30 405 15	p.39
FA 10 215 00 -	p.12	FA 20 104 50	p.70	FA 20 503 02	p.63	FA 30 406 20	p.37
FA 10 215 01	p.12	FA 20 113 30 -	p.72	FA 20 504 03	p.61	FA 30 500 15 -	p.85
FA 10 216 00 -	p.13	FA 20 113 50	p.72	FA 20 504 03B	p.61	FA 30 500 20	p.85
FA 10 216 01 -	p.13	FA 20 200 00	p.73	FA 20 504 06	p.61	FA 30 502 15 -	p.85
FA 10 216 02	p.13	FA 20 200 01	p.75	FA 20 504 06B	p.61	FA 30 502 20	p.85
FA 10 217 00 -	p.19	FA 20 200 02	p.74	FA 20 504 12	p.61	FA 30 503 15 -	p.85
FA 10 217 01	p.19	FA 20 200 97	p.73,74,75	FA 20 505 02	p.64	FA 30 503 20	p.85
FA 10 301 00	p.23	FA 20 200 98	p.73,74,75	FA 20 600 06 -	p.57	FA 30 512 12 -	p.87
FA 10 302 00	p.25	FA 20 200 99	p.73,74,75	FA 20 600 10	p.57	FA 30 512 20	p.87
FA 10 303 00	p.25	FA 20 201 00	p.73,74,75	FA 20 600 15 -	p.57	FA 30 513 20	p.87



INDEX

FA 30 514 20	p.86	FA 50 106 22	p.106	FA 60 004 15A	p.42	FA 60 028 14	p.130
FA 30 522 10 -	p.86	FA 50 107 15B	p.102	FA 60 005 06 -	p.132	FA 60 029 05 -	p.133
FA 30 522 15 -	p.86	FA 50 201 22	p.102	FA 60 005 08 -	p.132	FA 60 029 10	p.133
FA 30 522 20	p.86	FA 50 201 22B	p.102	FA 60 005 12 -	p.132	FA 60 030 04	p.125
FA 30 600 10	p.85	FA 50 202 17	p.101	FA 60 005 15 -	p.132	FA 60 032 00	p.134
FA 30 600 13	p.85	FA 50 203 20	p.101	FA 60 005 20 -	p.132	FA 60 033 18	p.138
FA 30 600 15	p.85	FA 50 207 55	p.101	FA 60 005 30	p.132	FA 60 033 19	p.138
FA 30 610 15	p.87	FA 50 208 11	p.105	FA 60 006 10	p.133	FA 60 034 00	p.125
FA 30 614 20	p.86	FA 50 208 60	p.105	FA 60 006 10S	p.133	FA 60 036 03	p.119
FA 30 620 15	p.86	FA 50 209 14	p.106	FA 60 006 20	p.133	FA 60 036 05	p.119
FA 30 621 15	p.86	FA 50 210 11	p.106	FA 60 006 20S	p.133	FA 60 037 12	p.133
FA 30 702 20	p.84	FA 50 211 75	p.106	FA 60 007 00	p.135	FA 60 038 00	p.128
FA 30 703 20	p.84	FA 50 212 21	p.104	FA 60 007 01	p.136	FA 60 038 01	p.128
FA 30 722 20	p.88	FA 50 213 80	p.101	FA 60 007 02	p.136	FA 60 039 12	p.139
FA 30 723 20	p.88	FA 50 214 60	p.105	FA 60 007 03	p.134	FA 60 039 12S	p.139
FA 30 800 15	p.84	FA 50 215 50	p.101	FA 60 007 04	p.137	FA 60 039 12W	p.139
FA 30 820 15	p.88	FA 50 216 55	p.101	FA 60 008 00 -	p.129	FA 60 039 12WS	p.139
FA 30 822 15	p.88	FA 50 217 22B	p.103	FA 60 008 01	p.129	FA 60 039 24	p.139
FA 30 900 20	p.89	FA 50 218 60	p.105	FA 60 008 03	p.129	FA 60 039 24S	p.139
FA 30 1000 20	p.89	FA 50 219 14B	p.149	FA 60 008 04	p.129	FA 60 039 24W	p.139
FA 40 300 15	p.94	FA 50 220 21	p.104	FA 60 010 00	p.124	FA 60 039 24WS	p.139
FA 40 302 15	p.94	FA 50 221 17	p.104	FA 60 011 00	p.128	FA 60 040 00	p.127
FA 40 303 15	p.94	FA 50 222 55	p.107	FA 60 012 00	p.125	FA 60 041 00	p.126
FA 40 400 15	p.41	FA 50 223 15	p.107	FA 60 014 00	p.128	FA 60 042 00	p.126
FA 40 500 10 -	p.94	FA 50 224 18	p.100	FA 60 014 01	p.128	FA 60 043 00	p.123
FA 40 500 15 -	p.94	FA 50 225 23B	p.100	FA 60 015 00	p.124	FA 60 101 00	p.117
FA 40 500 20	p.94	FA 50 226 60	p.105	FA 60 015 01	p.124	FA 60 101 01	p.117
FA 40 502 10 -	p.94	FA 50 227 60	p.105	FA 60 016 01	p.131	FA 60 101 02	p.117
FA 40 502 15 -	p.94	FA 50 228 18B	p.104	FA 60 016 02	p.131	FA 60 102 00	p.117
FA 40 502 20	p.94	FA 50 229 25B	p.104	FA 60 016 05	p.131	FA 60 103 00	p.118
FA 40 503 10 -	p.94	FA 50 301 23	p.100	FA 60 016 06	p.131	FA 60 104 00	p.119
FA 40 503 15 -	p.94	FA 50 301 23B	p.100	FA 60 017 15	p.41	FA 60 105 00	p.112
FA 40 503 20	p.94	FA 50 302 22	p.102	FA 60 018 00	p.130	FA 60 105 01	p.113
FA 40 600 10 -	p.94	FA 50 302 22B	p.102	FA 60 019 00 -	p.130	FA 60 105 02	p.113
FA 40 600 15	p.94	FA 50 304 22B	p.103	FA 60 019 01	p.130	FA 60 105 07	p.112
FA 40 900 20	p.96	FA 50 305 16	p.106	FA 60 022 00	p.120	FA 60 106 00	p.114
FA 40 901 20	p.96	FA 50 400 16	p.107	FA 60 022 01	p.120	FA 60 200 00	p.140
FA 40 902 20	p.96	FA 50 401 10	p.107	FA 60 022 02	p.120	FA 60 200 01	p.141
FA 40 903 20 -	p.96	FA 50 900 00	p.103	FA 60 022 03	p.121	FA 60 320 00	p.126
FA 40 903 40	p.96	FA 60 001 00	p.116	FA 60 022 04	p.121	FA 60 330 00	p.126
FA 40 904 20 -	p.96	FA 60 001 02	p.116	FA 60 022 05	p.121	FA 60 900 00	p.135
FA 40 904 40	p.96	FA 60 001 03	p.116	FA 60 022 06	p.121	FA 70 000 98	p.149
FA 40 905 20	p.41	FA 60 001 04	p.116	FA 60 022 11	p.120	FA 70 001 00	p.148
FA 40 906 50 -	p.97	FA 60 002 00	p.116	FA 60 022 12	p.120	FA 70 002 00	p.148
FA 40 906 100	p.97	FA 60 002 01	p.117	FA 60 022 13	p.120	FA 70 003 00	p.148
FA 40 907 20	p.37	FA 60 002 02	p.117	FA 60 023 20	p.122	FA 70 004 00	p.148
FA 50 101 17	p.100	FA 60 002 03	p.116	FA 60 023 20R	p.122	FA 70 005 00	p.159
FA 50 101 17B	p.100	FA 60 003 20	p.122	FA 60 026 00	p.125	FA 70 006 00	p.151
FA 50 102 17	p.100	FA 60 003 20S	p.122	FA 60 027 10 -	p.130	FA 70 007 00	p.151
FA 50 103 22	p.102	FA 60 003 30	p.122	FA 60 027 12	p.130	FA 70 007 01	p.151
FA 50 103 22B	p.102	FA 60 003 30S	p.122	FA 60 027 10A -	p.130	FA 70 008 00	p.150
FA 50 105 22B	p.103	FA 60 004 15	p.133	FA 60 027 12A	p.130	FA 70 008 01	p.150



INDEX

FA 70 008 02	p.150	FA 80 111 00	p.170	TS 90 001 03	p.176
FA 70 009 20 -	p.155	FA 80 112 00	p.169	TS 90 001 04	p.178
FA 70 009 40	p.155	FA 80 113 00	p.170	TS 90 001 05	p.178
FA 70 009 98	p.155	FA 80 114 00	p.171	TS 90 001 06	p.176
FA 70 009 99	p.155	FA 80 115 00	p.172	TS 90 001 07	p.178
FA 70 010 99	p.149	FA 80 116 00	p.172	TS 90 001 08	p.178
FA 70 011 99	p.149	FA 80 117 00	p.172	TS 90 001 09	p.177
FA 70 012 99	p.149	FA 80 118 00	p.173	TS 90 001 10	p.177
FA 70 013 00	p.149	FA 90 004 00	p.149	TS 90 001 11	p.177
FA 70 014 00	p.94	FA 90 005 00	p.70	TS 90 001 12	p.177
FA 70 015 00	p.148	FA 90 100 00	p.174	TS 90 001 13	p.177
FA 70 016 00 -	p.151	FA 90 101 00	p.175	TS 90 001 14	p.177
FA 70 016 01	p.151	FA 90 102 00	p.174	TS 90 100 00	p.179
FA 70 017 00 -	p.151	FA 90 103 00	p.174	TS 90 101 00	p.179
FA 70 017 01	p.151	FA 90 105 00	p.175		
FA 70 018 00	p.160	FA 90 106 00	p.175		
FA 70 019 00	p.159	FA 90 107 00	p.175		
FA 70 020 00	p.160	FA 90 108 00	p.116,117		
FA 70 021 00	p.148	FA 90 109 00	p.116,117		
FA 70 022 00 -	p.151	FA 90 115 00	p.175		
FA 70 022 01	p.151	FA 90 116 00	p.174		
FA 70 023 01	p.150	FA 90 117 00	p.175		
FA 70 024 01	p.150	FA 90 131 16	p.174		
FA 70 025 20 -	p.157	FA 90 131 18	p.174		
FA 70 025 30 -	p.157	FA 90 203 00	p.174		
FA 70 025 50	p.157	HP 10 200 00B	p.162		
FA 70 027 20 -	p.156	HP 10 200 00O	p.162		
FA 70 027 30 -	p.156	HP 10 200 00R	p.162		
FA 70 027 50	p.156	HP 10 200 00W	p.162		
FA 70 028 11	p.159	HP 10 200 01	p.162		
FA 70 029 06	p.161	HP 20 100 00	p.162		
FA 70 029 06R	p.161	KS 2001	p.73		
FA 70 030 11	p.159	KS 4000	p.140		
FA 70 031 00	p.158	KS 5000	p.142		
FA 70 032 00	p.158	KS 6000	p.74		
FA 70 101 00	p.155	KS 7000	p.75		
FA 70 101 20 -	p.155	KS 8000	p.76		
FA 70 101 40	p.155	KS 9000	p.77		
FA 70 201 00	p.154	LA 10 250 10	p.180		
FA 70 201 20 -	p.154	LA 10 300 10 -	p.180		
FA 70 201 40	p.154	LA 10 300 15	p.180		
FA 80 001 00	p.166	LA 10 400 10 -	p.180		
FA 80 002 00	p.166	LA 10 400 20	p.180		
FA 80 005 00	p.167	LA 10 500 10 -	p.180		
FA 80 008 00	p.168	LA 10 500 15 -	p.180		
FA 80 103 00	p.166	LA 10 500 20	p.180		
FA 80 104 00	p.167	LA 10 1000 11 -	p.181		
FA 80 104 01	p.167	LA 10 1000 16	p.181		
FA 80 105 00	p.168	SEALPACK	p.157		
FA 80 108 00	p.168	TS 90 001 00	p.176		
FA 80 109 00	p.169	TS 90 001 01	p.176		
FA 80 110 00	p.169	TS 90 001 02	p.176		


KRATOS SAFETY™ est une marque déposée. La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Document non contractuel, sous réserve d'erreurs d'impression. Reproduction interdite.

KRATOS SAFETY™ is a registered trademark. The company reserves the right to change manufacturing specifications of its products without notice. Non-contractual document, subject to printing errors. Reproduction prohibited.

KRATOS SAFETY™ es una marca registrada. La empresa se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso. Documento no contractual, bajo reserva de errores de impresión. Reproducción prohibida.

KRATOS SAFETY™ è un marchio registrato. La società si riserva il diritto di modificare, anche senza preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti. Documento non contrattuale, con riserva di errori di stampa. È vietata la riproduzione.

KRATOS SAFETY™ ist eine eingetragene Marke. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Vertraglich nicht bindendes Dokument, Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung verboten.





Résistance à la rupture / Ouverture
Breaking strength / Gate opening
Resistencia a la ruptura / Apertura
Resistenza alla rottura / Apertura
Bruchfestigkeit / Öffnung



Type d'ouverture
Opening system
Tipo de apertura
Sistema di apertura
Öffnungssystem

KEYLOCK

Keylock
Keylock
Keylock
Keylock

SCREW

À vis
Screw-locking
Con tornillo
A vite
Schraubsystem

DOUBLE ACTION

Double action
Double action
Doble acción
Doppia azione
Doppelt wirkend

QUARTER

Quart de tour
Quarter turn-locking
Cuarto de vuelta
1/4 giro
Vierteldrehung

TRIPLE ACTION

Triple action
Triple action
Triple acción
Tripla azione
Dreifach wirkend



Certifié par l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme
Certified by International Climbing and Mountaineering Federation
Certificado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo
Certificato dal'Unione Internazionale delle associazioni Alpinistiche
Zertifiziert vom der Union Internationale des Associations d'Alpinisme

CAPTIVE PIN

Équipé d'une barrette de sûreté
Has a captive pin
Equipado con un pasador de seguridad
Con perno di sicurezza
Mit Sicherheitsriegel

INDICATOR

Équipé d'un témoin de chute
Has a fall indicator
Equipado con un testigo de caída
Con indicatore di caduta
Mit Sturzindikator

INDIVIDUAL NUMBER

Possède un n° de série
Has a serial number
Posee un n.° de serie
Con numero di serie
Besitzt eine Seriennr.



S'utilise **uniquement** dans une direction horizontale (X)/verticale (Y) par rapport à l'installation
Can be used **only** in a horizontal (X)/vertical (Y) direction in relation to the installation
Se usa **únicamente** en una dirección horizontal (X)/vertical (Y) con respecto a la instalación
Può essere utilizzato **esclusivamente** seguendo una direzione orizzontale (X)/verticale (Y)
Im Verhältnis zur Installation **nur** in horizontaler (X)/vertikaler (Y) Richtung verwenden



S'utilise à la fois dans une direction horizontale et une direction verticale par rapport à l'installation
Can be used **both** in a horizontal and in a vertical direction in relation to the installation
Se usa **tanto** en una dirección horizontal como vertical con respecto a la instalación
Può essere utilizzato sia seguendo una direzione orizzontale che una verticale
Im Verhältnis zur Installation sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung verwendbar



S'utilise dans les 3 directions par rapport à l'installation
Can be used in the 3 directions in relation to the installation
Se usa en las 3 direcciones con respecto a la instalación
Può essere utilizzato in tutte e 3 le direzioni
Im Verhältnis zur Installation nur in alle 3 Richtungen verwendbar

Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

Charge maxi admissible
Max. allowed load
Carga máxima admisible
Carico massimale ammissibile
Zulässige Höchstlast

Charge maxi admissible sous tête / sur jambe
Max. allowed load under head/on leg
Carga máxi admisible bajo cabeza / en pata
Peso massimale sotto la testa su una gamba
Zulässige Höchstlast unter Kopf / auf Bein

Empattement base/base en H
H-shaped wheelbase
Distancia entre ejes de base/base en H
Ingombro base/base a H
Standbreite Basis/Basis in H



Empattement d'un trépied / Empattement intérieur et extérieur entre 2 trépieds
Tripod footprint / Internal and external footprint between 2 tripods
Distancia entre ejes de un trípode / Distancia interior y exterior entre ejes de 2 trípodes
Ingombro treppiede / Ingombro interno ed esterno tra 2 treppiedi
Standbreite eines Dreibeins / Innere und äußere Standbreite zwischen 2 Dreibeinen

Distance entre 2 pieds / Diamètre du cercle circonscrit entre les 4 pieds
Distance between 2 feet / Diameter of the circumscribed circle between the 4 feet
Distancia entre 2 patas / Diámetro del círculo definido entre las 4 patas
Distanza tra due piedi / Diametro del cerchio circoscritto tra i 4 piedi
Abstand zwischen 2 Beinen / Durchmesser des Kreises zwischen den 4 Beinen

Empattement du trépied
Tripod footprint
Distancia entre ejes del trípode
Basamento
Standbreite des Dreibeins



ISO 360° CONTAINER

DIM.

DIM. ↑

LG. / F MIN. -> MAX.

Fixations à utiliser / Dimensions de la structure d'accueil
Fasteners to use / Dimensions of the receiving structure
Fijaciones que deben usarse / Dimensiones de la estructura receptora
Elementi di fissaggio da utilizzare / Dimensioni della struttura ospitante
Zu verwendende Befestigungen / Abmessungen der Aufnahmestruktur

Rotation à 360°
360° rotation
Rotación de 360°
Rotazione a 360°
Rotation um 360°

Conteneur ISO
ISO Container
Contenedor ISO
Container ISO
ISO Container

Dimensions
Dimensions
Dimensiones
Dimensioni
Abmessungen

Hauteur
Height
Altura
Altezza
Höhe

Longueur mini->maxi / Flèche mini->maxi
Min.->Max. length / Min.->Max. deflection
Longitud mínima->máxima / Flecha mínima->máxima
Lunghezza min->max / Flessione min->max
Länge min. -> max. / Durchhang min. -> max.

MAT.



Matière connecteur / tendeur
Material of connector / tensioner
Material del conector / tensor
Materia del connettore / Tenditore
Material Verbinder / Spanner

TENSION INDICATOR

Équipé d'un témoin de tension
Has a tension indicator
Equipado con un testigo de tensión
Con indicatore di tensione
Mit Spannungsanzeige

MAT.



Matière et diamètre de la corde à utiliser
Material & diameter of rope to use
Material y diámetro de la cuerda que debe usarse
Materia e diametro della corda ad utilizzare
Material und Durchmesser des zu verwendenden Seils

MAT. LG.



Matière, diamètre et longueur de la corde à utiliser
Material, diameter and length of rope to use
Material, diámetro y largo de la cuerda que debe usarse
Materiale, diametro e lunghezza della corda da usare
Material, Durchmesser und Länge des zu verwendenden Seils

m/s

Vitesse maximale de descente
Maximum descent speed
Velocidad máxima de descenso
Velocità massima di discesa
Max. Abseilgeschwindigkeit



À utiliser avec la main droite (R) / gauche (L)
To be used with right hand (R) / left hand (L)
Para usar con la mano derecha (R) / izquierda (L)
Ad essere utilizzato con la mano diritta (R) / sinistra (L)
Mit der rechten Hand (R) / linken Hand (L) zu verwenden

DIA.

Diamètre
Diameter
Diámetro
Diametro
Durchmesser

MAT.



Matière et diamètre du réa
Material and diameter of sheave
Material y diámetro de la roldana
Materiale e diametro della gola
Material und Durchmesser der Seilscheibe

BEARING TYPE

Type de roulement
Bearing type
Tipo de rodamiento
Tipo di cuscinetto
Lagertyp

BALL BEARING

Roulement à billes
Ball bearing
Rodamiento de bolas
Cuscinetto a sfera
Kugellager

DRY BEARING

Roulement sur bague
Dry bearing
Rodamiento en anillo
Cuscinetto a secco
Rollenlager

MBS (kN) / WL (kN)

Résistance à la rupture (kN) / Charge de travail (kN)
Minimum Breaking Strength / Working load (kN)
Resistencia a la ruptura (kN) / Carga de trabajo (kN)
Resistenza alla rottura (kN) / Carico di lavoro (kN)
Bruchfestigkeit (kN) / Nutzlast (kN)

MAT.



Matière du connecteur
Material of connector
Material del conector
Materia del connettore
Material des Verbinders

MAX. ↓

Hauteur maximale de descente
Maximum descent distance
Altura máxima de descenso
Altezza massima di discesa
Max. Abseilhöhe



RIGID BOTTOM VOL.

Fond rigide
Rigid bottom
Fondo rígido
Fondo rigido
Fester Boden
Volume
Volume
Volumen
Volumen
Volumen

MAT.



Matière et ouverture du connecteur
Material and gate opening of connector
Material y apertura del conector
Materiale e apertura del connettore
Material und Öffnungssystem des Verbinders



Poids maxi des outils à accrocher
Max weight of tools to attach
Peso máx. de las herramientas para enganchar
Peso massimale degli attrezzi ad appendere
Höchstgewicht der zu befestigenden Werkzeuge



Point d'ancrage pour outil
Tool anchor point
Punto de anclaje para herramienta
Punto di ancoraggio dell'attrezzo
Werkzeugverankerungspunkt



Point d'accrochage pour outil
Tool tether point
Punto de sujeción para herramienta
Punto di aggancio dell'attrezzo
Werkzeugverbindungsschleufe




Longe porte-outils
Tool lanyard
Eslinga portaherramientas
Cordino per attrezzo
Verbindungsmittel für Werkzeug

						ARAMID JUTE	
Matière carter / câble Material of casing / wire rope Material cárter / cable Material dei carter / Cavo Material Gehäuse / Seil	Matière carter / sangle Material of casing / webbing Material cárter / correa Material dei carter / Cinghia Material Gehäuse / Gurt	Matière connecteur haut / connecteur bas Material of top connector / bottom connector Material conector alto / conector bajo Materiale connettore alto / connettore basso Material oberes / unteres Verbindungselement	Acier Steel Acero acciaio Stahl	Aluminium Aluminium Aluminio Alluminio Aluminium	Acier inoxydable Stainless steel Acero inoxidable Acciaio Inox Rostfreier Stahl	Aramid Aramid Aramida Aramide Aramid	Jute Jute Yute Juta Jute

P	PA	PES	PES + TREATMENT		PES + TREATMENT	
Polymère Polymer Polímero Polimero Polymer	Polyamide Polyamide Poliamida Poliammide Polyamid	Polyester Polyester Poliéster Poliester Polyester	Polyester avec traitement oléofuge, hydrofuge, anti-salissure Polyester with oil, water and dust-repellent treatment Poliéster con tratamiento oleófugo, hidrófugo, antisuciedad Poliester con trattamento oleofuga, idrofuga e antimacchia Polyester mit öl-, wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung		Polyester élastique avec traitement oléofuge, hydrofuge, anti-salissure Elastic polyester with oil, water and dust-repellent treatment Poliéster elástico con tratamiento oleófugo, hidrófugo, antisuciedad Poliester elastico con trattamento oleofuga, idrofuga e antimacchia Elastisches Polyester mit öl-, wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung	
PP	PS	PVC	PU	FIBERGLASS	 II2 G Exh IIC T6 Gb Utilisable en Atmosphère Explosible Usable in Explosive Atmosphere Utilizable en atmósfera explosiva Utilizzabile in atmosfera esplosiva Verwendbar in explosionsgefährdeten Umgebungen	
Polypropylène Polypropylene Polipropileno Polipropilene Polypropylen	Polystyrène Polystyrene Poliestireno Polistirolo Styropor	P V C P V C P V C P V C P V C	Polyuréthane Polyurethane Poliuretano Poliuretano Polyurethan	Fibre de verre Fiberglass Fibra de vidrio Fibra di vetro Glasfaser		

		
Protection diélectrique Dielectric protection Protección dieléctrica Prodotto con protezione dielettrica Dielektrischer Schutz	Sangle pouvant résister jusqu'à des températures maximales de 371°C Strap that can withstand temperatures up to 371 °C Correa que puede resistir temperaturas máximas de hasta 371 °C Cinghie possono resistere alle temperature di massimo 371°C Gurt hitzeresistent bis maximal 371°C	Sangle pouvant résister à des projections de métal en fusion Strap that can withstand splashes of molten metal Correa que puede resistir proyecciones de metal en fusión Cinghie possono resistere alle proiezioni di metallo in fusione Gurt beständig gegen Spritzer von Schmelzmetall

		R (kN)	FACTOR 2	
Ceinture rotative à 180° 180° rotating belt Cinturón giratorio 180° Cintura rotante a 180° Um 180° drehbarer Gürtel	Nombre d'émerillons Number of swivels Cantidad de eslabones giratorios Numero di tornichetti Anzahl der Wirbel	Résistance (en kN) Resistance (kN) Resistencia (en kN) Resistenza (kN) Belastbarkeit (in kN)	Utilisable en Facteur de chute 2 Usable in Fall Factor 2 Utilizable en factor de caída 2 Utilizzabile con fattore di caduta 2 Verwendbar bei Sturzfaktor 2	Indice de protection relatif à l'étanchéité (poussière et eau) Degree of protection related to sealing (dust and water) Índice de protección relativo a la estanqueidad (polvo y agua) Indice di protezione relativo all'impermeabilizzazione (polvere e acqua) IP-Schutzart (Staub und Wasser)
R (KN) / MBS (KN)				
Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture (kN) Static strength / Minimum Breaking Strength Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (kN) Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (kN) Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (kN)		Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives Approved for work near sharp edges Homologado para trabajo cerca de aristas vivas Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten	Utilisation possible dans une Plateforme Élévatrice Mobile de Personne où le risque de chute à proximité d'une double arête vive est présent / Can be used in a Mobile Elevating Working Platform where the risk of falling near a double sharp edge is present / Uso possibile in una Piattaforma Elevadora Móvil de Personas, donde hay un riesgo de caída cerca de una doble arista viva / Possibilità di utilizzare il dispositivo in una piattaforma di lavoro mobile elevabile in cui sussiste il rischio di caduta in prossimità di un doppio spigolo vivo / Einsatz auf mobiler Hubarbeitsbühne möglich, wo ein Absturzrisiko nahe einer doppelten scharfen Kante besteht	

				
2-en-1 : antichute et évacuation 2-in-1: fall arrest & rescue 2 en 1: anticaída y evacuación 2- in-1: anticaduta ed evacuazione 2in1: Fangvorrichtung und Bergung	Coulisseau doté d'un point fixe Rope grab with a fixed point lock Corredera provista de punto fijo Guida a punto fisso Gleitelement mit Festpunkt	Matière du connecteur Material of connector Material del conector Materia del connettore Material des Verbinders	Largeur de l'absorbeur d'énergie Width of the energy absorber Ancho del absorbedor de energía Larghezza del assorbitore di energia Breite des Falldämpfers	Matière connecteurs Material of connectors Material de los conectores Materie connettori Material der Verbinder

MAX. DIELECTRIC RESISTANCE		PA 12 mm		PA 14-16 mm
Résistance diélectrique maxi Max. dielectric resistance Resistencia dieléctrica máxi Resistenza dielettrica massimale Max. dielektrischer Widerstand		Corde toronnée en polyamide, diamètre 12 mm Polyamide twisted rope, dia. 12 mm Cuerda torcida de poliamida, diámetro de 12 mm Fune a trefoli in poliammide da 12 mm Gedrehtes Polyamidseil, Durchmesser 12 mm		Corde toronnée en polyamide, diamètre 14-16 mm Polyamide twisted rope, dia. 14-16 mm Cuerda torcida de poliamida, diámetro de 14-16 mm Corda a trefoli in poliammide, diametro 14-16 mm Gedrehtes Polyamidseil, Durchmesser 14-16 mm
SLOW RETRACTION CABLE		PA 11 mm		PA 12 mm
Câble à vitesse de rétraction réduite Slow retraction cable Cable de retracción lenta Cavo a retrazione lenta Langsames Einziehkabel		Corde tressée en polyamide, diamètre 11 mm Polyamide Kernmantle rope, dia. 11 mm Cuerda trenzada de poliamida, diámetro de 11 mm Corda intrecciata in poliammide, diametro 11 mm Geflochtenes Polyamidseil, Durchmesser 11 mm		Corde tressée en polyamide, diamètre 12 mm Polyamide Kernmantle rope, dia. 12 mm Cuerda trenzada de poliamida, diámetro de 12 mm Corda intrecciata in poliammide, diametro 12 mm Geflochtenes Polyamidseil, Durchmesser 12 mm

			MAT.	
PES	PES	PES		
Sangle en polyester, largeur 30 mm Polyester webbing, 30 mm width Correa de poliéster, ancho de 30 mm Cinghia in poliester da 30 mm Polyestergurt, 30 mm breit	Sangle élastique en polyester, largeur 30 mm Polyester expandable webbing, 30 mm width Correa elástica de poliéster, ancho de 30 mm Cinghia elastica in poliester da 30 mm Elastischer Polyestergurt, 30 mm breit	Sangle élastique en polyester, largeur 45 mm Polyester expandable webbing, 45 mm width Correa elástica de poliéster, ancho de 45 mm Cinghia elastica in poliester da 45 mm Elastischer Polyestergurt, 45 mm breit		Matière boucle de réglage / coulisseau Material of adjustment buckle / rope grab Material de hebilla de ajuste / corredera Materia fibbia di regolazione / anticaduta scorrevole Material der Einstellschnalle/des Gleitelements



KRATOS SAFETY SAS

Franc 1
8305 BS - Emmeloord
Tel : 088 - 7950900
Fax : 088 - 7950910
[E-mail: info@rotgers.nl](mailto:info@rotgers.nl)

www.rotgers.nl



Printed on FSC®-certified paper
from responsibly harvested sources

