

# Dakladders

805508

805512

10 jaar  
garantie

- > Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken. Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak.
- > De onderkant van de ladders is voorzien van speciale houten profielen die beschadigingen aan de leien of dakpannen verhinderen.
- > De ladders zijn beschikbaar in 2 versies (2m en 3m lengte).
- > Dankzij de standaard aanwezige koppelstukken kan men de afzonderlijke ladders met elkaar verbinden om de gewenste afstand te overbruggen (de lengte van de aan elkaar gekoppelde ladders mag maximum 9m zijn).
- > Het is mogelijk om met behulp van de NKH nokhaak de ladder bovenaan het dak te bevestigen. Door de speciale constructie kan de ladder op 2 verschillende afstanden aan de nokhaak bevestigd worden waardoor men steeds de gewenste lengte krijgt.



Nokhaak,  
bevestigbaar aan  
elke Solide ladder



koppelstukken  
om afzonderlijke  
ladders te verbinden

borgpennen om  
koppelstukken vast te zetten

houten profielen om  
beschadigingen te vermijden



## Afmetingen en prijzen

Ref.	Hoogte	Breedte	Gewicht
805508	2,00 m	35 cm	5,4 kg
805512	3,00 m	35 cm	7,6 kg
NHK		-	-

## Specificaties

- > Afstand tussen 2 sporten 25 cm

Veiligheid door innovatie



**SOLIDE**  
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS