

Dakladders

805508


805512

10 jaar
garantie

- > Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken. Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak.
- > De onderkant van de ladders is voorzien van speciale houten profielen die beschadigingen aan de leien of dakpannen verhinderen.
- > De ladders zijn beschikbaar in 2 versies (2m en 3m lengte).
- > Dankzij de standaard aanwezige koppelstukken kan men de afzonderlijke ladders met elkaar verbinden om de gewenste afstand te overbruggen (de lengte van de aan elkaar gekoppelde ladders mag maximum 9m zijn).
- > Het is mogelijk om met behulp van de NKH nokhaak de ladder bovenaan het dak te bevestigen. Door de speciale constructie kan de ladder op 2 verschillende afstanden aan de nokhaak bevestigd worden waardoor men steeds de gewenste lengte bekomt.



Nokhaak,
bevestigbaar aan
elke Solide ladder



Afmetingen en prijzen

Ref.	Hoogte	Breedte	Gewicht
805508	2,00 m	35 cm	5,4 kg
805512	3,00 m	35 cm	7,6 kg
NHK		-	-

Specificaties

- > Afstand tussen 2 sporten 25 cm

Veiligheid door innovatie



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS