

Rolsteigers 75cm (Enkelz. voorloopleuning)

Rolsteigers van Alu-Top zijn gebruiksvriendelijk en robuust. U kunt efficiënt en veilig op hoogte werken. Gemaakt van duurzaam en lichtgewicht aluminium. Het opbouwen van de rolsteiger gaat gemakkelijk en binnen enkele minuten. De rolsteigers voldoen aan de regelgeving voor draagbaar klimmateriaal en hebben een 1004, 1298 en TÜV certificaat.

Met deze geheel complete uitvoering 0,75 cm breed kan elke klus uitgevoerd worden. Dit model is uitermate geschikt voor de professionele timmerman, schilder of schoonmaker die in nauwe ruimtes veilig wil werken. De steigers zijn uit te bouwen tot een maximale werkhogte van 10 meter.

De rolsteiger met enkelzijdige voorloopleuning is gecreëerd vanwege de nieuwe opbouw regels om valgevaar tegen te gaan. Door het toevoegen van leuningen voldoet de steiger aan deze regels. Het platform wordt binnendoor betreden (via het luik) en op het moment van betreden bent u al omgeven door heupleuningen. Deze hangt u erin, voordat u naar boven klimt.

- Professionele kwaliteit
- Veilig werken op hoogte
- Geschikt voor dagelijks gebruik



0,75 M X 1,90 M		Art. n.	930130	930131	930132	930133	930134	930135
		Werkhoogte	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 75-28-4	930302	5,0	2		2		2	
Opbouwframe 75-28-7	930303	7,0	2	4	4	6	6	8
Diagonaalschoor 1,90 M	930326	1,9	2	2	2	2	2	2
Horizontaalschoor 1,90 M	930321	1,7	2	2	2	2	2	2
Platform met luik 1,90 M	940105	13,0	1	1	2	2	3	3
Voorloopleuning Top-Safe 190	930359	6,1	1	1	2	2	3	3
Telestabilisator 2,00 M	940212	4,5			2	2	2	2
Nylon wiel 20cm met stalen spindel	940209	8,5	4	4	4	4	4	4
Set alu kantplanken 1,90 x 0,75 M	940230	9,8	1	1	1	1	1	1
Borgclip	930342	0,05	4	4	8	8	12	12
4 premium wielen	940202	6,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Alu-Top fiber-deck platform	940125	9,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

0,75 M X 2,50 M		Art. n.	930140	930141	930142	930143	930144	930145
		Werkhoogte	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 75-28-4	930302	5,0	2		2		2	
Opbouwframe 75-28-7	930303	7,0	2	4	4	6	6	8
Diagonaalschoor 2,50 M	930327	2,3	2	2	2	2	2	2
Horizontaalschoor 2,50 M	930322	2,1	2	2	2	2	2	2
Platform met luik 2,50 M	940106	14,5	1	1	2	2	3	3
Voorloopleuning Top-Safe 250	930358	8,1	1	1	2	2	3	3
Telestabilisator 2,00 M	940212	4,5			2	2	2	2
Stabilisator 2,00 M	940210	4,5		2				
Nylon wiel 20cm met stalen spindel	940209	8,5	4	4	4	4	4	4
Set alu kantplanken 2,50 x 0,75 M	940231	10,6	1	1	1	1	1	1
Borgclip	930342	0,05	4	4	8	8	12	12
4 premium wielen	940202	6,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Alu-Top fiber-deck platform	940126	16,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

0,75 M X 3,05 M		Art. n.	930150	930151	930152	930153	930154	930155
		Werkhoogte	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 75-28-4	930302	5,0	2		2		2	
Opbouwframe 75-28-7	930303	7,0	2	4	4	6	6	8
Diagonaalschoor 3,05 M	930328	2,8	2	2	2	2	2	2
Horizontaalschoor 3,05 M	930323	2,6	2	2	2	2	2	2
Platform met luik 3,05 M	940107	19,0	1	1	2	2	3	3
Voorloopleuning Top-Safe 305	930360	9,9	1	1	2	2	3	3
Telestabilisator 2,00 M	940212	4,5			2	2	2	2
Nylon wiel 20cm met stalen spindel	940209	8,5	4	4	4	4	4	4
Set alu kantplanken 3,05 x 0,75 M	940232	13,6	1	1	1	1	1	1
Borgclip	930342	0,05	4	4	8	8	12	12
4 premium wielen	940202	6,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Alu-Top fiber-deck platform	940127	17,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel