

Rolsteigers 75cm (Enkelz. voorloopleuning)

Rolsteigers van Alu-Top zijn gebruiksvriendelijk en robuust. U kunt efficiënt en veilig op hoogte werken. Gemaakt van duurzaam en lichtgewicht aluminium. Het opbouwen van de rolsteiger gaat gemakkelijk en binnen enkele minuten. De rolsteigers voldoen aan de regelgeving voor draagbaar klimmateriaal en hebben een 1004, 1298 en TÜV certificaat.

Met deze geheel complete uitvoering 0,75 cm breed kan elke klus uitgevoerd worden. Dit model is uitermate geschikt voor de professionele timmerman, schilder of schoonmaker die in nauwe ruimtes veilig wil werken. De steigers zijn uit te bouwen tot een maximale werkhogte van 10 meter.

De rolsteiger met enkelzijdige voorloopleuning is gecreëerd vanwege de nieuwe opbouw regels om valgevaar tegen te gaan. Door het toevoegen van leuningen voldoet de steiger aan deze regels. Het platform wordt binnendoor betreden (via het luik) en op het moment van betreden bent u al omgeven door heupleuningen. Deze hangt u erin, voordat u naar boven klimt.

- Professionele kwaliteit
- Veilig werken op hoogte
- Geschikt voor dagelijks gebruik



| 0,75 M X 1,90 M | | Art. n. | 930130 | 930131 | 930132 | 930133 | 930134 | 930135 |
|------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m |
| | Ref. | kg | | | | | | |
| Opbouwframe 75-28-4 | 930302 | 5,0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Opbouwframe 75-28-7 | 930303 | 7,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Diagonaalschoor 1,90 M | 930326 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horizontaalschoor 1,90 M | 930321 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Platform met luik 1,90 M | 940105 | 13,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Voorloopleuning Top-Safe 190 | 930359 | 6,1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Telestabilisator 2,00 M | 940212 | 4,5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 1,90 x 0,75 M | 940230 | 9,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 4 premium wielen | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Alu-Top fiber-deck platform | 940125 | 9,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |

| 0,75 M X 2,50 M | | Art. n. | 930140 | 930141 | 930142 | 930143 | 930144 | 930145 |
|------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m |
| | Ref. | kg | | | | | | |
| Opbouwframe 75-28-4 | 930302 | 5,0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Opbouwframe 75-28-7 | 930303 | 7,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Diagonaalschoor 2,50 M | 930327 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horizontaalschoor 2,50 M | 930322 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Platform met luik 2,50 M | 940106 | 14,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Voorloopleuning Top-Safe 250 | 930358 | 8,1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Telestabilisator 2,00 M | 940212 | 4,5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stabilisator 2,00 M | 940210 | 4,5 | | 2 | | | | |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 2,50 x 0,75 M | 940231 | 10,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 4 premium wielen | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Alu-Top fiber-deck platform | 940126 | 16,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |

| 0,75 M X 3,05 M | | Art. n. | 930150 | 930151 | 930152 | 930153 | 930154 | 930155 |
|------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m |
| | Ref. | kg | | | | | | |
| Opbouwframe 75-28-4 | 930302 | 5,0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Opbouwframe 75-28-7 | 930303 | 7,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Diagonaalschoor 3,05 M | 930328 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horizontaalschoor 3,05 M | 930323 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Platform met luik 3,05 M | 940107 | 19,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Voorloopleuning Top-Safe 305 | 930360 | 9,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Telestabilisator 2,00 M | 940212 | 4,5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 3,05 x 0,75 M | 940232 | 13,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 4 premium wielen | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Alu-Top fiber-deck platform | 940127 | 17,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |