

Rolsteigers 135cm 4S

De Europese arbeidsveiligheidsvoorschriften verplichten arbeiders steeds zo veilig mogelijk te werken. Anticiperend op deze toekomstige normen voor veilige op- en afbouw is het Solide 4S concept geïntroduceerd. Hierbij kan op eenvoudige en veilige wijze de steiger op- en afgebouwd worden, terwijl de monteur steeds rondom beschermd wordt door een leuning.

Voordelen van het 4S concept:

- Door het telescopische ontwerp is het 4S concept makkelijk transporteerbaar en ook gebruiksvriendelijk.
- Dankzij het ingenieuze ontwerp van de klauw kan u de leuning eenvoudig monteren en demonteren.
- Alle materiaal is volledig compatibel met bestaande steigeronderdelen.



*Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.

1,35 M X 1,85 M		Art. n.	905104S	905106S	905108S	905110S	905112S	905114S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109700	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 185 met luik	909182	12,6	1	2	3	4	5	6
Platform 185 zonder luik	909183	12,6	1	1	1	1	1	1
Diagonaalschoor 4S	909187	2,3	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909185	2,1	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909180	4,7	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 185	909501	8,4	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909851	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909852	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

1,35 M X 2,45 M		Art. n.	905204S	905206S	905208S	905210S	905212S	905214S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109700	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 245 met luik	909242	15,9	1	2	3	4	5	6
Platform 245 zonder luik	909243	16,0	1	1	1	1	1	1
Diagonaalschoor 4S	909249	2,7	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909245	2,6	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909240	5,4	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 245	909502	9,9	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909451	14,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909452	13,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

1,35 M X 3,05 M		Art. n.	905304S	905306S	905308S	905310S	905312S	905314S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 305 met luik	909302	22,3	1	2	3	4	5	6
Platform 305 zonder luik	909303	21,4	1	1	1	1	1	1
Diagonaalschoor 4S	909307	3,1	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909305	2,9	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909300	6,2	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 305	909503	12,0	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909351	19,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909352	18,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel