




## Glasvezelversterkte mobiele werktrap

- Speciaal ontworpen voor de elektrische, chemische industrie en voedingsnijverheid.
- Zeer goede isolerende eigenschappen.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Volledig opbouwbaar, gemakkelijk in gebruik en transport.
- Voorzien van verbrede basis en gereedschapskist.
- Isolierend tot 30.000 volt.
- Platform oppervlak 40x48 cm
- Conform aan de normen EN 131, NEN2484 & EN 61478
- VGS en Warenwet gekeurd.



# STALTOR


					Artikel nummer
1 x 3		0,80 m			<b>551203</b>
1 x 4		1,06 m			<b>551204</b>
1 x 5		1,32 m			<b>551205</b>
1 x 6		1,58 m			<b>551206</b>
1 x 7		1,84 m			<b>551207</b>
1 x 8		2,10 m			<b>551208</b>



Elektrische isolatie  
13,5 kV/cm



Hoge chemische  
bestendigheid in  
zuur-base-omgeving,  
hoge weerstand en  
duurzaamheid.



Stabiele eigenschap-  
pen tussen -40 en  
+120°C; therm.  
  
Isolatie waarde:  
0,58 W/mk